

BLS 2600 next

ELETTEROESPIRATORE CON FILTRO ANTIPOVERE

L'elettorespiratore BLS 2600 next è un sistema a ventilazione assistita da utilizzare con maschera intera e filtro antipolvere. Fornisce all'utilizzatore aria ambiente filtrata e grazie al costante flusso d'aria e l'assenza di sforzo respiratorio, risulta la soluzione ideale per impieghi gravosi. BLS 2600 next garantisce un'ottima usabilità, è resistente agli urti ed è dotato di una gamma completa di accessori e parti di ricambio.



FILTRO

Il filtro BLS TMP3 fornisce una elevata filtrazione per lunghi periodi. È protetto da una ghiera facilmente smontabile. Un pratico tappo anti-acqua protegge il filtro durante la fase doccia di decontaminazione.



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO

Grazie alla regolazione automatica del flusso, BLS 2600 next garantisce una portata di 160 l/min anche se il filtro è intasato.

BATTERIA

La performante e leggera batteria garantisce una durata di più di 10h nel massimo comfort. Per la fase di ricarica BLS 2600 next è dotato di un robusto ed ergonomico connettore, mentre lo stato di carica è restituito sia dai led sull'unità motore che dal led sul caricabatteria.

DISPOSITIVI ABBINATI

A scelta possono essere abbinate all'elettorespiratore le maschere intere BLS 5150 e BLS 5400.

Tutti i modelli di maschera sono dotati di raccordo universale EN 148-1 su cui viene inserito il corrispondente raccordo del tubo corrugato. Le maschere sono DPI certificati secondo la norma EN 136:1998.

COMFORT

La cintura in PVC con fibbie di regolazione garantisce una tenuta ottimale intorno alla vita, mentre il supporto imbottito fornisce il massimo comfort e una perfetta decontaminazione grazie al sistema di sgancio rapido.



KIT STOCCAGGIO

Possibilità di stoccaggio in massima sicurezza grazie al tappo DIN per l'unità motore, il tappo filtro, il tubo richiudibile su se stesso e il pratico e robusto box contenitore, dotato di quattro maniglie, guarnizione e predisposizione per il lucchetto.



FEEDBACK SONORI/VISIVI/VIBRANTI

L'innovativo sistema di gestione fornisce all'operatore tramite i 3 led colorati i seguenti feedback: stato di carica della batteria, allarme batteria scarica, allarme di blocco del flusso, allarme di intasamento del filtro, stato di ricarica. Tutti gli allarmi sono segnalati anche da un suono e una vibrazione.

BLS 2600 next

ELETTEROESPIRATORE CON FILTRO ANTIPOVERE

COMPONENTI

L'elettrospiratore BLS 2600 next è costituito da:

- n°1 Unità motorizzata filtrante, alimentata con batteria ricaricabile Li Ion (14.8V 5,6Ah)
- n°1 Kit tubo corrugato in gomma
- n°1 Caricabatterie (EU + UK)
- n°1 Kit anticontaminazione
- n°1 Cintura in PVC
- n°1 Cintura imbottita

Maschera intera a scelta tra i modelli BLS 5150 e BLS 5400*

Filtro per polveri ad alta efficienza BLS TMP3, sostituibile*

* Vendute separatamente

DATI TECNICI

PORTATA MINIMA*	160 l/min
PESO Singolo elettrospiratore	1,30 Kg
PESO Box contenitore	1,80 Kg
PESO Confezione di vendita completa	4,46 Kg
TEMPO DI RICARICA	6 ore

* Dichiarata dal fabbricante

Stato della batteria	100%	70%	30%	20%
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Stato della batteria scarica	10%			
	●●●●			
In carica	20%	40%	70%	100%
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme rilevamento coperchio di stoccaggio	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme di blocco	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme di intasamento 1 (ogni 10 sec)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme di intasamento 2 (ogni 3 sec)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

SUONO E VIBRAZIONE	100%	70%	30%	20%
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
10%	●●●●			
In carica	20%	40%	70%	100%
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme rilevamento coperchio di stoccaggio	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme di blocco	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme di intasamento 1 (ogni 10 sec)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Allarme di intasamento 2 (ogni 3 sec)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●



BLS 2600 next

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO (Kg)	PESO CARTONE (Kg)
BLS 2600 ne <small>xt</small>	8103001	Elettrospiratore	1,30	5,12

FILTRI

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	PESO ASTUCCIO (g)
BLS TMP3	8117003	Filtro antipolvere	165	6	1095
Prefiltro	8011001	Prefiltri per BLS TMP3	3	50	150

MASCHERE INTERE

ARTICOLO	CODICE	TAGLIA	GUARNIZIONE FACCIALE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
BLS 5150	8001035	Unica	Termoplastico	530	1	4	3,42
BLS 5400	8001039	Unica	Silicone	540	1	4	3,46

ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	Q.TÀ DI VENDITA
8118003	SK-89 Box contenitore	1,80 kg	1
8118002	SK-88 Kit tubo corrugato	500 g	1
8118004	SK-90 Cintura imbottita	125 g	1
8118005	SK-91 Cintura in PVC	239 g	1
8118007	SK-93 Caricabatterie	265 g	1
8118008	SK-94 Kit anticontaminazione:		
	n°1 Tappo DIN**		
	n°1 Coperchio per l'acqua**	55 g	1
	n°1 Coperchio di stoccaggio**		
8118009	SK-95 Ghiera filtro	97 g	1
8118010	SK-96 Batteria*	404 g	1
8118011	SK-97 Motore*	90 g	1

* Distributore autorizzato

** Kit anti-contaminazione venduto completo di tappo DIN, coperchio per l'acqua e coperchio di stoccaggio

BLS 2600 neXXt

ELETTEROESPIRATORE CON FILTRO ANTIPOVERE

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Maschere intere BLS 5400 - BLS 5150

CERTIFICAZIONI

- EN 12942:2009 TM3P R SL
- Regolamento UE 2016/425
- Direttiva Europea EMC 2014/30/UE
- EN 12942:2009
- EN 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
- Protezione da polvere e acqua grado IP66 secondo la EN/IEC 60529

STOCCAGGIO

DURATA	5 anni
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 75%

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.