

Scheda Tecnica Saratoga Plastivil

Saratoga Plastivil è il nastro isolante adesivo autoestinguente in PVC. È resistente all'abrasione, agli oli, alle temperature e agli agenti atmosferici. Mantiene la sua elasticità alle alte e alle basse temperature.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È ideale per isolamenti elettrici, impiantistica civile e industriale, avvolgimento e fasciatura di cavi, cablaggi e fasciature di circuiti di auto, moto ed elettrodomestici, fissaggio e rinforzo e creazioni di codici colore su impianti di vario genere.

Caratteristiche tecniche	
Spessore	0.13 mm
Allungamento a rottura	180%
Carico di rottura	25 N/cm
Rigidità dielettrica	40 KV/mm
Resistenza alla temperatura	-40/+105°C
Adesione su acciaio	1.8 N/mm

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +10/+25°C, in caso di stoccaggio a temperature diverse, ricondizionare prima dell'utilizzo.

Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo, dall'esposizione diretta a fonti di calore e dalla luce.

AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione
Bianco Rotolo mm 15	m 10	62 615 101	10
Rosso Rotolo mm 15	m 10	62 615 103	10
Grigio Rotolo mm 15	m 10	62 615 104	10
Nero Rotolo mm 15	m 10	62 615 105	10
Blu Rotolo mm 15	m 10	62 615 108	10
Bianco Rotolo mm 19	m 25	62 719 251	10
Grigio Rotolo mm 19	m 25	62 719 254	10
Nero Rotolo mm 19	m 25	62 719 255	10
Blu Rotolo mm 19	m 25	62 719 258	10
Giallo/Verde Rotolo mm 19	m 25	62 719 259	10
Nero Rotolo mm 25	m 25	62 725 001	8
Bianco Rotolo mm 25	m 25	62 725 002	8
Grigio Rotolo mm 25	m 25	62 725 004	8
Blu Rotolo mm 25	m 25	62 725 008	8
Giallo/Verde Rotolo mm 25	m 25	62 725 009	8

