

Saratoga American Tape

Nastro con un'armatura in poliestere laminata e coestrusa con polietilene adesivizzato in gomma naturale. E' un nastro con alta adesività, impermeabile, con ottima resistenza alle temperature e agli agenti atmosferici.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Banda sigillante per l'impiantistica e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, per le sue caratteristiche è diventato indispensabile in ambienti ed attività totalmente diversi tra loro: dal lavoro, all'industria, all'ufficio alla casa e al Fai-Da-Te.

Si utilizza su condotte d'aria, tubazioni, tubi dell'aspirapolvere, per la riparazione di canne da giardino, fissaggio di cavi e pannelli su riprese televisive e allestimenti fieristici, per le piccole riparazioni/fissaggi su auto e moto (in sede di primo intervento), riparazioni di caschi, stivali, decorazione di racchette da tennis e per molti altri utilizzi.

E' un nastro con forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di politene), impermeabilità, morbidezza, conformabilità, resistenza alle temperature (fino a 85°C) ed ai fattori atmosferici, facilità d'uso (si spezza comodamente con le mani).

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Srotolare e applicare il nastro a superfici pulite, asciutte e sgrassate
- Non toccare il nastro con le dita (si ridurrebbe il potere adesivo)

Caratteristiche tecniche

Spessore totale	0,26 mm (DIN EN 1942)
Resistenza a trazione	≥80 N/25 mm (DIN EN 14410)
Allungamento a rottura	Dal 5 al 10% (DIN EN 14410)
Adesione	≥8 N/25 mm (DIN EN 1939)
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Temperatura di esercizio	-20/+85°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice prodotto	Descrizione	Contenuto	Imballo pezzi	EAN
63 055 001	Blister mm 50	m 25	24	8005860630550
63 050 001	Rotolo mm 50	m 50	24	8005860630505
63 054 001	Rotolo sfuso mm 50	m 25	24	8005860630543
63 056 001	Rotolo mm 50 x 25 m in palbox	pz 80	1	8005860630550
63 053 001	Rotolo nero sfuso mm 38	m 10	36	8005860630536
63 054 002	Rotolo nero sfuso mm 50	m 25	24	8005860990289
63 054 003	Rotolo bianco sfuso mm 50	m 25	24	8005860897120

