

Saratoga U.S.A. Yellow Silicone Universale

Saratoga U.S.A. Yellow Silicone Universale è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, per uso universale.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga U.S.A. Yellow Silicone Universale viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere. Particolarmente adatto su superfici non porose come: vetro, ceramica, alluminio, acciaio, alcune materie plastiche, legno e supporti verniciati.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite ed asciutte.
- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola per silicone.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare, poi applicare.
- Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente; quando indurito si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Tipo di reticolazione		acetica
Peso specifico		0,98
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min	50 - 70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24h*	2 - 3
Allungamento a rottura	%	>400
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +135

*a 23°C e 50% umidità relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga Silicone Sigillante U.S.A. White Neutro Edilizia oppure U.S.A. White Neutro Lamiera. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga Silicone Sigillante U.S.A. White Neutro Specchi. Per acquari (fino a 100l) e grandi vetrare si raccomanda l'utilizzo di Saratoga Silicone Sigillante Universale. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	Imballo pz	Codice EAN
TRASPARENTE	ml 280	85.412.001	30	8 005860 854123
TRASPARENTE 310 PS	ml 310	85.417.001	30	8 005860 854178
NERO Ral 9005	ml 280	85.412.004	30	8 005860 996953

