

# Coloritalia srl

INDUSTRIA CHIMICA SOLVENTI DILUENTI

Via Germania, 27 - 35127 Padova

Tel. 049-8700299 Fax 049-8703900

[info@coloritalia.com](mailto:info@coloritalia.com)

---

CONVERT E' UN CONVERTITORE DI RUGGINE LIQUIDO DI COLORE BIANCO DI FACILE APPLICAZIONE LA CUI AZIONE CONSISTE NEL TRASFORMARE LA RUGGINE IN UN COMPOSTO METALLICO DI COLORE NERO SALDAMENTE ANCORATO ED ALTAMENTE PROTETTIVO.

LA SUPERFICIE TRATTATA DIVENTA BRUNITA. LA RUGGINE VIENE TRASFORMATA CHIMICAMENTE IN UN FONDO CHE IMPEDISCE LA SUCCESSIVA OSSIDAZIONE.

IL PRODOTTO CONTIENE UNA VERNICE TRASPARENTE (BASE POLIMERICA) CHE RIVESTE LA RUGGINE CONVERTITA.

PUÒ ESSERE USATO COME FINITURA SENZA SUCCESSIVA SOVRAVERNICIATURA. IN TALE CASO PUÒ ESSERE APPLICATO SU TUTTA LA SUPERFICIE ANCHE QUELLA ANCORA VERNICIATA CHE RISULTERA' PIU' BRILLANTE E PROTETTA.

QUALORA INVECE SI INTENDA SOVRAVERNICIARE E' PREFERIBILE APPLICARE SOLO SULLE PARTI ARRUGINITE OPPURE PER SEMPLICITA' APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE E DOPO 24 ORE LAVARE CON DILUENTE NITRO IN MANIERA DA TOGLIERE IL PRODOTTO DALLE PARTI VERNICiate.

CONVERT PUO' ESSERE UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI OGGETTI E STRUTTURE FERROSE PARZIALMENTE O TOTALMENTE ARRUGGINITE COME: CANCELLATE, MOBILI METALLICI, TERMOSIFONI, GRONDAIE, INFISSI, PUNTI OSSIDATI DELLA CARROZZERIA, TRALICCI, TUBAZIONI, SERBatoi ETC.

SE APPLICATO SU FERRO NON OSSIDATO IL PRODOTTO ATTIVA COMUNQUE UNA REAZIONE DI CONVERSIONE SUPERFICIALE CHE CONFERISCE UNA COLORAZIONE BRUNASTRA.  
ELIMINARE L'EVENTUALE PRESENZA DI CALAMINA.

IL PRODOTTO VIENE FORNITO PRONTO ALL'USO E DEVE ESSERE UTILIZZATO SECONDO LA SEGUENTE METODOLOGIA:

- 1) ELIMINARE DAL SUPPORTO SPORCO O GRASSO ESISTENTE.
- 2) RIMUOVERE CON SPAZZOLA DI FERRO O CARTA VETRATA LE SCAGLIE DI RUGGINE O CALAMINA NON ADERENTI.
- 3) TOGLIERE LA POLVERE DI RUGGINE FORMATASI USANDO UN DILUENTE NITRO.
- 4) AGITARE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO, PRELEVARE LA QUANTITA' RITENUTA NECESSARIA E NON RIVERSARE NEL CONTENITORE IL RESIDUO DI PRODOTTO NON UTILIZZATO.  
PRODOTTO PRONTO ALL'USO.NON DILUIRE.
- 5) APPLICARE CONVERT CON PENNELLO , RULLO O CON AEROGRAFO.(PER LA MIGLIORE RIUSCITA USARE PENNELLO A SETOLE DURE PER PENETRARE MEGLIO NELLA RUGGINE)
- 6) IL PRODOTTO E' POCO VISCOSO QUINDI SU PARTI VERTICALI INTINGERE POCO IL PENNELLO ALTRIMENTI TENDE A COLARE.
- 7) SOLO PER SUPERFICI MOLTO ARRUGINITE APPLICARE UNA SECONDA MANO DOPO 20/30 MINUTI.NEL RISULTATO FINALE LA RUGGINE DEVE RISULTARE BRILLANTE E NON OPACA.
- 8) LASCIARE REAGIRE PER CIRCA 24/36 ORE.
- 9) APPLICARE EVENTUALE MANO DI FINITURA .
- 10) NON UTILIZZARE AD UNA TEMPERATURA INFERIORE AI 5 GRADI C°
- 11) DOPO L'USO LAVARE CON ACQUA IL PENNELLO E GLI ATTREZZI UTILIZZATI.

#### CARATTERISTICHE:

COLORE : BIANCO LATTIGINOSO.  
ODORE: LIEVE CARATTERISTICO.  
RESA: 8/12 MQ. PER LITRO.