



# **MULTIMASTER MM 700 Max**

## **Utensile ad oscillazione - MM 700**

Il nostro miglior utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con lama bimetallica per legno, metallo e plastica.

**388,00 € senza IVA**

Numero d'ordine: 7 229 68 63 00 0

## Dettagli

- +
- Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- +
- Attacco portautensile StarlockMax: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 100%.
- +
- QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- +
- Grazie all'attacco portautensile StarlockMax avete accesso a circa 180 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e Starlock Plus e StarlockMax.
- +
- Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione.
- +
- Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- +
- Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- +
- Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità.
- +
- Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale.
- +
- Disinserzione della protezione elettronica – protezione per l'utilizzatore, ad esempio blocco della lama.
- +
- L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

## Consegna

- +
- 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm)
- +
- 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

## Attrezzatura

- +
- Collare di fissaggio

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

450 W

Potenza resa

250 W

Oscillazioni

- 1/min

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

84,1 dB

LpA  
Incetezza del valore misurato  
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora  
LWA

92,1 dB

Incetezza del valore misurato

**FEIN**

Portautensile	StarlockMax	KWA	3 dB
Cambio accessori	QuickIN	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	97,5 dB 3 dB
Aampiezza	2 x 2,0°		
Cavo con spina	5 m		
Peso EPTA	1,60 kg		

## Esempi di applicazione

