

STUCCO R52

Stucco poliestere bicomponente di uso generale.

Utilizzabile per carrozzerie di automobili, camion, veicoli industriali, imbarcazioni, etc.

La facilità di applicazione e di carteggiatura e l'aspetto fine assicurano l'ottenimento di una rasatura senza porosità e imperfezioni.

CARATTERISTICHE:

- Base: resina poliestere insatura
- Densità: $1,33 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$
- Colore: bianco, beige
- Aspetto: liscio, grana fine
- Ottima verticabilità
- Ottima facilità di carteggiatura
- Resiste fino a 120°C

APPLICAZIONE:

Facilmente applicabile a spatola direttamente su:

- Lamiera nuda ben sgrassata e carteggiata;
- Vecchie vernici, precedentemente carteggiate con P80;
- Vetroresina carteggiata.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C .

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Catalizzare al 2/3% in peso con induritore in pasta.

L'uso di una dose eccessiva di induritore va evitato, potendosi generare macchie di perossido in fase di verniciatura.

POT-LIFE:

A 20°C : 7 ± 1 minuti

TEMPO MINIMO DI CARTEGGIATURA:

All'aria a 20°C : 30 minuti

Con lampada IR: 5 minuti

CARTEGGIATURA:

Sequenza: P80-P120-P220

Finitura: P320

SOVRAVERNICIATURA:

Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di fondo.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci