

NEW TYRE PNEUS

GELSON®

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
—UNI EN ISO 9001—

Pag. 1/1

SCHEMA TECNICA

Rev. 1 del 09/09/2009

Il New Tyre Pneus rinvia l'aspetto di pneumatici, tappeti e guarnizioni in gomma.
Ha buona copertura, rapida essiccazione e non lascia la superficie appiccicoso.
Protegge il pneumatico a lungo e non screpola con l'invecchiamento.
Privo di siliconi.


CARATTERISTICHE:

Base: a solvente
Densità: 0,89 g/cm³ ± 0,02
Colore: nero

APPLICAZIONE:

Pronto all'uso, diluibile con solvente nitro secondo il tipo di copertura desiderato.
Si applica con un pennello con setole morbide.

Secco al tatto in 5/10', in profondità in 30'.



MAGAZZINAGGIO:

12 mesi in luogo fresco ed asciutto.

CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Colore	Confezione
20450	Nero	1 litro

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.