

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 20550-20560  
Denominazione: 1942 TEXTURED PAINT  
UFI : DG40-9038-4003-2WEX

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: VERNICE TEXTURIZZATA MONOCOMPONENTE PER PARTI IN PLASTICA DI CARROZZERIA.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: GELSON SRL  
Indirizzo: Via Varese 11/13  
Località e Stato: 20045 Lainate (MI)  
Italia  
tel. +39 02 9370640  
fax +39 02 93570880

e-mail della persona competente,  
responsabile della scheda dati di sicurezza: info@gelson.it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA +39 0266101029

### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

#### Classificazione e indicazioni di pericolo:

|                                                                              |      |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Liquido infiammabile, categoria 3                                            | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                                |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2 | H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| Irritazione oculare, categoria 2                                             | H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| Irritazione cutanea, categoria 2                                             | H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3  | H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                             |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3          | H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H226</b> | Liquido e vapori infiammabili.                                                |
| <b>H373</b> | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| <b>H319</b> | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| <b>H315</b> | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| <b>H335</b> | Può irritare le vie respiratorie.                                             |
| <b>H412</b> | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |

Consigli di prudenza:

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P210</b>      | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| <b>P280</b>      | Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.                                             |
| <b>P370+P378</b> | In caso d'incendio: utilizzare CO2 o polvere per estinguere.                                                          |
| <b>P261</b>      | Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.                                |
| <b>P312</b>      | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .                                             |

**Contiene:** XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

VOC (Direttiva 2004/42/CE):

Finiture Speciali - Tutti i tipi.

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : | 707,75                                       |
| Limite massimo :                                     | 840,00                                       |
| - Diluito con :                                      | 30,00 % PLASTIC PAINT SYSTEM 1900 - DILUENTE |

### 2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione  $\geq$  0,1%.

## SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

Contiene:

| Identificazione             | x = Conc. % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI) |             |                                 |

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

|                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS 1330-20-7                                                                                            | 47,5 ≤ x < 50  | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C<br>STA Cutanea: 1100 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l |
| CE 215-535-7                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX 601-022-00-9                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119488216-32                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>N-BUTILE ACETATO</b>                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS 123-86-4                                                                                             | 13,5 ≤ x < 15  | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CE 204-658-1                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX 607-025-00-1                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119485493-29                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>BIOSSIDO DI TITANIO [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm]</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS 13463-67-7                                                                                           | 0,6 ≤ x < 0,7  | Carc. 2 H351, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: 10, V, W                                                                                                                                                                                                                 |
| CE 236-675-5                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX 022-006-00-2                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QUARZO</b>                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS 14808-60-7                                                                                           | 0,1 ≤ x < 0,15 | STOT RE 2 H373                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE 238-878-4                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX -                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE</b>                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS 108-65-6                                                                                             | 0,05 ≤ x < 0,1 | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE 203-603-9                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX 607-195-00-7                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119475791-29                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Idrocarburi, C9, aromatici</b>                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS -                                                                                                    | 0 ≤ x < 0,05   | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: P                                                                                                                                 |
| CE 918-668-5                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX -                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119455851-35                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1-METOSSI-2-PROPANOLO</b>                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS 107-98-2                                                                                             | 0 ≤ x < 0,05   | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE 203-539-1                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX 603-064-00-3                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119457435-35                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ETILBENZENE</b>                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAS 100-41-4                                                                                             | 0 ≤ x < 0,05   | Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 3 H412<br>LC50 Inalazione vapori: 17,2 mg/l/4h                                                                                                                                                                    |
| CE 202-849-4                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDEX 601-023-00-4                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119489370-35                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**SEZIONE 4. Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

**OCCHI:** Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

**PELLE:** Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

**INALAZIONE:** Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

**INGESTIONE:** Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI**

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

**MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI**

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela****PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****INFORMAZIONI GENERALI**

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

**EQUIPAGGIAMENTO**

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

**SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

## 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

## 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

## 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

# SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

## 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

## 7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

# SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

## 8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEU | Deutschland    | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56                                                           |
| ESP | España         | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021                                                                                                                                                                                                                  |
| FRA | France         | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS                                                                                                                                                                                              |
| ITA | Italia         | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOR | Norge          | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255                                               |
| NLD | Nederland      | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit                                                                                                                   |
| PRT | Portugal       | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| GELSON SRL                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        | Revisione n. 28                                          |                |           |  |
| 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        | Data revisione 28/06/2022                                |                |           |  |
|                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        | Stampata il 28/06/2022                                   |                |           |  |
|                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        | Pagina n. 6/23                                           |                |           |  |
|                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        | Sostituisce la revisione:27 (Data revisione: 07/06/2022) |                |           |  |
| EU                                                          | OEL EU                  | Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE. |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
|                                                             | TLV-ACGIH               | ACGIH 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| Valore limite di soglia                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| Tipo                                                        | Stato                   | TWA/8h                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | STEL/15min |                        | Note / Osservazioni                                      |                |           |  |
|                                                             |                         | mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ppm            | mg/m3      | ppm                    |                                                          |                |           |  |
| AGW                                                         | DEU                     | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100            | 880        | 200                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| MAK                                                         | DEU                     | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100            | 880        | 200                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| VLA                                                         | ESP                     | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 442        | 100                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| VLEP                                                        | FRA                     | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 442        | 100                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| VLEP                                                        | ITA                     | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 442        | 100                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| TLV                                                         | NOR                     | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25             |            |                        | PELLE                                                    |                |           |  |
| TGG                                                         | NLD                     | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 442        |                        | PELLE                                                    |                |           |  |
| VLE                                                         | PRT                     | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 442        | 100                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| WEL                                                         | GBR                     | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 441        | 100                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| OEL                                                         | EU                      | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 442        | 100                    | PELLE                                                    |                |           |  |
| TLV-ACGIH                                                   |                         | 434                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100            | 651        | 150                    |                                                          |                |           |  |
| N-BUTILE ACETATO                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| Valore limite di soglia                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| Tipo                                                        | Stato                   | TWA/8h                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | STEL/15min |                        | Note / Osservazioni                                      |                |           |  |
|                                                             |                         | mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ppm            | mg/m3      | ppm                    |                                                          |                |           |  |
| AGW                                                         | DEU                     | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62             | 600 (C)    | 124 (C)                |                                                          |                |           |  |
| VLA                                                         | ESP                     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 724        | 150                    |                                                          |                |           |  |
| VLEP                                                        | FRA                     | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150            | 940        | 200                    |                                                          |                |           |  |
| VLEP                                                        | ITA                     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 723        | 150                    |                                                          |                |           |  |
| TLV                                                         | NOR                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75             |            |                        |                                                          |                |           |  |
| TGG                                                         | NLD                     | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| VLE                                                         | PRT                     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 723        | 150                    |                                                          |                |           |  |
| WEL                                                         | GBR                     | 724                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150            | 966        | 200                    |                                                          |                |           |  |
| OEL                                                         | EU                      | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 723        | 150                    |                                                          |                |           |  |
| TLV-ACGIH                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50             |            | 150                    |                                                          |                |           |  |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento in acqua dolce                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,18       | mg/l                   |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento in acqua marina                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,01       | mg/l                   |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,98       | mg/kg                  |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,09       | mg/kg                  |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,36       | mg/l                   |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 35,6       | mg/l                   |                                                          |                |           |  |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,09       | mg/kg                  |                                                          |                |           |  |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                                                          |                |           |  |
|                                                             | Effetti sui consumatori |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            | Effetti sui lavoratori |                                                          |                |           |  |
| Via di Esposizione                                          | Locali acuti            | Sistemici acuti                                                                                                                                                                                                                                                                            | Locali cronici | Sistemici  | Locali acuti           | Sistemici                                                | Locali cronici | Sistemici |  |

|                                   |            |                                                          |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT | GELSON SRL | Revisione n. 28                                          |
|                                   |            | Data revisione 28/06/2022                                |
|                                   |            | Stampata il 28/06/2022                                   |
|                                   |            | Pagina n. 7/23                                           |
|                                   |            | Sostituisce la revisione:27 (Data revisione: 07/06/2022) |

|                                                                                                   |             |             |              |              |           |                     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                   |             |             |              | cronici      |           | acuti               |           | cronici   |
| Inalazione                                                                                        | 859,7 mg/m3 | 859,7 mg/m3 | 102,34 mg/m3 | 102,34 mg/m3 | 960 mg/m3 | 960 mg/m3           | 480 mg/m3 | 480 mg/m3 |
| BIOSSIDO DI TITANIO [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Valore limite di soglia                                                                           |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Tipo                                                                                              | Stato       | TWA/8h      |              | STEL/15min   |           | Note / Osservazioni |           |           |
|                                                                                                   |             | mg/m3       | ppm          | mg/m3        | ppm       |                     |           |           |
| VLA                                                                                               | ESP         | 10          |              |              |           |                     |           |           |
| VLEP                                                                                              | FRA         | 10          |              |              |           |                     |           |           |
| TLV                                                                                               | NOR         | 5           |              |              |           |                     |           |           |
| WEL                                                                                               | GBR         | 10          |              |              |           | INALAB              |           |           |
| WEL                                                                                               | GBR         | 4           |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| TLV-ACGIH                                                                                         |             | 10          |              |              |           |                     |           |           |
| QUARZO                                                                                            |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Valore limite di soglia                                                                           |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Tipo                                                                                              | Stato       | TWA/8h      |              | STEL/15min   |           | Note / Osservazioni |           |           |
|                                                                                                   |             | mg/m3       | ppm          | mg/m3        | ppm       |                     |           |           |
| VLA                                                                                               | ESP         | 0,05        |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| VLEP                                                                                              | FRA         | 0,1         |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| VLEP                                                                                              | ITA         | 0,1         |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| TLV                                                                                               | NOR         | 0,1         |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| TGG                                                                                               | NLD         | 0,075       |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| VLE                                                                                               | PRT         | 0,025       |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| OEL                                                                                               | EU          | 0,1         |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| TLV-ACGIH                                                                                         |             | 0,025       |              |              |           | RESPIR              |           |           |
| ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE                                                                 |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Valore limite di soglia                                                                           |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Tipo                                                                                              | Stato       | TWA/8h      |              | STEL/15min   |           | Note / Osservazioni |           |           |
|                                                                                                   |             | mg/m3       | ppm          | mg/m3        | ppm       |                     |           |           |
| AGW                                                                                               | DEU         | 270         | 50           | 270          | 50        |                     |           |           |
| MAK                                                                                               | DEU         | 270         | 50           | 270          | 50        |                     |           |           |
| VLA                                                                                               | ESP         | 275         | 50           | 550          | 100       | PELLE               |           |           |
| VLEP                                                                                              | FRA         | 275         | 50           | 550          | 100       | PELLE               |           |           |
| VLEP                                                                                              | ITA         | 275         | 50           | 550          | 100       | PELLE               |           |           |
| TLV                                                                                               | NOR         | 270         | 50           |              |           | PELLE               |           |           |
| TGG                                                                                               | NLD         | 550         |              |              |           |                     |           |           |
| VLE                                                                                               | PRT         | 275         | 50           | 550          | 100       | PELLE               |           |           |
| WEL                                                                                               | GBR         | 274         | 50           | 548          | 100       | PELLE               |           |           |
| OEL                                                                                               | EU          | 275         | 50           | 550          | 100       | PELLE               |           |           |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC                                       |             |             |              |              |           |                     |           |           |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                                              |             |             |              | 0,635        | mg/l      |                     |           |           |
| Valore di riferimento in acqua marina                                                             |             |             |              | 0,0635       | mg/l      |                     |           |           |

|                                                           |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| GELSON SRL                                                |              |                 |                        |                   |              | Revisione n. 28                                          |                |                   |
| 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT                         |              |                 |                        |                   |              | Data revisione 28/06/2022                                |                |                   |
|                                                           |              |                 |                        |                   |              | Stampata il 28/06/2022                                   |                |                   |
|                                                           |              |                 |                        |                   |              | Pagina n. 8/23                                           |                |                   |
|                                                           |              |                 |                        |                   |              | Sostituisce la revisione:27 (Data revisione: 07/06/2022) |                |                   |
|                                                           |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce        |              |                 | 3,29                   |                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina       |              |                 | 0,329                  |                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente |              |                 | 6,35                   |                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP            |              |                 | 100                    |                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre      |              |                 | 0,29                   |                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL    |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Effetti sui consumatori                                   |              |                 | Effetti sui lavoratori |                   |              |                                                          |                |                   |
| Via di Esposizione                                        | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici         | Sistemici cronici | Locali acuti | Sistemici acuti                                          | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                     |              |                 |                        | 36 mg/kg bw/d     |              |                                                          |                |                   |
| Inalazione                                                |              |                 | 33 mg/m3               | 33 mg/m3          | 550 mg/m3    |                                                          |                | 275 mg/m3         |
| Dermica                                                   |              |                 |                        | 320 mg/kg bw/d    |              |                                                          |                | 796 mg/kg bw/d    |
| Idrocarburi, C9, aromatici                                |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Valore limite di soglia                                   |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Tipo                                                      | Stato        | TWA/8h          |                        | STEL/15min        |              | Note / Osservazioni                                      |                |                   |
|                                                           |              | mg/m3           | ppm                    | mg/m3             | ppm          |                                                          |                |                   |
| OEL                                                       | EU           | 100             | 19                     |                   |              |                                                          |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL    |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Effetti sui consumatori                                   |              |                 | Effetti sui lavoratori |                   |              |                                                          |                |                   |
| Via di Esposizione                                        | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici         | Sistemici cronici | Locali acuti | Sistemici acuti                                          | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                     |              |                 | VND                    | 11 mg/kg          |              |                                                          |                |                   |
| Inalazione                                                |              |                 | VND                    | 32 mg/m3          |              |                                                          | VND            | 150 mg/m3         |
| Dermica                                                   |              |                 | VND                    | 11 mg/kg          |              |                                                          | VND            | 25 mg/kg          |
| 1-METOSSI-2-PROPANOLO                                     |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Valore limite di soglia                                   |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Tipo                                                      | Stato        | TWA/8h          |                        | STEL/15min        |              | Note / Osservazioni                                      |                |                   |
|                                                           |              | mg/m3           | ppm                    | mg/m3             | ppm          |                                                          |                |                   |
| AGW                                                       | DEU          | 370             | 100                    | 740               | 200          |                                                          |                |                   |
| MAK                                                       | DEU          | 370             | 100                    | 740               | 200          |                                                          |                |                   |
| VLA                                                       | ESP          | 375             | 100                    | 568               | 150          | PELLE                                                    |                |                   |
| VLEP                                                      | FRA          | 188             | 50                     | 375               | 100          | PELLE                                                    |                |                   |
| VLEP                                                      | ITA          | 375             | 100                    | 568               | 150          | PELLE                                                    |                |                   |
| TLV                                                       | NOR          | 180             | 50                     |                   |              | PELLE                                                    |                |                   |
| TGG                                                       | NLD          | 375             |                        | 563               |              | PELLE                                                    |                |                   |
| VLE                                                       | PRT          | 375             | 100                    | 568               | 150          |                                                          |                |                   |
| WEL                                                       | GBR          | 375             | 100                    | 560               | 150          | PELLE                                                    |                |                   |
| OEL                                                       | EU           | 375             | 100                    | 568               | 150          | PELLE                                                    |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                 |              | 184             | 50                     | 368               | 100          |                                                          |                |                   |
| ETILBENZENE                                               |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Valore limite di soglia                                   |              |                 |                        |                   |              |                                                          |                |                   |
| Tipo                                                      | Stato        | TWA/8h          |                        | STEL/15min        |              | Note / Osservazioni                                      |                |                   |
|                                                           |              | mg/m3           | ppm                    | mg/m3             | ppm          |                                                          |                |                   |



## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

|           |     |      |     |     |     |       |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| AGW       | DEU | 88   | 20  | 176 | 40  | PELLE |
| MAK       | DEU | 88   | 20  | 176 | 40  | PELLE |
| VLA       | ESP | 441  | 100 | 884 | 200 | PELLE |
| VLEP      | FRA | 88,4 | 20  | 442 | 100 | PELLE |
| VLEP      | ITA | 442  | 100 | 884 | 200 | PELLE |
| TLV       | NOR | 20   | 5   |     |     | PELLE |
| TGG       | NLD | 215  |     | 430 |     | PELLE |
| VLE       | PRT | 442  | 100 | 884 | 200 | PELLE |
| WEL       | GBR | 441  | 100 | 552 | 125 | PELLE |
| OEL       | EU  | 442  | 100 | 884 | 200 | PELLE |
| TLV-ACGIH |     | 87   | 20  |     |     |       |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell'organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).

### PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

### PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

### PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

### PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

**CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE**

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

**SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

| Proprietà                                       | Valore                            | Informazioni |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Stato Fisico                                    | liquido viscoso                   |              |
| Colore                                          | vari colori                       |              |
| Odore                                           | di solvente                       |              |
| Punto di fusione o di congelamento              | non disponibile                   |              |
| Punto di ebollizione iniziale                   | non disponibile                   |              |
| Infiammabilità                                  | non disponibile                   |              |
| Limite inferiore esplosività                    | non disponibile                   |              |
| Limite superiore esplosività                    | non disponibile                   |              |
| Punto di infiammabilità                         | 26 °C                             |              |
| Temperatura di autoaccensione                   | non disponibile                   |              |
| Temperatura di decomposizione                   | non disponibile                   |              |
| pH                                              | non disponibile                   |              |
| Viscosità cinematica                            | >20,5 mm <sup>2</sup> /sec (40°C) |              |
| Solubilità                                      | solubile in solventi organici     |              |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | non disponibile                   |              |
| Tensione di vapore                              | non disponibile                   |              |
| Densità e/o Densità relativa                    | 1,04                              |              |
| Densità di vapore relativa                      | non disponibile                   |              |
| Caratteristiche delle particelle                | non applicabile                   |              |

**9.2. Altre informazioni****9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Informazioni non disponibili

**9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza**

|                              |         |   |        |         |
|------------------------------|---------|---|--------|---------|
| VOC (Direttiva 2004/42/CE) : | 62,21 % | - | 646,96 | g/litro |
| VOC (carbonio volatile)      | 57,57 % | - | 598,76 | g/litro |

**SEZIONE 10. Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

**N-BUTILE ACETATO**

Si decompone a contatto con: acqua.

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE**

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

Con l'aria può dare lentamente perossidi che esplodono per aumento di temperatura.

**1-METOSSI-2-PROPANOLO**

Scioglie diverse materie plastiche. Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

Assorbe e si scioglie in acqua ed in solventi organici. Con l'aria può dare lentamente perossidi esplosivi.

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Reagisce violentemente con: forti ossidanti, acidi forti, acido nitrico, perclorati. Può formare miscele esplosive con: aria.

**N-BUTILE ACETATO**

Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti. Può reagire pericolosamente con: idrossidi alcalini, potassio ter-butossido. Forma miscele esplosive con: aria.

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE**

Può reagire violentemente con: sostanze ossidanti, acidi forti, metalli alcalini.

**1-METOSSI-2-PROPANOLO**

Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti forti, acidi forti.

**ETILBENZENE**

Reagisce violentemente con: forti ossidanti. Attacca diversi tipi di materie plastiche. Può formare miscele esplosive con: aria.

**10.4. Condizioni da evitare**

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

**N-BUTILE ACETATO**

Evitare l'esposizione a: umidità, fonti di calore, fiamme libere.

**1-METOSSI-2-PROPANOLO**

Evitare l'esposizione a: aria.

**10.5. Materiali incompatibili****N-BUTILE ACETATO**

Incompatibile con: acqua, nitrati, forti ossidanti, acidi, alcali, zinco.

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE**

Incompatibile con: sostanze ossidanti, acidi forti, metalli alcalini.

**1-METOSSI-2-PROPANOLO**

Incompatibile con: sostanze ossidanti, acidi forti, metalli alcalini.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

**ETILBENZENE**

Può sviluppare: metano, stirene, idrogeno, etano.

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008**Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE**

La principale via di entrata è quella cutanea, mentre quella respiratoria è meno importante, data la bassa tensione di vapore del prodotto.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

**20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT****XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente.

**N-BUTILE ACETATO**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

**1-METOSSI-2-PROPANOLO**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.

**ETILBENZENE**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

Azione tossica sul sistema nervoso centrale (encefalopatie); azione irritante su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio.

**N-BUTILE ACETATO**

Nell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione degli occhi e del naso. In caso di esposizioni ripetute, si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti.

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE**

Al di sopra di 100 ppm si ha irritazione delle mucose oculari, nasali e orofaringee. A 1000 ppm si notano turbe nell'equilibrio e irritazione severa agli occhi. Gli esami clinici e biologici praticati sui volontari esposti non hanno rivelato anomalie. L'acetato produce maggiore irritazione cutanea ed oculare per contatto diretto. Non vengono riportati effetti cronici sull'uomo (INCR, 2010).

**1-METOSSI-2-PROPANOLO**

La principale via di entrata è quella cutanea, mentre quella respiratoria è meno importante, data la bassa tensione di vapore del prodotto. Al di sopra di 100 ppm si ha irritazione delle mucose oculari, nasali e orofaringee. A 1000 ppm si notano turbe nell'equilibrio e irritazione severa agli occhi. Gli esami clinici e biologici praticati sui volontari esposti non hanno rivelato anomalie. L'acetato produce maggiore irritazione cutanea ed oculare per contatto diretto. Non vengono riportati effetti cronici sull'uomo.

**ETILBENZENE**

Come gli omologhi del benzene, può esercitare un'azione acuta sul sistema nervoso centrale, con depressione, narcosi, spesso preceduta da vertigine ed associata a cefalea (Ispesl). E' irritante per cute, congiuntive ed apparato respiratorio.

Effetti interattivi

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

## XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

L'assunzione di alcol interferisce con il metabolismo della sostanza, inibendolo. Il consumo di etanolo (0,8 g/kg) prima di un'esposizione di 4 ore a vapori di xileni (145 e 280 ppm) provoca una diminuzione del 50% della escrezione di acido metilippurico, mentre la concentrazione nel sangue di xileni sale di circa 1,5-2 volte. Allo stesso tempo vi è un aumento negli effetti collaterali secondari dell'etanolo. Il metabolismo degli xileni è aumentato da induttori enzimatici tipo fenobarbital e 3-metil-colantrene. L'aspirina e gli xileni inibiscono reciprocamente la loro coniugazione con la glicina, che ha come conseguenza la diminuzione dell'escrezione urinaria di acido metilippurico. Altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo degli xileni.

## N-BUTILE ACETATO

E' riportato un caso di intossicazione acuta in un operaio di 33 anni in una operazione di pulizia di un serbatoio con un preparato contenente xileni, acetato di butile e acetato glicole etilenico. Il soggetto aveva irritazione congiuntivale e del tratto respiratorio superiore, sonnolenza e disturbi della coordinazione motoria, risoltisi entro 5 ore. I sintomi sono attribuiti ad avvelenamento da xileni misti e butile acetato, con un possibile effetto sinergico responsabile degli effetti neurologici. Casi di cheratite vacuolare sono segnalati in lavoratori esposti ad una miscela di vapori di acetato di butile e isobutanolo, ma con l'incertezza circa la responsabilità di un particolare solvente (INRC, 2011).

## TOSSICITÀ ACUTA

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ATE (Inalazione - vapori) della miscela: | > 20 mg/l                                      |
| ATE (Orale) della miscela:               | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ATE (Cutanea) della miscela:             | >2000 mg/kg                                    |

## XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (Cutanea):           | 4350 mg/kg Rabbit                                                                                                                                |
| STA (Cutanea):            | 1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell'Allegato I del CLP<br>(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela) |
| LD50 (Orale):             | 3523 mg/kg Rat                                                                                                                                   |
| LC50 (Inalazione vapori): | 29 mg/l/4h Rat                                                                                                                                   |
| STA (Inalazione vapori):  | 11 mg/l stima dalla tabella 3.1.2 dell'Allegato I del CLP<br>(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)    |

## N-BUTILE ACETATO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| LD50 (Cutanea):           | > 5000 mg/kg Rabbit |
| LD50 (Orale):             | > 6400 mg/kg Rat    |
| LC50 (Inalazione vapori): | 21,1 mg/l/4h Rat    |

BIOSSIDO DI TITANIO [in polvere contenente  $\geq 1$  % di particelle con diametro aerodinamico  $\leq 10$   $\mu$ m]

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| LD50 (Orale): | > 10000 mg/kg Rat |
|---------------|-------------------|

## ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| LD50 (Cutanea):           | > 5000 mg/kg Rat |
| LD50 (Orale):             | 8530 mg/kg Rat   |
| LC50 (Inalazione vapori): | > 23,5 mg/l/4h   |

## Idrocarburi, C9, aromatici

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| LD50 (Cutanea):           | > 3160 mg/kg coniglio |
| LD50 (Orale):             | 3592 mg/kg            |
| LC50 (Inalazione vapori): | > 6193 mg/m3 ratto    |

## 1-METOSSI-2-PROPANOLO

**20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| LD50 (Cutanea):           | 13000 mg/kg Rabbit |
| LD50 (Orale):             | 5300 mg/kg Rat     |
| LC50 (Inalazione vapori): | 54,6 mg/l/4h Rat   |

**ETILBENZENE**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| LD50 (Cutanea):           | 15354 mg/kg Rabbit |
| LD50 (Orale):             | 3500 mg/kg Rat     |
| LC50 (Inalazione vapori): | 17,2 mg/l/4h Rat   |

**CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA**

Provoca irritazione cutanea

**GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE**

Provoca grave irritazione oculare

**SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**Sensibilizzazione respiratoria**

Informazioni non disponibili

**Sensibilizzazione cutanea**

Informazioni non disponibili

**MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**CANCEROGENICITÀ**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT****XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC).

L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno".

**BIOSSIDO DI TITANIO [in polvere contenente  $\geq 1$  % di particelle con diametro aerodinamico  $\leq 10 \mu\text{m}$ ]**

La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti  $\geq 1\%$  di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

**ETILBENZENE**

Classificata nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 2000).

Classificata nel gruppo D (non classificabile come cancerogena per l'uomo) dall'US Environmental Protection Agency (EPA) - (US EPA file on-line 2014).

**TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità**

Informazioni non disponibili

**Effetti nocivi sullo sviluppo della prole**

Informazioni non disponibili

**Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento**

Informazioni non disponibili

**TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA**

Può irritare le vie respiratorie

**Organi bersaglio**

Informazioni non disponibili

**Via di esposizione**



## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Può provocare danni agli organi

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili

Via di esposizione

Informazioni non disponibili

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo Viscosità: >20,5 mm<sup>2</sup>/sec (40°C)

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

**SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

**12.1. Tossicità**

Idrocarburi, C9, aromatici  
Idrocarburi, C9, aromatici: ErC50 (72h) 2,9 mg/l (Alga)  
NOEC 1 mg/l (Alga).

Idrocarburi, C9, aromatici

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| LC50 - Pesci                     | 9,2 mg/l/96h Pesce   |
| EC50 - Crostacei                 | 3,2 mg/l/48h Daphnia |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche | 2,9 mg/l/72h         |

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| LC50 - Pesci | 134 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss |
|--------------|----------------------------------|

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

EC50 - Crostacei

408 mg/l/48h Daphnia Magna

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Idrocarburi, C9, aromatici

Rapidamente degradabile

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Solubilità in acqua

100 - 1000 mg/l

Rapidamente degradabile

BIOSSIDO DI TITANIO [in polvere  
contenente  $\geq 1$  % di particelle con diametro  
aerodinamico  $\leq 10 \mu\text{m}$ ]

Solubilità in acqua

&lt; 0,001 mg/l

Degradabilità: dato non disponibile

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

Solubilità in acqua

&gt; 10000 mg/l

Rapidamente degradabile

ETILBENZENE

Solubilità in acqua

1000 - 10000 mg/l

Rapidamente degradabile

1-METOSSI-2-PROPANOLO

Solubilità in acqua

1000 - 10000 mg/l

Rapidamente degradabile

N-BUTILE ACETATO

Solubilità in acqua

1000 - 10000 mg/l

Rapidamente degradabile

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Idrocarburi, C9, aromatici

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

4,5

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

3,12

BCF

25,9

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

1,2

ETILBENZENE

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

3,6

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

## 1-METOSSII-2-PROPANOLO

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua &lt; 1

## N-BUTILE ACETATO

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 2,3

BCF 15,3

## 12.4. Mobilità nel suolo

## XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 2,73

## N-BUTILE ACETATO

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua &lt; 3

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

## 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

## 12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

## SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

## 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

## IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

## SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

## 14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA: 1263

## 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

ADR / RID: PITTURE  
IMDG: PAINT  
IATA: PAINT

## 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3  
IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3  
IATA: Classe: 3 Etichetta: 3



## 14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: III

## 14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO

## 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|            |                                      |                         |                                          |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 30                     | Quantità Limitate: 5 L  | Codice di restrizione in galleria: (D/E) |
|            | Disposizione speciale: 163, 367, 650 |                         |                                          |
| IMDG:      | EMS: F-E, <u>S-E</u>                 | Quantità Limitate: 5 L  |                                          |
| IATA:      | Cargo:                               | Quantità massima: 220 L | Istruzioni Imballo: 366                  |
|            | Pass.:                               | Quantità massima: 60 L  | Istruzioni Imballo: 355                  |
|            | Disposizione speciale:               | A3, A72, A192           |                                          |

## 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

## SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

## 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

Prodotto

Punto 3 - 40

Sostanze contenute

Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale  $\geq$  a 0,1%.Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

VOC (Direttiva 2004/42/CE):

Finiture Speciali - Tutti i tipi.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

**SEZIONE 16. Altre informazioni**

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

**Flam. Liq. 2**

Liquido infiammabile, categoria 2

## 20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flam. Liq. 3</b>      | Liquido infiammabile, categoria 3                                                 |
| <b>Carc. 2</b>           | Cancerogenicità, categoria 2                                                      |
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Tossicità acuta, categoria 4                                                      |
| <b>Asp. Tox. 1</b>       | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                      |
| <b>STOT RE 2</b>         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2      |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritazione oculare, categoria 2                                                  |
| <b>Skin Irrit. 2</b>     | Irritazione cutanea, categoria 2                                                  |
| <b>STOT SE 3</b>         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3       |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2               |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3               |
| <b>H225</b>              | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| <b>H226</b>              | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| <b>H351</b>              | Sospettato di provocare il cancro.                                                |
| <b>H312</b>              | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| <b>H332</b>              | Nocivo se inalato.                                                                |
| <b>H304</b>              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| <b>H373</b>              | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| <b>H319</b>              | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| <b>H315</b>              | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| <b>H335</b>              | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| <b>H336</b>              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| <b>H411</b>              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| <b>H412</b>              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

## LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**20550-20560 - 1942 TEXTURED PAINT****BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
  2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
  3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
  4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
  5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
  6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
  7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
  8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
  9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
  10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
  11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
  12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
  13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
  14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
  15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
  16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
  17. Regolamento (UE) 2019/1148
  18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
  19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
  20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
  21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sito Web IFA GESTIS
  - Sito Web Agenzia ECHA
  - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Nota per l'utilizzatore:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

**Modifiche rispetto alla revisione precedente**

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

03 / 09 / 14.