

1942 TEXTURED–1945

Vernice per paraurti. Prodotto monocomponente che può essere applicato direttamente su paraurti e parti in plastica per ricreare l'aspetto originale testurizzato/bucciato medio il 1942 e bucciato fine il 1945. Lo stesso effetto si può ottenere su paraurti e parti in plastica riparate con il nostro stucco "1940 Bumper Flex".

Prodotto disponibile in versione aerosol: spray 1942 a testurizzazione media (colori grigio e nero) e spray 1945 liscio (colori grigio e nero).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con un detergente a base acquosa e asciugare.

DILUIZIONE:

Per ottenere i diversi effetti diluire con l'apposito diluente acrilico (cod. 80301) da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

APPLICAZIONE:

Si consiglia l'uso di una pistola a spruzzo con serbatoio superiore, ugello Ø 1,7 – 1,9 mm, pressione 3 – 4 atm. Applicare una prima mano piena e sfumare (eventualmente) solo con l'ultima mano.

SOVRAVERNICIATURA:

Bagnato su bagnato con tutti i tipi di smalto a solvente per carrozzeria; per basi ad acqua dopo essiccazione. Se la sovraverniciatura avviene a prodotto completamente indurito, è consigliabile una leggera carteggiatura.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

Gelson S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

