

## DEFENDER

Sistema nanometrico bicomponente ad elevate prestazioni e ad alto gloss che, una volta applicato, forma uno strato invisibile, flessibile e resistente che protegge la vernice, donandole un aspetto più brillante. Migliora la resistenza ai graffi, agli agenti atmosferici e ad altri agenti ambientali come resina e deiezioni di uccello, e mantiene le sue caratteristiche a lungo nel tempo.

### CARATTERISTICHE:

#### Parte A

Densità:  $0,88 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Colore: blu

#### Catalyst:

Densità:  $0,99 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Colore: trasparente giallino

### MODO D'USO:

- 1) Le superfici da trattare devono essere pulite e prive di difetti. In caso contrario procedere alla lucidatura del supporto.
- 2) Pulire la superficie con Defender Cleaner per eliminare sporcizia od eventuali residui. Per questa operazione impiegare sempre il panno in microfibra arancio cod.48370
- 3) Agitare molto bene la parte A prima dell'uso, poi utilizzare il vasetto incluso preparare la miscela dei 2 componenti Defender A+B nel rapporto di 2:1 in volume e miscelare accuratamente.
- 4) Applicare la miscela Defender con il tampone incluso stendendola uniformemente in un solo verso. NON applicare il Defender con movimenti semicircolari!
- 5) Asciugare in forno per 30 min a 60°C per sviluppare al massimo le potenzialità del prodotto ed avere un risultato più resistente e duraturo. In alternativa, l'asciugatura può avvenire anche fuori dal forno (40/50 min. a 20°C).
- 6) Attendere che il supporto si raffreddi, quindi eliminare i residui con il panno in microfibra oro (cod. 48340) fino ad ottenere una superficie uniforme.

### AVVERTENZE:

- Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte.
- Non applicare al sole o ad elevate temperature ( $>25^\circ\text{C}$ ).
- Prima di ogni applicazione agitare bene la miscela.
- Durata della miscela: 2 - 3 ore a seconda della temperatura e umidità ambiente.
- Non lavare l'auto prima di 48 ore, per consentire la completa reticolazione del Defender.
- Tenere separati panni, tamponi, guanti e contenitori impiegati per la lavorazione del Defender per evitare contaminazioni
- In caso di rivernicatura, trattare la superficie con Assilex Lemon o Orange.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

Gelson S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13  
TEL +39 029370640  
FAX +39 0293570880  
MAIL info@gelson.it

