

SCAMO/SP/NAJ



IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per scarico gas combustibili e raffreddamento degli scambiatori di calore sulle imbarcazioni da diporto entro i 24 mt.

Normative di riferimento SAE J 2006:2003 R2 - ISO 13363:2004 Tipo 2 Classe B.

Tube omologato: LLOYD'S REGISTER N. 96/00126 - R.I.
NA N. DIP 075110CS.

- **TEMPERATURA:** -30°C +100°C

STRUTTURA

- **Sottotrato:** liscio in gomma nera resistente ai gas combustibili e all'acqua di mare.
- **Rinforzi:** spirale metallica incorporata con filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera resistente all'abrasione, al calore ed agli agenti marini.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marcatura:** listino verde " Italy SCAMO/SP MARINE WET EXHAUST - LLOYD'S REGISTER N. 96/00126 - RINA N. DIP 075110CS" listino a rilievo "SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B - d.i. q.le anno".

EN APPLICATION

Hardwall smooth cover marine exhaust rubber hose
used also for cooling the heat exchangers on pleasure
boats up to 24 mt.

Standards: SAE J 2006:03 R2-ISO 13363:04 Type 2
Classe B.

Approved: LLOYD'S REGISTER N. 96/00126 - R.I.NA N.
DIP 075110CS.

• **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +100

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth marine exhaust and sea water resistant rubber.
- **Reinforcement:** steel wire helix and high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** black, abrasion, heat and marine agents resistant rubber.
- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** green transfer tape " Italy SCAMO/SP MARINE WET EXHAUST - LLOYD'S REGISTER N. 96/00126 RINA N. DIP 075110CS" embossed "SAE J 2006:03 R2 ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS - i.d. q.le year".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.