



## S21 METAL

### Stucco alluminio in scaglie

#### A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Stucco contenente alte percentuali di scaglie di alluminio in varie granulometrie, che conferiscono adesione, durezza, resistenza al calore, resistenza all'acqua, carburanti e lubrificanti.

Ha eccezionali capacità anticorrosive. Viene utilizzato principalmente su fusioni, come materiale di riporto forabile e filettabile, per risanamento e protezione di lamierati, per stuccare parti zincate e per stuccature a vista. Carteggiato o limato prende l'aspetto del metallo. Il VOC del prodotto pronto all'uso misurato secondo ISO 11890 risulta inferiore ai 250 g/l, limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42

#### B) NOTE TECNICHE

**Composizione:** Resine poliestere insature e scaglie di alluminio in varie granulometrie

**Peso specifico:** 1.52 ± 0,1 kg/l

**Colori disponibili:** Alluminio

**Dati di sicurezza:** Fare riferimento alla scheda di sicurezza

#### C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



- \* Lamiera zincata, alluminio e sue leghe, ferro, lamiera d'acciaio, plastiche
- \* Vernici Originali o vecchie verniciature ben consolidate



- \* Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere
- \* Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare.

#### D) AVVERTENZE:

\* Miscelare accuratamente lo stucco con il 1-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perche' potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.

\* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.

\* Conservare in luogo fresco ed asciutto.



**E) LAVORAZIONE :**



1-3% induritore in pasta potlife 4-6' a 20° C.



applicazione a spatola



< 30' a 20° C.



4-5' a 1 mt.



P40-P80 sgrossatura

**F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :**

\* Con diluente nitro o da lavaggio.

**G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :**

**Stucco Standard S40, S68**

**Stucco Flessibile S48**

**Stucco Flessibile S71, S72**

**Stucco Leggero S99, S61, S62, S63**

**Stucco Universale SC2, SC4, SC9**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualita' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilita' sui risultati ottenuti.