

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



## Megagloss HG Comp A

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : Megagloss HG Comp A  
**UFI** : JKX2-H1QX-200C-P4DG  
**Codice Prodotto** : 12260  
**Descrizione del prodotto** : Vernice.  
**Tipo di Prodotto** : Liquido.  
**Altri mezzi di identificazione** : Non disponibile.

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usare nei rivestimenti - Uso industriale  
Usare nei rivestimenti - Uso professionale

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Punto di contatto nazionale

Jotun Italia S.r.l.  
Via Oliviero Petronio, 8  
34015 Muggia (TS)  
Italy

Tel: +39 040 23 98 111/23 98 203  
Fax: +39 040 4606968  
SDSJotun@jotun.com  
info@jotun.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a  
Numeri telefonici dei principali centri antiveleni italiani (attivi 24/24 ore):  
Bergamo - Ospedali Riuniti di Bergamo - Numero verde 800 883300  
Catania - Ospedale Garibaldi - Tel.0957594120 – 0957594032, Numero verde 800 410989  
Chieti - Ospedale Santissima Annunziata - Tel.0871551219  
Firenze - Ospedale Careggi - Tel.055 7947819  
Genova - Ospedale San Martino - Tel.010352808  
La Spezia - Ospedale Civile Sant'Andrea - Tel.0187533297 – 0187533376  
Lecce - Presidio Ospedaliero n. 1 - Tel.0832351105  
Milano - Ospedale Riguarda Ca'Granda - Tel.0266101029  
Napoli - Ospedale Cardarelli - Tel.0817472870  
Pavia - Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - Tel.038224444  
Pordenone - Ospedale Civile - Tel.0434550301  
Reggio Calabria - Ospedali Riuniti - Tel.0965811624  
Roma - Policlinico A. Gemelli - Tel.063054343  
Ancona - Centro universitario ospedaliero di farmacovigilanza - Tel.072181028 (dalle 7.30 alle 13.30)

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela

**Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412


Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Pittogrammi di pericolo** :



**Avvertenza** : Attenzione.

**Indicazioni di pericolo** : H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli di prudenza

**Generali** : Non applicabile.

**Prevenzione** : P280 - Indossare guanti.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P261 - Evitare di respirare i vapori.

**Reazione** : P304 + P312 - IN CASO DI INALAZIONE: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P362 + P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.  
P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

**Conservazione** : P403 + P233 - Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

**Smaltimento** : P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

**Ingredienti pericolosi** : acetato di 1-metil-2-metossietile  
derivato benzotriazolico  
decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) ester, mixt. with  
1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) decanedioate  
[N,N,N',N',N'',N''-esaetil-29H,31H-ftalocianintrimetilamminato(2-)-N29,N30,N31,N32]  
rame

**Elementi supplementari dell'etichetta** : Non applicabile.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.

**Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio**

Megagloss HG Comp A

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini : Non applicabile.

Avvertimento tattile di pericolo : Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Altri pericoli non menzionati nella classificazione : Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele : Miscela

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                     | Identificatori                                                                                    | %         | Classificazione                                                                                                                                                                   | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE                           | Tipo    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| acetato di 1-metil-<br>2-metossietile                 | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>CE: 203-603-9<br>Numero CAS:<br>108-65-6<br>Indice: 607-195-00-7  | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                             | -                                                                       | [1] [2] |
| butanone                                              | REACH #:<br>01-2119457290-43<br>CE: 201-159-0<br>Numero CAS:<br>78-93-3<br>Indice: 606-002-00-3   | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                             | -                                                                       | [1] [2] |
| acetato di 2-butossietile                             | CE: 203-933-3<br>Numero CAS:<br>112-07-2<br>Indice: 607-038-00-2                                  | ≤3        | Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                          | ATE [Dermico] =<br>1500 mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(vapori)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| xilene                                                | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>CE: 215-535-7<br>Numero CAS:<br>1330-20-7<br>Indice: 601-022-00-9 | ≤3        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412 | ATE [Dermico] =<br>1100 mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(vapori)] = 20 mg/l | [1] [2] |
| derivato benzotriazolico                              | REACH #:<br>01-0000015075-76<br>CE: 400-830-7<br>Numero CAS:<br>104810-48-2                       | ≤2.9      | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                                                                  | -                                                                       | [1]     |
| decanedioic acid, 1,10-bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl- | Numero CAS:<br>1065336-91-5                                                                       | ≤2        | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f                                                                                                                                             | M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1                                        | [1]     |

|                                                                                               |                                                                          |      |                                                                                                                           |                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Megagloss HG Comp A                                                                           |                                                                          |      |                                                                                                                           |                             |     |
| SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti                                        |                                                                          |      |                                                                                                                           |                             |     |
| 4-piperidiny) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) decanedioate |                                                                          |      | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                          |                             |     |
| 2,6-dimetileptan-4-one                                                                        | CE: 203-620-1<br>Numero CAS: 108-83-8<br>Indice: 606-005-00-X            | ≤3   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335                                                                                     | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 10% | [1] |
| hydrocarbons, C9, aromatics                                                                   | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>CE: 265-199-0<br>Numero CAS: 128601-23-0 | ≤1.8 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                  | -                           | [1] |
| [N,N,N',N',N'',N''-esaetil-29H,31H-ftalocianintrimetilamminato (2-)-N29,N30,N31,N32]rame      | CE: 249-125-4<br>Numero CAS: 28654-73-1                                  | ≤0.3 | Skin Sens. 1B, H317<br><br><b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b> | -                           | [1] |

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Generali
- In caso di insorgenza di dubbi o di persistenza dei sintomi, rivolgersi al medico. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se l'infortunato è in stato di incoscienza, fargli assumere la posizione di sicurezza e chiamare il medico.
- Contatto con gli occhi
- Togliere le lenti a contatto, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e fresca, tenendo le palpebre aperte per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
- Per inalazione
- Portare all'aria aperta. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato.
- Contatto con la pelle
- Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. NON usare solventi o diluenti.
- Ingestione
- In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Tenere la persona al caldo e a riposo. NON provocare il vomito.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

**Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

L'ingestione può provocare nausea, diarrea e vomito.

Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

Contiene derivato benzotriazolico, decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) decanedioate, [N,N,N',N',N'',N''-esaetil-29H,31H-ftalocianintrimetilamminato(2-)-N29,N30,N31,N32]rame. Può provocare una reazione allergica.

### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

**Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.

**Per inalazione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
nausea o vomito  
mal di testa  
sonnolenza/fatica  
capogiro/vertigini  
incoscienza

**Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
rossore

**Ingestione** : Nessun dato specifico.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Note per il medico** : In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

**Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

Vedere la sezione 11 per la Informazioni Tossicologiche (Sezione 11)

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** : Raccomandato: schiuma resistente all'alcool, CO<sub>2</sub>, polveri, acqua nebulizzata.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : Eventuali incendi sviluppano un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.
- Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti alle fiamme. Non convogliare i prodotti di un incendio negli scarichi o nei corsi d'acqua.
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : Si può richiedere l'uso di un autorespiratore.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Per chi non interviene direttamente** : Rimuovere eventuali fonti di ignizione ed aerare l'ambiente. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Consultare le misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.
- Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

- 6.2 Precauzioni ambientali** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione da parte del prodotto di laghi, fiumi o delle acque di scarico, informare le autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica** : Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi Sezione 13). Provvedere alla pulizia, preferibilmente con l'uso di un detergente. Evitare l'uso di solventi.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Impedire lo sviluppo nell'aria di concentrazioni di vapore infiammabili o esplosivi o che superino i limiti di esposizione professionale.

Inoltre, usare il prodotto solo in ambienti da cui siano state rimosse tutte le lampade a fiamma libera e altre fonti di ignizione. Proteggere le apparecchiature elettriche in base agli opportuni standard.

La miscela può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre collegamenti a terra quando la si trasferisce da un contenitore all'altro.

Gli operatori devono indossare scarpe ed indumenti antistatici, mentre i pavimenti devono essere di tipo conduttivo. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Non usare strumenti che provocano scintille.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare l'inalazione di polveri, particolati, aerosol o nebbie derivanti dall'applicazione di questa miscela. Evitare l'inalazione della polvere derivante dalla sabbiatura.

E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

Non svuotare mai il prodotto sottoponendolo a pressione. Il contenitore non è a pressione.

Megagloss HG Comp A

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Conservare sempre il materiale nel contenitore originale.  
Attenersi a quanto contemplato dalle leggi relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  
Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.  
**Informazioni su protezione da incendi ed esplosioni**  
I vapori sono più pesanti dell'aria e possono diffondersi sui pavimenti. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

Quando gli addetti, per operazioni di spruzzatura o altro, devono lavorare all'interno della cabina di spruzzatura, le condizioni di aspirazione sono verosimilmente insufficienti a mantenere controllati, in ogni caso, il particolato e i vapori di solvente. In tali circostanze essi devono indossare sistemi di respirazione a ventilazione assistita durante le operazioni di spruzzatura e questo fin tanto che le concentrazioni di particolato e di vapori di solvente sono scesi al di sotto dei limiti di esposizione.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale.  
**Note sullo stoccaggio in comune**  
Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.  
**Informazioni supplementari su condizioni di stoccaggio**  
Osservare le precauzioni riportate sull'etichetta. Conservare in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare lontano dal calore e dalla luce diretta del sole. Tenere lontano dalle fonti di combustione. Vietato fumare. Vietato l'accesso agli estranei. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

Direttiva Seveso - Soglie di segnalazione

Criteri di pericolo

| Categoria | Notifica e soglia MAPP | Soglia notifica di sicurezza |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| P5c       | 5000 tonne             | 50000 tonne                  |

Vedere scheda tecnica/ contenuto per ulteriori informazioni.

7.3 Usi finali particolari

**Avvertenze** : Non disponibile.  
**Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente     | Valori limite d'esposizione                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | <b>Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020). Assorbito attraverso la cute.</b><br>Breve Termine: 550 mg/m³ 15 minuti.<br>Breve Termine: 100 ppm 15 minuti.<br>8 ore: 275 mg/m³ 8 ore.<br>8 ore: 50 ppm 8 ore. |
| butanone                          | <b>Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020).</b><br>8 ore: 200 ppm 8 ore.<br>8 ore: 600 mg/m³ 8 ore.                                                                                                          |

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-buttosietil acetato | <p>Breve Termine: 300 ppm 15 minuti.<br/>Breve Termine: 900 mg/m<sup>3</sup> 15 minuti.</p> <p><b>Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020). Assorbito attraverso la cute.</b></p> <p>8 ore: 20 ppm 8 ore.<br/>8 ore: 133 mg/m<sup>3</sup> 8 ore.<br/>Breve Termine: 50 ppm 15 minuti.<br/>Breve Termine: 333 mg/m<sup>3</sup> 15 minuti.</p> |
| xilene                | <p><b>Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020). Assorbito attraverso la cute.</b></p> <p>Breve Termine: 442 mg/m<sup>3</sup> 15 minuti.<br/>Breve Termine: 100 ppm 15 minuti.<br/>8 ore: 221 mg/m<sup>3</sup> 8 ore.<br/>8 ore: 50 ppm 8 ore.</p>                                                                                            |

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti:  
 Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

### DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/ingrediente     | Tipo | Esposizione                        | Valore                        | Popolazione                              | Effetti   |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 153.5 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 275 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 54.8 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 33 mg/m <sup>3</sup>          | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 1.67 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 33 mg/m <sup>3</sup>          | Popolazione<br>generica                  | Locale    |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 33 mg/m <sup>3</sup>          | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 36 mg/kg<br>bw/giorno         | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 275 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 320 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                   | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 550 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori                               | Locale    |
|                                   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 796 mg/kg<br>bw/giorno        | Lavoratori                               | Sistemico |
| butanone                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 1161 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Lavoratori                               | Sistemico |

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

|                          |      |                                    |                              |                                          |           |
|--------------------------|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| acetato di 2-butossetile | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 600 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 412 mg/kg<br>bw/giorno       | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 106 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 31 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 31 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 106 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 412 mg/kg<br>bw/giorno       | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 600 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 1161 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 8.6 mg/kg<br>bw/giorno       | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per via orale   | 36 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per via cutanea | 72 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 80 mg/m <sup>3</sup>         | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 102 mg/kg<br>bw/giorno       | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per via cutanea | 120 mg/kg<br>bw/giorno       | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 133 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 169 mg/kg<br>bw/giorno       | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 200 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica                  | Locale    |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 333 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Locale    |
| xilene                   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 65.3 mg/m <sup>3</sup>       | Popolazione<br>generica                  | Locale    |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 260 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica                  | Locale    |
|                          | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 260 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 221 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Locale    |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 12.5 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 65.3 mg/m <sup>3</sup>       | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 125 mg/kg<br>bw/giorno       | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 212 mg/kg<br>bw/giorno       | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 221 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                          | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  |                              |                                          |           |

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

|                                                                                                                                                                |      |                                    |                               |                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| derivato benzotriazolico                                                                                                                                       | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 442 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori                               | Locale    |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 442 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.025 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.025 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.085 mg/<br>m <sup>3</sup>   | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.25 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Lavoratori                               | Sistemico |
| decanedioic acid, 1,10-bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)<br>ester, mixt. with 1-methyl 10-<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)<br>decanedioate | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.35 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.18 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.31 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.9 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica                  | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 1.27 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 1.8 mg/kg<br>bw/giorno        | Lavoratori                               | Sistemico |
| 2,6-dimetileptan-4-one                                                                                                                                         | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 7.7 mg/kg<br>bw/giorno        | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 53 mg/m <sup>3</sup>          | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 12.5 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Lavoratori                               | Sistemico |
| hydrocarbons, C9, aromatics                                                                                                                                    | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 151 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori                               | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 7.5 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 32 mg/m <sup>3</sup>          | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 7.5 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica<br>[Consumatori] | Sistemico |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 10 mg/m <sup>3</sup>          | Lavoratori                               | Locale    |
|                                                                                                                                                                | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  |                               |                                          |           |
| [N,N,N',N',N'',N''-esaetil-29H,31H-ftalocianintrimetilamminato(2-)-N29,N30,N31,N32]rame                                                                        |      |                                    |                               |                                          |           |

[PNEC](#)

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

| Nome del prodotto/ingrediente     | Dettaglio ambiente                | Valore           | Dettaglio metodo |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | Acqua fresca                      | 0.635 mg/l       | -                |
|                                   | Marino                            | 0.0635 mg/l      | -                |
|                                   | Impianto trattamento acque reflue | 100 mg/l         | -                |
|                                   | Sedimento di acqua corrente       | 3.29 mg/kg dwt   | -                |
|                                   | Sedimento di acqua marina         | 0.329 mg/kg dwt  | -                |
|                                   | Suolo                             | 0.29 mg/kg dwt   | -                |
| butanone                          | Acqua fresca                      | 55.8 mg/l        | -                |
|                                   | Marino                            | 55.8 mg/l        | -                |
|                                   | Impianto trattamento acque reflue | 709 mg/l         | -                |
|                                   | Sedimento di acqua corrente       | 284.74 mg/kg dwt | -                |
|                                   | Sedimento di acqua marina         | 284.7 mg/kg dwt  | -                |
|                                   | Suolo                             | 22.5 mg/kg dwt   | -                |
| xilene                            | Avvelenamento secondario          | 1000 mg/kg       | -                |
|                                   | Acqua fresca                      | 0.327 mg/l       | -                |
|                                   | Marino                            | 0.327 mg/l       | -                |
|                                   | Impianto trattamento acque reflue | 6.58 mg/l        | -                |
|                                   | Sedimento di acqua corrente       | 12.46 mg/kg dwt  | -                |
|                                   | Sedimento di acqua marina         | 12.46 mg/kg dwt  | -                |
|                                   | Suolo                             | 2.31 mg/kg dwt   | -                |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Prevedere una ventilazione adeguata. Quando ragionevolmente possibile, ciò può essere ottenuto tramite la ventilazione di ricambio e la buona aspirazione generale. In caso di impossibilità a mantenere le concentrazioni dei vapori di solvente e delle polveri al di sotto del limite di esposizione professionale, indossare mezzi adeguati di protezione delle vie respiratorie.

### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/ del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

### Protezione della pelle

### Protezione delle mani

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Non esiste nessun materiale o combinazione di materiali dei guanti che garantisca una resistenza illimitata a qualsiasi singola sostanza chimica o combinazione di sostanze chimiche.

Il tempo di passaggio deve essere maggiore del tempo di utilizzo del prodotto.

Attenersi alle istruzioni e informazioni fornite dal produttore dei guanti in merito all'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione.

I guanti devono essere sostituiti regolarmente e ogni volta che vi siano segni di danneggiamento del materiale di cui sono costituiti.

Assicurarsi sempre che i guanti siano esenti da difetti e che vengano conservati e utilizzati in modo corretto.

Le prestazioni o l'efficacia del guanto possono essere ridotte da danni fisici/chimici e dalla cattiva manutenzione.

Le creme protettive possono proteggere le aree esposte della cute, ma non applicarle dopo l'esposizione.

### Guanti

Indossare guanti adeguati conformi a ISO 374-1:2016.

Non consigliato, guanti(tempo di permeazione) < 1 ora: gomma fluorurata (> 0.35 mm), neoprene (> 0.35 mm)

Può essere usato, guanti(tempo di permeazione) 4 - 8 ore: alcool polivinilico (PVA) (> 0.3 mm), PVC (> 0.5 mm)

Raccomandato, guanti(tempo di permeazione) > 8 ore: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm),

gomma nitrile (> 0.4 mm), gomma butile (> 0.4 mm), Viton® (> 0.7 mm)

Per una corretta scelta dei guanti protettivi, con particolare attenzione alla resistenza chimica ed al tempo di penetrazione, rivolgersi ai fornitori di guanti resistenti ai composti chimici.

L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.

### **Dispositivo di protezione del corpo**

: Il personale deve indossare indumenti antistatici in fibra naturale o in fibra sintetica resistente alle alte temperature.

### **Altri dispositivi di protezione della pelle**

: Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

### **Protezione respiratoria**

: Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati. Nel caso di applicazione del prodotto a spruzzo, e' indicato l'uso di maschere con filtri a carbone per polveri e solventi (come la combinazione dei filtri A2-P2). Negli spazi chiusi usare l'aria compressa o un respiratore ad aria pura. In caso di applicazione a rullo o pennello, e' consigliato l'uso di maschera con filtro a carbone per solventi.

### **Controlli dell'esposizione ambientale**

: Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

### **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

#### Aspetto

##### **Stato fisico**

: Liquido.

##### **Colore**

: Marrone., Nero, Azzurro., Verde., Grigio, MCI Base 1, MCI Base 3, Rosso, Bianco.

##### **Odore**

: Caratteristico.

##### **Soglia olfattiva**

: Non applicabile.

##### **Punto di fusione/punto di congelamento**

: Non applicabile.

##### **Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

: Valore minimo noto: 79.59°C (175.3°F) (butanone). Valore medio pesato: 142.85°C (289.1°F)

##### **Infiammabilità**

: Non applicabile.

##### **Limite inferiore e superiore di esplosività**

: 0.8 - 11.5%

##### **Punto di infiammabilità**

: Vaso chiuso: 25°C

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                  | : Valore minimo noto: 333°C (631.4°F) (acetato di 1-metil-2-metossietile).                                             |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                  | : Non disponibile.                                                                                                     |
| <b>pH</b>                                             | : Non applicabile.                                                                                                     |
| <b>Viscosità</b>                                      | : Cinematico (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                          |
| <b>Solubilità in acqua</b>                            | : acqua fredda Non solubile<br>acqua calda Non solubile                                                                |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b> | : Non disponibile.                                                                                                     |
| <b>Tensione di vapore</b>                             | : Valore massimo noto: 10.5 kPa (78.8 mm Hg) (a 20°C) (butanone). Valore medio pesato: 1.45 kPa (10.88 mm Hg) (a 20°C) |
| <b>Velocità di evaporazione</b>                       | : Valore massimo noto: 7.12 (butanone) Valore medio pesato: 1.04 in confronto a acetato di butile                      |
| <b>Densità</b>                                        | : 1.055 a 1.419 g/cm <sup>3</sup>                                                                                      |
| <b>Densità di vapore</b>                              | : Valore massimo noto: 5.5 (Aria = 1) (acetato di 2-butossietile). Valore medio pesato: 4.38 (Aria = 1)                |
| <b>Proprietà esplosive</b>                            | : Non disponibile.                                                                                                     |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                            | : Non disponibile.                                                                                                     |
| <b><u>Caratteristiche delle particelle</u></b>        |                                                                                                                        |
| <b>Dimensione mediana delle particelle</b>            | : Non applicabile.                                                                                                     |

### 9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

|                                                   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reattività</b>                            | : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.                         |
| <b>10.2 Stabilità chimica</b>                     | : Il prodotto è stabile se si rispettano le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedi sezione 7).                           |
| <b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>    | : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.                                                   |
| <b>10.4 Condizioni da evitare</b>                 | : Se esposto a temperature elevate può produrre prodotti di decomposizione pericolosi.                                                        |
| <b>10.5 Materiali incompatibili</b>               | : Per evitare forti reazioni esotermiche, tenere lontano dai seguenti materiali: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.                 |
| <b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto. |

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Megagloss HG Comp A

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.  
L'ingestione può provocare nausea, diarrea e vomito.  
Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

Contiene derivato benzotriazolico, decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) decanedioate, [N,N,N',N',N'',N''-esaetil-29H,31H-ftalocianintrimetilamminato(2-)-N29,N30,N31,N32]rame. Può provocare una reazione allergica.

Tossicità acuta

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Risultato                  | Specie   | Dose        | Esposizione |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------|-------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | DL50 Per via cutanea       | Coniglio | >5 g/kg     | -           |
| butanone                          | DL50 Per via orale         | Ratto    | 8532 mg/kg  | -           |
| acetato di 2-butossietile         | DL50 Per via cutanea       | Coniglio | 6480 mg/kg  | -           |
| xilene                            | DL50 Per via cutanea       | Coniglio | 1500 mg/kg  | -           |
|                                   | CL50 Per inalazione Vapori | Ratto    | 20 mg/l     | 4 ore       |
|                                   | DL50 Per via orale         | Ratto    | 4300 mg/kg  | -           |
|                                   | TDLo Per via cutanea       | Coniglio | 4300 mg/kg  | -           |
| 2,6-dimetileptan-4-one            | DL50 Per via cutanea       | Coniglio | 16120 mg/kg | -           |
|                                   | DL50 Per via orale         | Ratto    | 5750 mg/kg  | -           |

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente     | Per via<br>orale (mg/<br>kg) | Per via<br>cutanea<br>(mg/kg) | Inalazione<br>(gas)<br>(ppm) | Inalazione<br>(vapori)<br>(mg/l) | Inalazione<br>(polveri e<br>aerosol)<br>(mg/l) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Megagloss HG Comp A               | N/A                          | 24785.8                       | N/A                          | 268.7                            | N/A                                            |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | 8532                         | N/A                           | N/A                          | N/A                              | N/A                                            |
| butanone                          | 2737                         | 6480                          | N/A                          | N/A                              | N/A                                            |
| acetato di 2-butossietile         | N/A                          | 1500                          | N/A                          | 11                               | N/A                                            |
| xilene                            | 4300                         | 1100                          | N/A                          | 20                               | N/A                                            |
| 2,6-dimetileptan-4-one            | 5750                         | 16120                         | N/A                          | N/A                              | N/A                                            |

Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Risultato                       | Specie                                   | Punteggio | Esposizione                          | Osservazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| butanone                          | Occhi - Leggermente irritante   | Mammifero -<br>specie non<br>specificata | -         | -                                    | -            |
|                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio                                 | -         | 24 ore 14<br>milligrams              | -            |
|                                   | Pelle - Moderatamente irritante | Coniglio                                 | -         | 24 ore 500<br>milligrams             | -            |
| acetato di 2-butossietile         | Occhi - Leggermente irritante   | Coniglio                                 | -         | 24 ore 500<br>milligrams             | -            |
|                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio                                 | -         | 500<br>milligrams                    | -            |
| xilene                            | Occhi - Leggermente irritante   | Coniglio                                 | -         | 87 milligrams                        | -            |
|                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Ratto                                    | -         | 8 ore 60<br>microliters              | -            |
| 2,6-dimetileptan-4-one            | Occhi - Leggermente irritante   | Umano                                    | -         | 15 minuti 25<br>parts per<br>million | -            |
|                                   | Occhi - Leggermente irritante   | Coniglio                                 | -         | 500<br>milligrams                    | -            |
|                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio                                 | -         | 24 ore 10<br>milligrams              | -            |

|                                         |                               |          |   |                |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|---|----------------|---|
| Megagloss HG Comp A                     |                               |          |   |                |   |
| SEZIONE 11: informazioni tossicologiche |                               |          |   |                |   |
|                                         | Pelle - Leggermente irritante | Coniglio | - | 500 milligrams | - |

Sensibilizzazione

| Nome del prodotto/ingrediente                                                             | Via di esposizione | Specie                             | Risultato       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| derivato benzotriazolico                                                                  | pelle              | Mammifero - specie non specificata | Sensibilizzante |
| [N,N,N',N',N'',N''-esaetil-29H, 31H-ftalocianintrimetilamminato (2-)-N29,N30,N31,N32]rame | pelle              | Mammifero - specie non specificata | Sensibilizzante |

Mutagenicit 

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Cancerogenicit 

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Tossicit  per la riproduzione

Effetti sullo sviluppo : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Effetti sulla fertilit  : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Teratogenicit 

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Tossicit  specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente     | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| butanone                          | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| xilene                            | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |
| 2,6-dimetileptan-4-one            | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |
| hydrocarbons, C9, aromatics       | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |
|                                   | Categoria 3 |                    | Narcosi                            |

Tossicit  specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Pericolo in caso di aspirazione

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| xilene                        | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| hydrocarbons, C9, aromatics   | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |

- 11.2 Informazioni su altri pericoli
- 11.2.1 Propriet  di interferenza con il sistema endocrino
- Non disponibile.
- 11.2.2 Altre informazioni
- Non disponibile.

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

La miscela è stata valutata seguendo il metodo della sommatoria del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà ecotossicologiche. Vedere le Sezioni 2 e 3 per ulteriori dettagli.

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                 | Risultato                            | Specie                         | Esposizione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| butanone                                                                                                                                                          | Acuto EC50 500000 µg/l Acqua di mare | Alghe - Skeletonema costatum   | 96 ore      |
| xilene                                                                                                                                                            | Acuto CL50 530 mg/l Acqua fresca     | Pesce - Lepomis macrochirus    | 96 ore      |
|                                                                                                                                                                   | Acuto CL50 8500 µg/l Acqua di mare   | Crostacei - Palaemonetes pugio | 48 ore      |
|                                                                                                                                                                   | Acuto CL50 13400 µg/l Acqua fresca   | Pesce - Pimephales promelas    | 96 ore      |
|                                                                                                                                                                   | Acuto EC50 1.68 mg/l                 | Alghe                          | 96 ore      |
| decanedioic acid, 1,10-bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidiny) ester, mixt.<br>with 1-methyl 10-<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidiny) decanedioate |                                      |                                |             |
|                                                                                                                                                                   | Acuto CL50 0.9 mg/l                  | Pesce                          | 96 ore      |
|                                                                                                                                                                   | Cronico NOEC 1 mg/l                  | Dafnia                         | 21 giorni   |
| hydrocarbons, C9, aromatics                                                                                                                                       | Acuto EC50 <10 mg/l                  | Dafnia                         | 48 ore      |
|                                                                                                                                                                   | Acuto IC50 <10 mg/l                  | Alghe                          | 72 ore      |
|                                                                                                                                                                   | Acuto CL50 <10 mg/l                  | Pesce                          | 96 ore      |

**Conclusione/Riepilogo** : Questo materiale è nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| xilene                            | -                | -        | Facilmente       |
| derivato benzotriazolico          | -                | -        | Non facilmente   |
| hydrocarbons, C9, aromatics       | -                | -        | Non facilmente   |

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente     | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potenziale |
|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| acetato di 1-metil-<br>2-metossietile | 1.2                | -          | bassa      |
| butanone                              | 0.3                | -          | bassa      |
| acetato di 2-butossietile             | 1.51               | -          | bassa      |
| xilene                                | 3.12               | 8.1 a 25.9 | bassa      |
| 2,6-dimetileptan-4-one                | 3.71               | -          | bassa      |
| hydrocarbons, C9, aromatics           | -                  | 10 a 2500  | alta       |

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Coefficiente di ripartizione  
suolo/acqua (K<sub>oc</sub>)** : Non disponibile.

**Mobilità** : Non disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Megagloss HG Comp A

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.
- Rifiuti Pericolosi** : Sì.
- Considerazioni sullo smaltimento** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Smaltire in base alle leggi regionali, statali e locali applicabili. Se questo prodotto viene miscelato ad altri rifiuti, il codice rifiuto originale non potrà più essere applicato e occorrerà assegnare un codice appropriato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) il prodotto all'atto del suo smaltimento è classificato:

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*      | Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

Imballo

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Considerazioni sullo smaltimento** : Utilizzando le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza, rivolgersi all'opportuno ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti indicazioni circa la classificazione dei contenitori vuoti. I contenitori vuoti devono essere scartati o ricondizionati. Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le prescrizioni normative locali o nazionali.

| Tipo di imballaggio | European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEPE Guidelines     | 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |

- Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. I vapori emessi da residui di prodotto possono sviluppare un'atmosfera facilmente infiammabile o esplosiva all'interno del contenitore. Non tagliare, saldare o rettificare contenitori usati a meno che non siano stati puliti accuratamente al loro interno. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               | ADR/RID                                                                                | ADN                                                                                    | IMDG                                                                                    | IATA                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | UN1263                                                                                 | UN1263                                                                                 | UN1263                                                                                  | UN1263                                                                                   |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU              | Vernice                                                                                | Vernice                                                                                | Vernice                                                                                 | Vernice                                                                                  |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                    | III                                                                                    | III                                                                                    | III                                                                                     | III                                                                                      |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.                                                                                    | Sì.                                                                                    | No.                                                                                     | No.                                                                                      |

### Informazioni supplementari

ADR/RID

: **Numero di identificazione del pericolo** 30  
**Codice restrizioni su trasporto in galleria** (D/E)

ADN

: Il prodotto è regolato come sostanza pericolosa per l'ambiente solo se trasportato in navi cisterna.

IMDG

: **Programmi per l'emergenza** F-E, S-E

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

: **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

: Non disponibile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

**Allegato XVII - Restrizioni** : Non applicabile.  
in materia di  
fabbricazione,  
immissione sul mercato e  
uso di talune sostanze,  
preparati e articoli  
pericolosi

Altre norme UE

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**VOC** : Le disposizioni della direttiva 2004/42/CE sui COV si applicano a questo prodotto. Consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

**COV per miscele pronte all'uso** : Non disponibile.

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria** : Non nell'elenco

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua** : Non nell'elenco

### Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

### Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

### agli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

### Direttiva Seveso

Questo prodotto può causare un aumento nel calcolo per la determinazione se un sito è nei limiti della direttiva Seveso sui pericoli di incidente principali.

### Norme nazionali

**Uso industriale** : Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza non esonerano l'utilizzatore dalla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, così come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza. Nell'utilizzo di questo prodotto nell'ambiente di lavoro si applicano le norme di legge vigenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

**D.Lgs. 152/06** : Non determinato.

### Regolamenti Internazionali

#### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

### Protocollo di Montreal

Non nell'elenco.

### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Non applicabile.

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** :

- ATE = Stima della Tossicità Acuta
- CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
- DMEL = Livello derivato con effetti minimi
- DNEL = Livello derivato senza effetto
- Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
- N/A = Non disponibile
- PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
- PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
- RRN = Numero REACH di Registrazione
- SGG = gruppo di segregazione
- vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione                                                                        | Giustificazione                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Sulla base dei dati sperimentali delle prove<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312   | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H332   | Nocivo se inalato.                                                                |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H361f  | Sospettato di nuocere alla fertilità.                                             |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4                                                |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1      |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1    |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2    |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3    |
| Asp. Tox. 1       | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1                                |
| Eye Irrit. 2      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2                      |
| Flam. Liq. 2      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 2                                           |
| Flam. Liq. 3      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3                                           |
| Repr. 2           | TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - Categoria 2                                  |
| Skin Irrit. 2     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2                             |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1                                  |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A                                 |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B                                 |
| STOT SE 3         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3 |

**Data di stampa** : 22.03.2023

**Data di edizione/ Data di revisione** : 22.03.2023

Megagloss HG Comp A

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Data dell'edizione precedente** : Nessuna precedente convalida

**Versione** : 1

### Avviso per il lettore

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.