




Scheda Tecnica n° **0281-I**

AUSILIARI e COMPLEMENTARI

09760 - FLESSIBILIZZANTE



800-750 ml +
200-250 ml

DESCRIZIONE

Additivo incolore per la flessibilizzazione di smalti a due componenti destinati alla verniciatura di materie plastiche.

UTILIZZO SPECIFICO

In aggiunta allo smalto MACROFAN MAC41, ai trasparenti MACROFAN UHS CLEARCOATS e FONDI 2K per impiego sulle parti in plastica di autoveicoli.

CARATTERISTICHE PECULIARI

Modula l'elasticità degli smalti in funzione della flessibilità delle Materie Plastiche.

IMPIEGO

Aggiungere allo smalto MACROFAN MAC41 e trasparenti MACROFAN UHS CLEARCOATS (parte A) in ragione di:

SMALTO / TRASPARENTE	750 opp. 800 parti
09760 FLESSIBILIZZANTE	250 opp. 200 parti
	1000 1000 parti

La miscela risultante si catalizza regolarmente come il prodotto base non flessibilizzato.
I fondi vanno flessibilizzati massimo al 10%.

ESSICCAZIONE

L'aggiunta del flessibilizzante non influenza in modo apprezzabile le modalità ed i tempi di essiccazione del prodotto base.

SCHEDA TECNICA N° 0281-I
REV. 12/2019

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.