

Q040901 FRAMASTUC BIANCO

Q040901 FRAMASTUC BIANCO è uno stucco in polvere, da miscelare con l'acqua al momento dell'uso, composto da solfato di calcio, opportunamente addizionato con esteri di cellulosa per regolare il tempo di presa ed ottimizzare la facilità applicativa. Il prodotto è idoneo per interno.

Caratteristiche


Peso specifico: 1,700 kg/l pronto all'uso

Residuo secco: 100% in peso


Modi di impiego




Non superare a mano lo spessore di 5 mm




Impastare accuratamente Q040901 FRAMASTUC BIANCO con 40% in peso d'acqua



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 0,2 m²/kg (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato. e spessore di prodotto applicato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: Muri interni intonaci civili, premiscelati, gesso, cartongesso e derivati.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

Muri: devono essere puliti, non sfarinanti e privi di sostanze estranee, smog, umidità o residui di vecchie pitture male ancorate.

Manufatti in legno: devono essere regolarmente stagionati, asciutti (umidità non superiore al 14%), puliti, senza tracce di umidità o vecchie vernici male ancorate. Non è idoneo per ambienti con forte presenza di umidità.

Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi. Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltra queste notizie vengono divulgare unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2020