

ADDITIVO Ritardante BC10

Caratteristiche

Additivo che permette di allungare il tempo di “gelificazione” delle resine poliesteri insature, senza modificare sensibilmente il tempo di raggiungimento del “picco esotermico”.

È indispensabile quando la temperatura elevata o la difficoltà dell'operazione non permettano di portare a termine l'applicazione del prodotto nei tempi necessari.

Applicazioni

La percentuale d'uso varia da caso a caso, ma, di norma, è compresa tra lo 0.05 % e lo 0.4 % in peso sul prodotto da inibire.

Conservazione

Il prodotto, se conservato nell'imballo originale chiuso al buio a temperature non superiori a 20°C è stabile per almeno 12 mesi dalla data di produzione.

Sicurezza

Leggere con attenzione le informazioni fornite in scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Confezioni

Il prodotto è disponibile nei formati da 1 – 5 - 10 - 25 litri.

Importante

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre migliori conoscenze e esperienze al momento della compilazione del documento. Ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. L'utilizzatore del prodotto deve preventivamente verificare la sicurezza, qualità e conformità all'uso e prestazioni che intende ottenere. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.