

ONEBOND PU PRIMER

Descrizione

OneBond PU Primer è un attivatore nero poliuretanico igroindurente senza pretrattamento, specifico per la serigrafia ceramica dei parabrezza. Assicura la perfetta adesione di tutti sigillanti per parabrezza PU della gamma OneBond. Ideale per riparare i graffi della vernice sulla carrozzeria e come protezione dalla corrosione.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido
Colore:	Nero
Natura chimica:	Poliisocianati
Meccanismo di polimerizzazione:	Umidità
Densità	ca. 0.95
Tempo di asciugatura (min)	ca. 3
Applicazione	Feltro o spugna abrasiva
Temperatura di applicazione (°C)	Da +10 a +35

Applicazione

L'applicazione di OneBond PU Primer deve avvenire dopo la completa pulizia dell'area da incollare. Per trattare il parabrezza e la sua superficie di incollaggio, è necessario seguire le linee guida di applicazione OneBond, utilizzando un CLEANER specifico della gamma OneBond, il ONE CLEANER. Agitare bene il flacone prima dell'applicazione (per almeno 1 minuto), fino a che non scompare il rumore della pallina di metallo all'interno della stessa. Chiudere immediatamente la bottiglia dopo l'uso, in quanto il prodotto evapora velocemente e si deteriora. Se la bottiglia è ben chiusa e ben conservata, consumare entro una settimana dall'apertura. Assicurarsi che il Primer sia asciutto e non risulti appiccicoso, prima di procedere con il processo di adesione. Completare il processo di adesione in poche ore per evitare che polvere e altro materiale contaminino nuovamente le superfici. Un tempo di applicazione superiore alle 24 ore richiede la riattivazione del Primer.

Aree di Applicazione

OneBond PU Primer offre un'adesione ottimale su tutti i materiali non porosi utilizzati nell'assemblaggio industriale, come superfici verniciate, FRP, plastica, vetro, alluminio e diversi metalli. **NON ADATTO COME RIVESTIMENTO UV OSCURANTE PER VETRO TRASPARENTE.**

ONEBOND PU PRIMER

Pulizia degli strumenti e misure di protezione personale

Pulire gli attrezzi utilizzati con acetone o con solvente. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso utilizzando carta o un panno. Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Se il prodotto viene a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone.

Confezionamento

Flacone d'alluminio da 30 ml – 25 pezzi per confezione

Conservazione del prodotto

OneBond PU Power 180 può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali (sigillate) a una temperatura di conservazione tra 10°C e 25°C, in locale fresco e asciutto. La temperatura di conservazione non deve superare i 25°C per lunghi periodi di tempo. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

Sicurezza

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili presso OneBond e includono informazioni sui rischi per la salute fisica, sanitaria e ambientale, precauzioni di sicurezza per la manipolazione, conservazione e smaltimento dei prodotti. Le SDS sono disponibili nella lingua del Paese o dell'area di destinazione e possono includere norme di salute e sicurezza applicabili a livello locale. Le SDS vengono aggiornate regolarmente e possono essere scaricate da www.onebondadhesives.com. OneBond incoraggia gli utenti a rivedere la SDS aggiornata prima di maneggiare o utilizzare qualsiasi prodotto.

Note per i consumatori

I dati qui contenuti e ottenuti nei laboratori OneBond sono dati per informazione; se sono richieste specifiche, contattare l'Ufficio Tecnico di OneBond. OneBond garantisce una qualità costante dei prodotti forniti secondo le proprie specifiche. OneBond non può assumersi la responsabilità per i risultati ottenuti da altri metodi che non sono sotto il controllo di OneBond. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità allo scopo dell'utente di qualsiasi prodotto menzionato nel presente documento. OneBond declina tutte le garanzie espresse o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, derivanti dalla vendita o dall'uso dei prodotti OneBond. OneBond declina espressamente ogni responsabilità per danni consequenziali o incidentali di qualsiasi tipo, compreso il mancato guadagno.