

DEFINIZIONE

Stucco poliestere con pigmenti metallici. La sua aderenza, durezza e resistenza sono molto superiori a quelle degli stucchi convenzionali, per cui è indicato per riparare lamiera ossidata. Ottima carteggiabilità. Può essere utilizzato anche come stucco riempitivo.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Poliestere insaturo
Colore:	Metallizzato
Peso specifico:	1,7 kg/l a 20°C
COV:	24 g/l Pronto all'uso

PRODOTTI AUSILIARI

Catalizzatore PBO

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Può essere applicato su lamiera di acciaio e poliestere.
Nel caso di massima protezione applicare sopra primer epossidici.
Non applicare su finiture termoplastiche e Wash Primers.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- 1 - Identificare la superficie.
- 2 - Processo:

PROCESSO		↓	Acciaio	Poliestere UP-GFK
	P80		✓	✓
	P150		✓	✓
	DA93		✓	✓

1 - APPLICAZIONE

10°C	100:2	8'	30'
20°C		5'	20'
30°C		2'	15'

TEMPO	
5 min	
DISTANZA	
80 cm	
TMASS.	
80°C	

INIZIO		ORBITA	
		7 - 5 mm	P80
			P120
			P150
FINE		5 - 3 mm	P220
			P240

OSSERVAZIONI

Non eccedere nella dose del catalizzatore. Miscelare molto bene.
Isolare lo stucco prima dell'applicazione della finitura.
Con temperature inferiori a +5 °C gli stucchi poliestere non induriscono.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire le spatole con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno dalla sua fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

SUGGERIMENTO:

Usare lo stucco ALUMINIO per riparare superfici metalliche che non sono state vernicate.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico. ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.