



BUMPER COLOR

RIVESTIMENTO PER LE PLASTICHE

D12

VERIONE: 190612
Pag: 1/2

CARATTERISTICHE

BUMPER COLOR è un prodotto verniciante flessibile speciale per plastiche di carrozzeria, soprattutto per paraurti. **BUMPER COLOR** è un prodotto multifunzionale poiché trova applicazioni sia nella rifinitura di plastiche sia come primer di queste, prima della verniciatura con vernice di carrozzeria.

Come finitura, presenta una bucciatura e un aspetto simili ai paraurti di plastica senza trattare. La bucciatura del **BUMPER COLOR** può regalarsi variando l'ugello, la pressione e la distanza d'applicazione. Anche se **BUMPER COLOR** si presenta pronto all'uso, può essere necessaria l'aggiunta di diluente nitro per aggiustare la bucciatura.

BUMPER COLOR per la loro buona aderenza possono essere utilizzati come primer aderenti per la riparazione dei paraurti che devono essere verniciati, e come base per facilitare l'aderenza di stucchi poliesteri sulla plastica. In questo caso, se si desidera una finitura liscia, **BUMPER COLOR** dovrà essere diluito con SO72 (diluente nitro).

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Resine acrilici
Colore:	Nero, grigio antracite, bianco
Aspetto:	Satinato
Peso specifico:	1,1 kg/l a 20°C Nero, grigio antracite 1,2 kg/l a 20°C Bianco
Spessore film secco:	80-100 micron 2 mani
Resa:	5-6 m ² /l
COV:	506 g/l Nero, grigio antracite 496 g/l Bianco
Non volatili:	56 % Nero, grigio antracite 59 % Bianco

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

PROCESSO	SUPERIOR P240	DA93	Smalte OEM	Stucco	Plastici
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓

BUMPER COLOR

RIVESTIMENTO PER LE PLASTICHE

D12

VERIONE: 190612
Pag: 2/2

RAPPORTO MISCELA

BUMPER COLOR	A + C	Bucciatura
S072	0 %	Grossa
	10-20 %	Fine
	40 %	Primer

METODO DI APPLICAZIONE

	 mm	 bar	 cm		 5'
	1,7-1,9	3-3,5	15 - 20	1-2	

ESSICCAZIONE

				
20°C	5'	10'	60'	1,5h

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con solvente per la pulizia.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.
ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.

SUGGERIMENTO:

Si può usare questo prodotto come guida da carteggiatura con Bumper nero diluito al 100%.