



NERO MATE - SATINATO

E10

VERSIONE: 131218
Pag:1/2

SMALTO SINTETICO

DEFINIZIONE

NERO MATE e **NERO SATINATO** sono smalti sintetici de rapida essiccazione e molto coprente, appropriati per applicazioni industriali.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Gliceroftalica
Colore:	Ral 9005
Peso specifico:	1 kg/l a 20°C
Brillo:	10% (60°) 50% (60°)
Spessore film secco:	50 - 60 micron 2 mani
Resa:	7-8 m ² /kg
COV:	601 g/l 612 g/l
Non volatili:	42 % 39 %
	Mate - Satinato Mate Satinato Mate - Satinato Mate - Satinato Mate Satinato Mate Satinato

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

PROCESSO			Smalto OEM	Fondo
		P360		
		DA93	✓	✓

RAPPORTO MISCELA

NERO MATE NERO SATINATO		
SO72	100:20-25 peso	22" F/4 a 20°C

	∅ mm	∅ bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	2	5'
	1,2-1,3	2	10		

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con il solvente per la pulizia.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno dalla sua fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.
ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.