



AIRCOLOR GUIDEX

SPIA PER CARTEGGIATURA

H11

VERSIONE: 170607
Pag:1/2

DEFINIZIONE

AIRCOLOR GUIDEX, è prodotto spray che si applica sulla zona da riparare prima del processo di carteggiatura e che mette in evidenza, una volta carteggiata, tutte le imperfezioni della superficie trattata.

È un prodotto veloce e pulito che non necessita essicazione. È economicamente vantaggioso poiché, presentandosi sotto forma di aerosol, non richiede alcuna preparazione né pulizia di utensili, il che significa un risparmio di tempo per l'applicatore

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Nitrosintetica
Propelente:	Etere dimetilico
Colore:	Nero
Peso specifico:	0,8 Kg/ a 20°C
Velocità di estrusione:	1,4 ± 0,4 g/s
Pressione Spray:	4,9 ± 0,5 bar a 25°C
Resa:	15-20 m ² /aerosol
Resistenza al calore del contenitore:	< 50 °C
VOC:	690 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

METODI DI APPLICAZIONE

<i>Tipo di ugello: Pocket Nero / Bianca</i>	1	30	1	5'

OSSERVAZIONI

Agitare il spray prima dell'uso durante 1 minuto dopo udire il rumore del mescolatore. Proteggere le zone che non debbano essere vernicate.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA



SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico. ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.