

## DEFINIZIONE

HS Protettore Antirombo di alte prestazioni adatto per applicazioni su parti visibili, così come su parti non visibili di carrozzeria dove è richiesta una riproduzione del livello di qualità dell'applicazione originale.






La sua formulazione apporta un alto livello di flessibilità, che lo rende perfetto per una protezione anticorrosiva e contro gli impatti in zone come sottoscocca e parafanghi. Inoltre, garantisce un'ottima insonorizzazione nella applicazione su parti con alto livello di vibrazioni come porte, bagagliaio o pannelli.

Una volta secca, l'ottima struttura che presenta la finitura di **SILTEX 800**, permette di essere riverniciata con vernice a doppio strato, realizzando un perfetto livello di brillantezza.




## CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Natura:</b>	Elastomeri e resine sintetiche
<b>Colore:</b>	Grigio, nero, bianco
<b>Peso specifico:</b>	1,5 kg/l a 20°C
<b>Spessore film secco:</b>	150-200 micron 1 mano
<b>Resa:</b>	5-7 m <sup>2</sup> /Kg
<b>COV:</b>	410 g/l
<b>Non volatili:</b>	72 %

## METODO DI APPLICAZIONE

				
Agitare 30" prima dell'uso	RB1	3-4 kg/cm <sup>2</sup>	cm	
	HP soto pressione	2 kg/cm <sup>2</sup>	15-25	1-2

## ESSICCAZIONE

		
10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

## OSSERVAZIONI

Il prodotto si presenta pronto all'uso, senza l'addizione posteriore di diluente. Agitare prima dell'uso. Applicare su superficie sgrassate e pulite d'ossido.

Evitare qualsiasi azione meccanica sulle parti trattate prima che siano passate 24 ore (per esempio: lavaggio con acqua calda ad altra pressione)

Il prodotto non è sopra verniciabile con vernici pastello lucido diretto o trasparenti 2k.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

## SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

## STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

## GARANZIA

Un anno nell'imballo originale mai aperto.

*Prodotto solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso e osservare le precauzioni indicate sulla confezione del prodotto. Il suo corretto utilizzo, in base al suo scopo e nel rispetto dei dati tecnici e di sicurezza, forniti in questi documenti, è a sola ed esclusiva responsabilità dell'utente. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità a causa dell'uso errato di qualsiasi prodotto.*

*Le informazioni incluse in questa documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO S.A.U si riserva il diritto di modificare e / o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione di questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.*

*Tutte le clausole contenute nel presente documento, si applicano a eventuali cambiamenti o modifiche future. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio clienti o il nostro ufficio tecnico.*