



SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

NOME DEL PRODOTTO Set Sistemi BPS Pro 600ml

CODE 100370 (125my)
100375 (190my)

DISTRIBUTORE BOSSAUTO INNOVA, S.A.

INDIRIZZO c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95

POPOLAZIONE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona)

TEL 902 100 667

FAX 902 363 047

E-MAIL info@bossauto.com

WEB www.bossauto.com

2. DESCRIZIONE

Bossauto Paint System (BPS) è un nuovo sistema di preparazione della vernice e riverniatura costituito da:

- 1 Tazza rigida calibrata da 600 ml (rif. 100374).
- 50 coperchi monouso con filtri da 125 o 190 micron (secondo riferimento).
- 50 tazze flessibile monouso da 600 ml.
- 25 tappi di chiusura per il coperchio.





Il suo principale vantaggio e innovazione rispetto ad altri prodotti simili sul mercato è il suo innovativo sistema di chiusura, un coperchio che incorpora due clip di sicurezza che permettono una chiusura veloce e sicura sotto pressione e senza filetto. Questo facilita e velocizza notevolmente il lavoro del pittore rispetto ad altri sistemi. Il filtro incorporato nel coperchio consente di filtrare e spruzzare nella stessa soluzione e include anche un tappo per la conservazione temporale del materiale in eccesso. Questo sistema è esclusivo dalla Bossauto Innova, S.A. come accreditato dal **brevetto europeo n. 15151098**.

Insieme a la tazza di miscelazione calibrata, il sistema BPS offre una soluzione integrale che consente di utilizzare la stessa tazza per la miscelazione e la verniciatura. Essendo riutilizzabile risparmia i costi del processo di verniciatura.

Il sistema di tazze flessibili monouso con linguetta è progettato per creare un vuoto, che consente di verniciare a 360° in modo omogeneo. Il BPS è adatto per applicare vernice, trasparente e fondo.

3. USO

1. Inserire una tazza flessibile monouso con linguetta nella tazza calibrata.
2. Aggiungi il (i) prodotto (i) all'interno del set e mescola. Potete mescolarli entrambi con l'asta di miscelazione (rif 100705 - 100708) e con l'agitatore, chiudendo bene la confezione.
3. Chiudere la tazza con il coperchio: premere leggermente le due clip del coperchio verso l'interno con due diti, premere il coperchio sulla parte superiore della tazza, assicurandosi che si adatta perfettamente. Rilasciare i due fermagli che fissano il coperchio e impediscono che cada o rilasci il contenuto. Un leggero suono di chiusura sarà evidente e garantirà la corretta tenuta del gruppo.
4. Una volta chiusa la tazza, l'adattatore deve essere fissato alla pistola e collegato all'uscita del cappuccio.
5. Una volta che la tazza è stata fissata alla pistola, collegare la pistola al tubo dell'aria e con la pistola in posizione inversa all'applicazione premere il grilletto della pistola per rimuovere l'aria dal vetro e creare il vuoto, la tazza flessibile si adatterà al suo contenuto liquido.
6. Iniziare l'applicazione.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono trovate sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti