

## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal regolamento della commissione (UE) n. 2020/878

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Identificatore del prodotto** : WT 382  
**Nome prodotto** : WT 382 diamond gold; UFI:46D0-10TY-5002-S19C  
**Tipo di Prodotto** : Liquido.  
**Altri mezzi di identificazione** : 4025331463368; 4025331468394; 4025331482635; 4025331490265  
**Data di edizione/ Data di revisione** : 17 Dicembre 2024  
**Versione** : 2.15  
**Data dell'edizione precedente** : 12 Novembre 2024

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Usi identificati** : Componente per vernici.  
**Usi da evitare** : Non destinato alla vendita o all'uso da parte dei consumatori.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG  
Christbusch 25  
DE 42285 Wuppertal  
+49 (0)202 529-0  
**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : sds-competence@axalta.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

##### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveneni

**Numero di telefono** : Bergamo +39 800 883 300

##### Fornitore

+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela

**Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]**

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

**Ingredienti di tossicità sconosciuta** : per una percentuale pari all'1.2 la miscela è composta da ingredienti con tossicità acuta orale sconosciuta  
per una percentuale pari all'1.2 la miscela è composta da ingredienti con tossicità dermica acuta sconosciuta  
per una percentuale pari all'1.2 la miscela è composta da ingredienti con tossicità per inalazione acuta sconosciuta

**Ingredienti di ecotossicità sconosciuta** : Contiene il 1.2% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Pittogrammi di pericolo** :



**Avvertenza** : Pericolo

**Contiene** : propan-1-olo  
pentan-1-olo

**Indicazioni di pericolo** : H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**

**Prevenzione** : P280 - Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.

**Reazione** : P305 + P351 + P338, P310 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:  
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**Conservazione** : Non applicabile.

**Smaltimento** : Non applicabile.

**Elementi supplementari dell'etichetta** : E<sub>U</sub>H208 - Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII

Altri pericoli non menzionati nella classificazione

: Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

: Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

| 3.2 Miscele                       |                                                                                                  | : Miscela |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Identificatori                                                                                   | %         | Classificazione                                                                                                                                         | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE                                                                             | Tipo    |
| propan-1-olo                      | REACH #:<br>01-2119486761-29<br>CE: 200-746-9<br>Numero CAS:<br>71-23-8                          | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336                                                                                               | -                                                                                                                         | [1]     |
| 1-metossipropan-2-olo             | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>CE: 203-539-1<br>Numero CAS:<br>107-98-2                         | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                   | -                                                                                                                         | [1] [2] |
| pentan-1-olo                      | REACH #:<br>01-2119491284-34<br>CE: 200-752-1<br>Numero CAS:<br>71-41-0<br>Indice: 603-200-00-1  | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                       | ATE [Inalazione (vapori)] = 11 mg/l                                                                                       | [1]     |
| 2-dimetilamminoetanolo            | REACH #:<br>01-2119492298-24<br>CE: 203-542-8<br>Numero CAS:<br>108-01-0<br>Indice: 603-047-00-0 | ≤0.3      | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335      | ATE [Orale] = 2000 mg/kg<br>ATE [Dermico] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inalazione (gas)] = 1641 ppm<br>STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 5% | [1]     |
| N,N-dimetilisopropilammina        | REACH #:<br>01-2119969062-37<br>CE: 213-635-5<br>Numero CAS:<br>996-35-0                         | ≤0.3      | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 | ATE [Orale] = 684 mg/kg<br>ATE [Inalazione (gas)] = 2500 ppm                                                              | [1]     |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one       | REACH #:<br>01-2120761540-60<br>CE: 220-120-9<br>Numero CAS:                                     | <0.036    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                     | ATE [Orale] = 450 mg/kg<br>ATE [Inalazione (polveri e                                                                     | [1]     |

| SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti |                                   |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                        | 2634-33-5<br>Indice: 613-088-00-6 |  | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b> | nebulizzazioni)) = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1 |  |

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo  
[1] Sostanza classificata con un pericolo fisico, sanitario o ambientale  
[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro  
I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Generali

: In caso di insorgenza di dubbi o di persistenza dei sintomi, rivolgersi al medico. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se l'infortunato è in stato di incoscienza, fargli assumere la posizione di sicurezza e chiamare il medico.
- Contatto con gli occhi

: Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Irrigare IMMEDIATAMENTE gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Consultare immediatamente un medico.
- Per inalazione

: Portare all'aria aperta. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato.
- Contatto con la pelle

: Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. NON usare solventi o diluenti.
- Ingestione

: In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Tenere la persona al caldo e a riposo. NON provocare il vomito.
- Protezione dei soccorritori

: Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

 Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Note per il medico** : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

**Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

Vedere la sezione 11 per la Informazioni Tossicologiche (Sezione 11)

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** : Raccomandato: schiuma resistente all'alcool, CO<sub>2</sub>, polveri, acqua nebulizzata.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : Eventuali incendi sviluppano un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

**Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti alle fiamme. Non convogliare i prodotti di un incendio negli scarichi o nei corsi d'acqua.

**Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : Si può richiedere l'uso di un autorespiratore.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

A causa dei solventi organici contenuti nella miscela:

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** : Rimuovere eventuali fonti di ignizione ed aerare l'ambiente. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Consultare le misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

**Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- 6.2 Precauzioni ambientali** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione da parte del prodotto di laghi, fiumi o delle acque di scarico, informare le autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica** : Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi Sezione 13). Provvedere alla pulizia, preferibilmente con l'uso di un detergente. Evitare l'uso di solventi.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** : A causa dei solventi organici contenuti nella miscela:
- Impedire lo sviluppo nell'aria di concentrazioni di vapore infiammabili o esplosivi o che superino i limiti di esposizione professionale.
- Inoltre, usare il prodotto solo in ambienti da cui siano state rimosse tutte le lampade a fiamma libera e altre fonti di ignizione. Proteggere le apparecchiature elettriche in base agli opportuni standard.
- Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Non usare strumenti che provocano scintille.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare l'inalazione di polveri, particolati, aerosol o nebbie derivanti dall'applicazione di questa miscela. Evitare l'inalazione della polvere derivante dalla sabbatura.
- E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
- Non svuotare mai il prodotto sottoponendolo a pressione. Il contenitore non è a pressione.
- Conservare sempre il materiale nel contenitore originale.
- Attenersi a quanto contemplato dalle leggi relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
- Informazioni su protezione da incendi ed esplosioni**
- I vapori sono più pesanti dell'aria e possono diffondersi sui pavimenti. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale.

#### Note sullo stoccaggio in comune

Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.

#### Informazioni supplementari su condizioni di stoccaggio

Osservare le precauzioni riportate sull'etichetta. Conservare a temperature comprese tra: 5 a 35°C (41 a 95°F).

Conservare in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.

Conservare il recipiente ben chiuso.

Tenere lontano dalle fonti di combustione. Vietato fumare. Vietato l'accesso agli estranei. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze : Non disponibile.

Orientamenti specifici del settore industriale : Non disponibile.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente | Identificatori | Valori limite d'esposizione   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1-metossipropan-2-olo         |                | PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER |

Indici di esposizione biologica

Non sono noti indici di esposizione.

Procedure di monitoraggio consigliate : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti:  
Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/ingrediente             | Tipo | Esposizione                        | Valore               | Popolazione          | Effetti   |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| propan-1-olo<br><br>1-metossipropan-2-olo | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 1037 mg/m³           | Lavoratori           | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 100 ppm              | Lavoratori           | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 33 mg/kg bw/giorno   | Popolazione generica | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 43.9 mg/m³           | Popolazione generica | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 78 mg/kg bw/giorno   | Popolazione generica | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 183 mg/kg bw/giorno  | Lavoratori           | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 369 mg/m³            | Lavoratori           | Sistemico |
|                                           | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 553.5 mg/m³          | Lavoratori           | Locale    |
|                                           | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 553.5 mg/m³          | Lavoratori           | Sistemico |
|                                           | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 20 ppm               | Lavoratori           | Sistemico |
| pentan-1-olo                              | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 12.5 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica | Sistemico |

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

|                             |      |                                    |                               |                         |           |
|-----------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2-dimetilamminoetanolo      | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 13 mg/m <sup>3</sup>          | Popolazione<br>generica | Locale    |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 73.16 mg/<br>m <sup>3</sup>   | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 218 mg/m <sup>3</sup>         | Popolazione<br>generica | Locale    |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 292 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per via cutanea | 100 µg/cm <sup>2</sup>        | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.148 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.25 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.43755<br>mg/m <sup>3</sup>  | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per via cutanea | 1.2 mg/kg<br>bw/giorno        | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 1.76 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 1.76 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 5.28 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 13.53 mg/<br>m <sup>3</sup>   | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.32 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica | Locale    |
| N,N-dimetilisopropilammina  | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.32 mg/m <sup>3</sup>        | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 3.6 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 3.6 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 7.2 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori              | Locale    |
|                             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 7.2 mg/m <sup>3</sup>         | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.33 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 3.3 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 9.22 mg/<br>kg bw/<br>giorno  | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 6.81 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.966 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Lavoratori              | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.345 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                             | DNEL | A lungo termine                    | 0.966 mg/                     | Lavoratori              | Sistemico |
|                             |      |                                    |                               |                         |           |
|                             |      |                                    |                               |                         |           |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one |      |                                    |                               |                         |           |
|                             |      |                                    |                               |                         |           |
|                             |      |                                    |                               |                         |           |
|                             |      |                                    |                               |                         |           |



SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|  |      |                 |                  |             |           |
|--|------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
|  |      | Per via cutanea | kg bw/<br>giorno |             |           |
|  | DNEL | A lungo termine | 1.2 mg/m³        | Popolazione | Sistemico |
|  | DNEL | Per inalazione  |                  | generica    |           |
|  |      | A lungo termine | 6.81 mg/m³       | Lavoratori  | Sistemico |
|  |      | Per inalazione  |                  |             |           |

PNEC

| Nome del prodotto/ingrediente | Dettaglio ambiente                | Valore         | Dettaglio metodo |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| propan-1-olo                  | Acqua di mare                     | 0.683 mg/l     | -                |
|                               | Sedimento                         | 27.5 mg/kg     | -                |
|                               | Suolo                             | 1.49 mg/kg     | -                |
|                               | Impianto trattamento acque reflue | 96 mg/l        | -                |
|                               | Acqua fresca                      | 6.83 mg/l      | -                |
|                               | Sedimento di acqua marina         | 2.75 mg/kg     | -                |
| 1-metossipropan-2-olo         | Acqua di mare                     | 1 mg/l         | -                |
|                               | Acqua fresca                      | 10 mg/l        | -                |
|                               | Sedimento di acqua corrente       | 52.3 mg/kg     | -                |
|                               | Sedimento di acqua marina         | 5.2 mg/kg      | -                |
|                               | Impianto trattamento acque reflue | 100 mg/l       | -                |
| pentan-1-olo                  | Suolo                             | 4.59 mg/kg     | -                |
|                               | Acqua fresca                      | 0.12 mg/l      | -                |
|                               | Acqua di mare                     | 0.012 mg/l     | -                |
|                               | Avvelenamento secondario          | 1.2 mg/l       | -                |
|                               | Sedimento di acqua corrente       | 0.496 mg/kg    | -                |
|                               | Sedimento di acqua marina         | 0.0496 mg/kg   | -                |
|                               | Impianto trattamento acque reflue | 37 mg/l        | -                |
| 2-dimetilamminoetanolo        | Suolo                             | 1.068 mg/kg    | -                |
|                               | Acqua fresca                      | 0.066 mg/l     | -                |
|                               | Acqua di mare                     | 0.007 mg/l     | -                |
|                               | Suolo                             | 0.01 mg/kg     | -                |
|                               | Impianto trattamento acque reflue | 10 mg/l        | -                |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one   | Acqua fresca                      | 4.03 µg/l      | -                |
|                               | Acqua di mare                     | 0.403 µg/l     | -                |
|                               | Impianto trattamento acque reflue | 1.03 mg/l      | -                |
|                               | Sedimento di acqua corrente       | 49.9 µg/kg dwt | -                |
|                               | Sedimento di acqua marina         | 4.99 µg/kg dwt | -                |
|                               | Suolo                             | 3 mg/kg        | -                |

8.2 Controlli dell'esposizione

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**Controlli tecnici idonei** : Prevedere una ventilazione adeguata. Quando ragionevolmente possibile, ciò può essere ottenuto tramite la ventilazione di ricambio e la buona aspirazione generale. In caso di impossibilità a mantenere le concentrazioni dei vapori di solvente e delle polveri al di sotto del limite di esposizione professionale, indossare mezzi adeguati di protezione delle vie respiratorie.

### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Usare occhiali di protezione per prevenire la penetrazione accidentale di liquidi negli occhi.

### Protezione della pelle

#### Protezione delle mani

Non esiste nessun materiale o combinazione di materiali dei guanti che garantisca una resistenza illimitata a qualsiasi singola sostanza chimica o combinazione di sostanze chimiche.

Il tempo di passaggio deve essere maggiore del tempo di utilizzo del prodotto.

Attenersi alle istruzioni e informazioni fornite dal produttore dei guanti in merito all'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione.

I guanti devono essere sostituiti regolarmente e ogni volta che vi siano segni di danneggiamento del materiale di cui sono costituiti.

Assicurarsi sempre che i guanti siano esenti da difetti e che vengano conservati e utilizzati in modo corretto.

Le prestazioni o l'efficacia del guanto possono essere ridotte da danni fisici/chimici e dalla cattiva manutenzione.

Le creme protettive possono proteggere le aree esposte della cute, ma non applicarle dopo l'esposizione.

**Guanti** : Duration / breakthrough time: <1 hour,  
Glove material: NBR, nitrile rubber, material thickness as splash protection: at least 0.2 mm, (EN374)  
Glove material: NBR, nitrile rubber Material thickness for short-term contact: at least 0.5 mm, (EN374)

Le raccomandazioni sul tipo o i tipi di guanti da usare quando si manipola questo prodotto sono basate sulle informazioni della fonte seguente:

Parere di esperti

L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.

**Dispositivo di protezione del corpo** : Il personale deve indossare indumenti antistatici in fibra naturale o in fibra sintetica resistente alle alte temperature.

**Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

**Protezione respiratoria** : Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati.

Carteggiatura a secco, taglio a fiamma e/o saldatura di supporti verniciati possono provocare formazione di polveri e/o di fumi pericolosi. Utilizzare ove possibile sistemi di (carteggiatura)/(levigatura) ad umido. Qualora non sia possibile evitare l'esposizione mediante l'utilizzo di sistemi di aspirazione localizzata, indossare appropriati mezzi protettivi delle vie respiratorie.

**Controlli dell'esposizione ambientale** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

|                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>                                                                    | : Liquido.                                                                                                                                       |
| <b>Colore</b>                                                                          | : Oro.                                                                                                                                           |
| <b>Odore</b>                                                                           | : Non disponibile.                                                                                                                               |
| <b>Soglia olfattiva</b>                                                                | : Non disponibile.                                                                                                                               |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>                                          | : Tecnicamente impossibile misurare                                                                                                              |
| <b>Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | : 100 a 100.1°C                                                                                                                                  |
| <b>Infiammabilità</b>                                                                  | : Non disponibile.                                                                                                                               |
| <b>Limite inferiore e superiore di esplosività</b>                                     | : Non disponibile.                                                                                                                               |
| <b>Limiti di esplosività (infiammabilità) inferiori e superiori</b>                    | : Non disponibile.                                                                                                                               |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                                         | : Vaso chiuso: 40°C [Il prodotto non mantiene la combustione.]                                                                                   |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                                                   | : 270°C                                                                                                                                          |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                                                   | : Non applicabile.                                                                                                                               |
| <b>pH</b>                                                                              | : 7.5 a 9                                                                                                                                        |
| Giustificazione                                                                        | : Non disponibile.                                                                                                                               |
| <b>Viscosità</b>                                                                       | : Dinamica (temperatura ambiente): 150 mPa·s<br>Cinematico (temperatura ambiente): 142 mm <sup>2</sup> /s<br>Cinematico (40°C): Non disponibile. |
| <b>Tensione di vapore</b>                                                              | 1.8 kPa (13.7 mm Hg)                                                                                                                             |
| <b>Densità</b>                                                                         | : 1.059 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                        |
| <b>Peso volatile</b>                                                                   | : 73.5 % (w/w)                                                                                                                                   |
| <b>Quantità COV</b>                                                                    | : 13.9 % (p/p) (2010/75/EU)                                                                                                                      |

### 9.2 Altre informazioni

#### 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Ulteriori informazioni Non disponibile.

#### 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

**Miscibile con acqua** : Sì.

Ulteriori informazioni Non disponibile.

**temperatura ambiente (=20°C)**

SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1 Reattività

: Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
- 10.2 Stabilità chimica

: Il prodotto è stabile se si rispettano le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedi sezione 7).
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare

: Se esposto a temperature elevate può produrre prodotti di decomposizione pericolosi.
- 10.5 Materiali incompatibili

: Per evitare forti reazioni esotermiche, tenere lontano dai seguenti materiali: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

: I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.  
  
Non applicabile

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

 Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Tossicità acuta

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                | Risultato                | Specie     | Dose       | Esposizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
|  propan-1-olo | DL50 Per via cutanea     | Coniglio   | 5040 mg/kg | -           |
|                                                                                                  | DL50 Per via orale       | Ratto      | 2200 mg/kg | -           |
| 1-metossipropan-2-olo                                                                            | DL50 Per via cutanea     | Coniglio   | 13 g/kg    | -           |
|                                                                                                  | DL50 Per via orale       | Ratto      | 6600 mg/kg | -           |
| pentan-1-olo                                                                                     | DL50 Per via cutanea     | Coniglio - | 2860 mg/kg | -           |
|                                                                                                  |                          | Maschile   |            |             |
| 2-dimetilamminoetanolo                                                                           | DL50 Per via orale       | Ratto      | 3030 mg/kg | -           |
|                                                                                                  | CL50 Per inalazione Gas. | Ratto      | 1641 ppm   | 4 ore       |
| N,N-dimetilisopropilammina                                                                       | DL50 Per via orale       | Ratto      | 2 g/kg     | -           |
|                                                                                                  | CL50 Per inalazione Gas. | Ratto      | 2500 ppm   | 4 ore       |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|                             |                                      |       |            |       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|-------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | DL50 Per via orale                   | Ratto | 684 mg/kg  | -     |
|                             | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto | 0.21 mg/l  | 4 ore |
|                             | DL50 Per via orale                   | Ratto | 1020 mg/kg | -     |

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Miscela                       | N/A                   | N/A                     | 395213.7               | 309.0                      | N/A                                   |
| propan-1-olo                  | 2200                  | 5040                    | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| 1-metossipropan-2-olo         | 6600                  | 13000                   | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| pentan-1-olo                  | 3030                  | 2860                    | N/A                    | 11                         | N/A                                   |
| 2-dimetilamminoetanolo        | 2000                  | 1100                    | 1641                   | N/A                        | N/A                                   |
| N,N-dimetilisopropilammina    | 684                   | N/A                     | 2500                   | N/A                        | N/A                                   |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one   | 450                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 0.21                                  |

Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/ingrediente                                     | Risultato                       | Specie                             | Punteggio | Esposizione    | Osservazione |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| propan-1-olo<br><br><br><br>1-metossipropan-2-olo<br>pentan-1-olo | Occhi - Moderatamente irritante | Coniglio                           | -         | 24 ore 20 mg   | -            |
|                                                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Umano                              | -         | 47 ore 100 %   | -            |
|                                                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Umano                              | -         | 24 ore 100 %   | -            |
|                                                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio                           | -         | 500 mg         | -            |
|                                                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio                           | -         | 500 mg         | -            |
|                                                                   | Occhi - Fortemente irritante    | Coniglio                           | -         | 24 ore 5 uL    | -            |
|                                                                   | Occhi - Fortemente irritante    | Coniglio                           | -         | 81 mg          | -            |
|                                                                   | Pelle - Moderatamente irritante | Coniglio                           | -         | 24 ore 20 mg   | -            |
|                                                                   | Pelle - Fortemente irritante    | Coniglio                           | -         | 24 ore 3200 mg | -            |
|                                                                   | Pelle - Fortemente irritante    | Coniglio                           | -         | 24 ore 3200 mg | -            |
| 2-dimetilamminoetanolo                                            | Occhi - Edema delle congiuntive | Coniglio                           | 3         | -              | -            |
|                                                                   | Occhi - Fortemente irritante    | Coniglio                           | -         | 5 uL           | -            |
|                                                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio                           | -         | 445 mg         | -            |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                       | Occhi - Fortemente irritante    | Mammifero - specie non specificata | -         | -              | -            |
|                                                                   | Pelle - Leggermente irritante   | Umano                              | -         | 48 ore 5 %     | -            |

sensibilizzazione respiratoria o cutanea

| Nome del prodotto/ingrediente | Via di esposizione | Specie             | Risultato       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one   | pelle              | Porcellino d'India | Sensibilizzante |

Mutagenicità

Non disponibile.

Cancerogenicità

Non disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Non disponibile.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Teratogenicità

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio                   |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| propan-1-olo                  | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| 1-metossipropan-2-olo         | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| pentan-1-olo                  | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |
| 2-dimetilamminoetanolo        | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |
| N,N-dimetilisopropilammina    | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non applicabile.

11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.  
Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

La miscela è stata valutata seguendo il metodo della sommatoria del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà ecotossicologiche. Vedere le Sezioni 2 e 3 per ulteriori dettagli.

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                             | Specie                              | Esposizione |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| propan-1-olo                  | Acuto EC50 4480000 µg/l Acqua fresca  | Alghe - <i>Selenastrum sp.</i>      | 96 ore      |
|                               | Acuto CL50 1000000 µg/l Acqua fresca  | Crostacei - <i>Gammarus pulex</i>   | 48 ore      |
|                               | Acuto CL50 2950000 µg/l Acqua fresca  | Dafnia - <i>Daphnia pulex</i>       | 48 ore      |
|                               | Acuto CL50 3800000 µg/l Acqua di mare | Pesce - <i>Alburnus alburnus</i>    | 96 ore      |
| 1-metossipropan-2-olo         | Acuto CL50 >21100 mg/l                | Dafnia                              | 48 ore      |
| pentan-1-olo                  | Acuto CL50 ≥1000 mg/l                 | Pesce                               | 96 ore      |
|                               | Acuto EC50 714 mg/l Acqua fresca      | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>       | 48 ore      |
|                               | Acuto CL50 180 ppm Acqua di mare      | Pesce - <i>Menidia beryllina</i>    | 96 ore      |
|                               | Cronico EC10 0.059 mg/l               | Dafnia                              | 21 giorni   |
| 2-dimetilamminoetanolo        | Cronico NOEC 10 mg/l                  | Pesce                               | 35 giorni   |
|                               | Acuto EC50 98.37 mg/l                 | Dafnia                              | 48 ore      |
| N,N-dimetilisopropilammina    | Acuto CL50 146.63 mg/l Acqua fresca   | Pesce                               | 96 ore      |
|                               | EC50 5.38 mg/l                        | Alghe - <i>Skeletonema costatum</i> | 72 ore      |
|                               | EC50 38.4 mg/l                        | Dafnia                              | 48 ore      |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

|                             |                                      |                                       |           |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | CL50 31.6 mg/l                       | Pesce - <i>Leucidus idus</i>          | 96 ore    |
|                             | Cronico NOEC 1.73 mg/l               | Dafnia                                | 21 giorni |
|                             | Acuto EC50 0.11 mg/l                 | Alghe                                 | 72 ore    |
|                             | Acuto EC50 97 ppb Acqua fresca       | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>         | 48 ore    |
|                             | Acuto CL50 10 a 20 mg/l Acqua fresca | Crostacei - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 48 ore    |
|                             | Acuto CL50 167 ppb Acqua fresca      | Pesce - <i>Oncorhynchus mykiss</i>    | 96 ore    |
|                             | Cronico NOEC 0.0403 mg/l             | Alghe                                 | 72 ore    |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente     | Prova                                                                                      | Risultato                          | Dose | Inoculo |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|
| 1-metossipropan-2-olo<br>pentan-1-olo | OECD 301E                                                                                  | 96 % - 28 giorni                   | -    | -       |
|                                       | OECD 310                                                                                   | 100 % - Facilmente - 18 giorni     | -    | -       |
| 2-dimetilamminoetanolo                | Ready<br>Biodegradability -<br>CO <sub>2</sub> in Sealed<br>Vessels<br>(Headspace<br>Test) |                                    |      |         |
|                                       | OECD 302C                                                                                  | 60.5 % - Facilmente - 28<br>giorni | -    | -       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one           | Inherent<br>Biodegradability:<br>Modified MITI<br>Test (II)                                |                                    |      |         |
|                                       | -                                                                                          | 70 % - Facilmente - 28 giorni      | -    | -       |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 1-metossipropan-2-olo             | -                | -        | Facilmente       |
| pentan-1-olo                      | -                | -        | Facilmente       |
| 2-dimetilamminoetanolo            | -                | -        | Facilmente       |
| N,N-dimetilisopropilammina        | -                | -        | Non facilmente   |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one       | -                | -        | Facilmente       |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potenziale |
|-----------------------------------|--------------------|-----|------------|
| propan-1-olo                      | 0.2                | -   | Bassa      |
| 1-metossipropan-2-olo             | <1                 | -   | Bassa      |
| pentan-1-olo                      | 1.51               | -   | Bassa      |
| 2-dimetilamminoetanolo            | -0.55              | -   | Bassa      |

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione  
suolo/acqua (K<sub>oc</sub>) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

- Metodi di smaltimento

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.
- Rifiuti Pericolosi

: La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.
- Considerazioni sullo smaltimento

: Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Smaltire in base alle leggi regionali, statali e locali applicabili. Se questo prodotto viene miscelato ad altri rifiuti, il codice rifiuto originale non potrà più essere applicato e occorrerà assegnare un codice appropriato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

Imballo

- Metodi di smaltimento

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Considerazioni sullo smaltimento

: Utilizzando le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza, rivolgersi all'opportuno ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti indicazioni circa la classificazione dei contenitori vuoti. I contenitori vuoti devono essere scartati o ricondizionati. Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le prescrizioni normative locali o nazionali.

| Tipo di imballaggio | European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti) |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CEPE Guidelines     | 15 01 10*                                               | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |

- Precauzioni speciali

: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.



SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               | ADR/RID            | ADN                                                | IMDG               | IATA               |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | Non regolamentato. | 9006                                               | Non regolamentato. | Non regolamentato. |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto  | -                  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | -                  | -                  |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | -                  | 9                                                  | -                  | -                  |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio                     | -                  | -                                                  | -                  | -                  |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.                | Sì.                                                | No.                | No.                |

**Informazioni supplementari**

**ADN** : Il prodotto è regolato come merce pericolosa solo se trasportato in navi cisterna.

**Inquinante marino** Non disponibile.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** : Non applicabile.

La descrizione effettiva della spedizione del prodotto può variare a seconda di diversi fattori tra cui, a titolo esemplificativo, il volume del materiale, la dimensione del contenitore, la modalità di trasporto e le esenzioni o eccezioni previste dalle normative vigenti. Le informazioni fornite nella Sezione 14 costituiscono una possibile descrizione della spedizione del prodotto. Consultare l'esperto delle spedizioni o il fornitore per le informazioni corrette sull'incarico.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)**

**Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione**

**Allegato XIV**

Nessuno dei componenti è elencato.

**Sostanze estremamente preoccupanti**

Nessuno dei componenti è elencato.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**Allegato XVII - Restrizioni** : Non applicabile.  
in materia di  
fabbricazione,  
immissione sul mercato e  
uso di talune sostanze,  
preparati e articoli  
pericolosi

**Altre norme UE**

**Precursori di esplosivi** : Non applicabile.

**Direttiva Seveso**

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

**Uso industriale** : Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza non esonerano l'utilizzatore dalla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, così come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza. Nell'utilizzo di questo prodotto nell'ambiente di lavoro si applicano le norme di legge vigenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

**Codice CEPE** : 2

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DMEL = Livello derivato con effetti minimi  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
N/A = Non disponibile  
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

**Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Classificazione                             | Giustificazione                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

**Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate**

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.              |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili.                         |
| H302 | Nocivo se ingerito.                                    |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle.                      |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                           |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.          |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                         |
| H330 | Letale se inalato.                                     |
| H331 | Tossico se inalato.                                    |
| H332 | Nocivo se inalato.                                     |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                      |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                  |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.             |

| SEZIONE 16: altre informazioni |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H410<br>H411<br>H412           | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.<br>Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.<br>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Eye Dam. 1<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Corr. 1A<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1A<br>STOT SE 3 | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2<br>TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 3<br>TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4<br>PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1<br>PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1<br>PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2<br>PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3<br>GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1<br>LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 2<br>LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3<br>CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A<br>CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B<br>CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2<br>SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A<br>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data di edizione/ Data di revisione : 17 Dicembre 2024

Versione : 2.15

Data dell'edizione precedente : 12 Novembre 2024

Avviso per il lettore

Questo prodotto è destinato al solo uso industriale.

Si ritiene che il contenuto della Scheda di sicurezza (SDS) sia corretto a partire dalla data di rilascio; tuttavia essa è soggetta a modifiche man mano che si ricevono nuove informazioni da parte di Axalta Coatings Systems, LLC o delle sue sussidiarie o affiliate (Axalta). La presente scheda di sicurezza può includere informazioni fornite ad Axalta dai suoi fornitori. Gli utenti devono accertarsi di fare riferimento alla versione più aggiornata della scheda di sicurezza. Gli utenti sono tenuti a seguire le precauzioni identificate nella presente scheda di sicurezza. È responsabilità dell'utente rispettare tutte le leggi e le normative applicabili alla movimentazione, all'uso e allo smaltimento sicuro del prodotto.

Gli utenti dei prodotti Axalta devono leggere tutte le informazioni sul prodotto pertinenti prima dell'uso e determinarne l'idoneità per l'uso previsto. Salvo disposizioni contrarie previste dalle leggi vigenti, AXALTA NON RILASCIATA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA, A TITOLO ESMEPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Le informazioni presenti in questa scheda di sicurezza riguardano esclusivamente il prodotto specifico identificato nella Sezione 1, Identificazione, e non si riferiscono al suo possibile uso in combinazione con altri materiali o nell'ambito di processi specifici. Se questo prodotto deve essere utilizzato in combinazione con altri prodotti, Axalta invita l'utente a leggere e comprendere la scheda di sicurezza di tutti i prodotti prima dell'uso.

© 2022 Axalta Coating Systems, LLC e tutte le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Possono essere realizzate delle copie solo per coloro che utilizzano i prodotti Axalta Coating Systems.