



SCHEDA TECNICA



AC/1650

ADDITIVO ACELERANTE PUR



DESCRIZIONE

AC/1650 è un additivo progettato per accelerare l'indurimento e ridurre i tempi di manipolazione e carteggiatura di quei vernici e primer che lo indicano nelle loro schede tecniche.

L'uso dell'additivo è pensato per aumentare la produttività riducendo notevolmente i tempi di asciugatura senza la necessità di utilizzare calore in cabina.

ISTRUZIONI PER L'USO

La dose da utilizzare è massimo del 3% sul componente A.

Mescolare manualmente o meccanicamente prima di mescolare con il catalizzatore corrispondente.

L'uso dell'additivo riduce la durata della miscela (pot-life), soprattutto a temperature elevate.

Non superare le dosi raccomandate, poiché potrebbe influire sul grado di brillantezza delle vernici.



SALUTE E SICUREZZA

Esclusivamente per uso professionale. E' raccomandato utilizzare l'equipaggiamento protettivo appropriato durante l'applicazione per evitare l'irritazione del tratto respiratorio, l'irritazione della pelle e degli occhi.

Solo per uso professionale.

AC/1650

ADDITIVO ACELERANTE PUR



STOCAGGIO

Tenere chiuso, in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione diretta alla luce solare. Consigliamo temperature superiori a 5°C, raccomandate tra 15-30°C.



>5°C



VOC

Il contenuto di VOC di **AC/1650** è di massimo 450 g/l.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze e con essa proviamo a consigliare ed informare, essendo responsabilità dell'utente adottare le misure necessarie a garantire lo scopo previsto del prodotto. ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia [Gipuzkoa] - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com

