

## SCHEDA TECNICA



# PP/1440

## STUCCO LEGGERO / LIGHT PUTTY



### DESCRIZIONE

PP/1440 è uno stucco poliestere progettato per il riempimento di ammaccature, con buona adesione su supporti in acciaio, alluminio, acciaio elettrozincato o galvanizzato e poliestere.

Caratteristiche del prodotto:

- E' uno stucco "molto leggero" di facile applicazione, molto fine e completamente privo di porosità.
- E' straordinariamente semplice da carteggiare anche dopo 2 giorni
- Alta resa.
- Ottimo potere riempitivo.



### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da riparare deve essere priva di ossidazioni, di olii e di grassi. E' raccomandata una carteggiatura preliminare del supporto. Non applicare lo stucco su primer a base acida, washprimer o primer fosfatante, e su rivestimenti termoplastici. Sopraverniciabile con fondi **SINNEK PF o PW**.


### APPLICAZIONE

	Aggiunta catalizzatore	2-3% peso	3-5'	
	Applicazione Spessore	Spatola 1000-3000 m $\mu$		
	Tempo di essiccazione	20' - 30'		
	Infrarosso Onda media	5'		
	Carteggiatura	Orbita	Riparazione di piccole superfici	Riparazione di grandi superfici
INIZIALE		7-5 mm	P120	P100
				P180
FINALE		5-3 mm	P240	P240

# PP/1440



## STUCCO LEGGERO / LIGHT PUTTY



### SALUTE E SICUREZZA

Esclusivamente per uso professionale. E' raccomandato utilizzare l'equipaggiamento protettivo appropriato durante l'applicazione per evitare l'irritazione del tratto respiratorio, l'irritazione della pelle e degli occhi.

Solo per uso professionale.

### STOCCAGGIO

Tenere coperto in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione diretta alla luce solare. Consigliamo temperature superiori a 5°C, raccomandate tra 15-30°C.

### VOC

**PP/1440** ha un basso contenuto di solventi organici rispetto ai prodotti tradizionali, conforme alla Norma Europea 2004/42/CE II(B) (250)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze e con essa proviamo a consigliare ed informare, essendo responsabilità dell'utente di adottare le misure necessarie a garantire lo scopo previsto del prodotto. **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

### SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00  
sinnek@sinnek.com  
www.sinnek.com