

## SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- 1.1 Identificatore del prodotto:** SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO  
Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici
- Altri mezzi d'identificazione:**
- UFI:** G030-M0EV-P00C-Y7P0
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**  
Usi pertinenti: Pittura spray. Solo per utilizzatore professionale/utilizzatore industriale  
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**  
BERNARDO ECENARRO, S.A.  
Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia - Gipuzkoa - Spain  
Tel.: +34 943 74 28 00 - Fax: +34 943 74 06 03  
msds@besa.es  
http://www.besa.es
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:** +34 943742800 (8:00-13:00) (14:30-17:30)

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**
- Regolamento n°1272/2008 (CLP):**  
La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).  
Aerosol 1: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato., H229  
Aerosol 1: Spray infiammabili, Categoria 1, H222  
Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318  
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1, H317  
STOT SE 3: Tossicità specifica con effetti di sonnolenza e vertigini (esposizione unica), Categoria 3, H336

**2.2 Elementi dell'etichetta:**

**Regolamento n°1272/2008 (CLP):**

**Pericolo**



**Indicazioni di pericolo:**

Aerosol 1: H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Aerosol 1: H222 - Aerosol altamente infiammabile.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Consigli di prudenza:**

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280: Indossare guanti protettivi/protezione del viso/indumenti protettivi/protezione respiratoria/calzature protettive.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti

**Informazioni supplementari:**

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Contiene Epoxy copolimero epidioridrina / bisfenolo A (700 <MW <1100).

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)**

**Sostanze che contribuiscono alla classificazione.**

acetone; Butanone; butan-1-olo; Acetato di n-butile

**2.3 Altri pericoli:**

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.1 Sostanze:**

Non applicabile

**3.2 Miscele:**

**Descrizione chimica:** Miscela a base di additivi, cariche, pigmenti e resine in solventi

**Componenti:**

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

| Identificazione                                                                            | Nome chimico/classificazione                                                           |                                                                                                                            | Conc.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8<br>Index: 603-019-00-8<br>REACH: 01-2119472128-37-XXXX      | <b>Dimetiletere</b> <sup>1</sup>                                                       | ATP CLP00                                                                                                                  | 25 - <50 % |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Pericolo                                                                            |            |
| CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>Index: 606-001-00-8<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX       | <b>acetone</b> <sup>2</sup>                                                            | ATP CLP00                                                                                                                  | 10 - <25 % |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericolo                                                 |            |
| CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0<br>Index: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43-XXXX       | <b>Butanone</b> <sup>2</sup>                                                           | ATP CLP00                                                                                                                  | 5 - <10 %  |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericolo                                                 |            |
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX      | <b>Acetato di n-butile</b> <sup>2</sup>                                                | ATP CLP00                                                                                                                  | 5 - <10 %  |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Attenzione                                                                   |            |
| CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6<br>Index: 603-004-00-6<br>REACH: 01-2119484630-38-XXXX       | <b>butan-1-olo</b> <sup>2</sup>                                                        | ATP CLP00                                                                                                                  | 5 - <10 %  |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Pericolo |            |
| CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1<br>Index: 603-064-00-3<br>REACH: 01-2119457435-35-XXXX      | <b>1-metossi-2-propanolo</b> <sup>2</sup>                                              | ATP ATP01                                                                                                                  | 5 - <10 %  |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Attenzione                                                                           |            |
| CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX       | <b>propan-2-olo</b> <sup>2</sup>                                                       | ATP CLP00                                                                                                                  | 1 - <2,5 % |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Pericolo                                                         |            |
| CAS: 25036-25-3<br>EC: Non applicabile<br>Index: Non applicabile<br>REACH: Non applicabile | <b>Epoxy copolimero epicloridrina / bisfenolo A (700 &lt;MW &lt;1100)</b> <sup>2</sup> | Autoclassificata                                                                                                           | 1 - <2,5 % |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Attenzione                                                   |            |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX     | <b>Xilene</b> <sup>1</sup>                                                             | ATP CLP00                                                                                                                  | 0,5 - <1 % |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Attenzione                                              |            |
| CAS: 7664-38-2<br>EC: 231-633-2<br>Index: 015-011-00-6<br>REACH: 01-2119485924-24-XXXX     | <b>Acido fosforico</b> <sup>1</sup>                                                    | ATP CLP00                                                                                                                  | 0,5 - <1 % |
|                                                                                            | Regolamento 1272/2008                                                                  | Skin Corr. 1B: H314 - Pericolo                                                                                             |            |

<sup>1</sup> Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell'Unione

<sup>2</sup> Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)**

| Identificazione                                                                       | Nome chimico/classificazione                          |                                                                                                                                                                           | Conc.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35-XXXX | <b>Etilbenzene</b> <sup>1</sup>                       | ATP ATP06                                                                                                                                                                 | <0,2 % |
|                                                                                       | Regolamento 1272/2008                                 | Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Pericolo  |        |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX | <b>acetato di 1-metil-2-metossietile</b> <sup>1</sup> | Autoclassificata                                                                                                                                                          | <0,2 % |
|                                                                                       | Regolamento 1272/2008                                 | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Attenzione                                       |        |

<sup>1</sup> Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell'Unione

<sup>2</sup> Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

**Altre informazioni:**

| Identificazione                                    | Limite di concentrazione specifico                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido fosforico<br>CAS: 7664-38-2<br>EC: 231-633-2 | % (p/p) >=25: Skin Corr. 1B - H314<br>10<= % (p/p) <25: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=25: Eye Dam. 1 - H318<br>10<= % (p/p) <25: Eye Irrit. 2 - H319 |

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:**

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all'esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito dell'esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

**Per inalazione:**

Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all'aria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione di ossigeno, ecc.) richiedendo l'immediato intervento di un medico.

**Per contatto con la pelle:**

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua fredda e sapone neutro. In caso d'intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d'infezione.

**Per contatto con gli occhi:**

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta strofini o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

**Per ingestione/aspirazione:**

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l'aspirazione. Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c'è la possibilità che siano state danneggiate con l'ingestione.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:**

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:**

Non applicabile

**SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO**

**5.1 Mezzi di estinzione:**

**Mezzi di estinzione idonei:**

Utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in alternativa utilizzare spuma fisica o estintori di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>).

**Mezzi di estinzione non idonei:**

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO (continua)**

NON SI CONSIGLIA l'uso di getti d'acqua come agente estinguente.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:**

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:**

A seconda della gravità dell'incendio può rendersi necessario l'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

**Disposizioni aggiuntive:**

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull'intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l'estinzione dell'incendio in acqua.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:**

**Per chi non interviene direttamente:**

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione. Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la formazione di miscele vapore-aria infiammabili, mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici mediante l'interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si può formare elettricità statica e garantendo che tutte le superfici siano messe a terra.

**Per chi interviene direttamente:**

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere paragrafo 8.

**6.2 Precauzioni ambientali:**

Prodotto non classificato come pericoloso per l'ambiente. Tener lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all'eliminazione consultare il paragrafo 13.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni:**

Vedere paragrafi 8 e 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMACAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:**

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare perdite dai contenitori. Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Evitare l'evaporazione del prodotto in quanto contiene sostanze infiammabili, che possono arrivare a formare miscele vapore-aria infiammabili in presenza di fonti di ignizione. Controllare le fonti di ignizione (telefoni cellulari, scintille, ...) e travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimità del prodotto (vedere paragrafo 6.3)

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:**

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)**

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

Tempo massimo: 36 mesi

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

**7.3 Usi finali particolari:**

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo:**

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell'ambiente di lavoro:

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

| Identificazione                                                  | Valori limite ambientali |          |                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1               | VL (8 ore)               | 50 ppm   | 241 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       | 150 ppm  | 723 mg/m <sup>3</sup>  |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                           | VL (8 ore)               | 50 ppm   | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       | 100 ppm  | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| Dimetiletere<br>CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8                      | VL (8 ore)               | 1000 ppm | 1920 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       |          |                        |
| acetone<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2                            | VL (8 ore)               | 500 ppm  | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       |          |                        |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0                           | VL (8 ore)               | 200 ppm  | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       | 300 ppm  | 900 mg/m <sup>3</sup>  |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2 EC: 203-539-1             | VL (8 ore)               | 100 ppm  | 375 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       | 150 ppm  | 568 mg/m <sup>3</sup>  |
| Acido fosforico<br>CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2                  | VL (8 ore)               |          | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       |          | 2 mg/m <sup>3</sup>    |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                       | VL (8 ore)               | 100 ppm  | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       | 200 ppm  | 884 mg/m <sup>3</sup>  |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 | VL (8 ore)               | 50 ppm   | 275 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | VL (Breve Termine)       | 100 ppm  | 550 mg/m <sup>3</sup>  |

**DNEL (Lavoratori):**

| Identificazione                                         |            | Breve esposizione       |                         | Esposizione lunga      |                       |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                         |            | Sistemico               | Locale                  | Sistemico              | Locale                |
| Dimetiletere<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8          | Orale      | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Cutanea    | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Inalazione | Non applicabile         | Non applicabile         | 1894 mg/m <sup>3</sup> | Non applicabile       |
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                | Orale      | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Cutanea    | Non applicabile         | Non applicabile         | 186 mg/kg              | Non applicabile       |
|                                                         | Inalazione | Non applicabile         | 2420 mg/m <sup>3</sup>  | 1210 mg/m <sup>3</sup> | Non applicabile       |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0               | Orale      | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Cutanea    | Non applicabile         | Non applicabile         | 1161 mg/kg             | Non applicabile       |
|                                                         | Inalazione | Non applicabile         | Non applicabile         | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Non applicabile       |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1   | Orale      | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Cutanea    | 11 mg/kg                | Non applicabile         | 11 mg/kg               | Non applicabile       |
|                                                         | Inalazione | 600 mg/m <sup>3</sup>   | 600 mg/m <sup>3</sup>   | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6            | Orale      | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Cutanea    | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Inalazione | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | 310 mg/m <sup>3</sup> |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1 | Orale      | Non applicabile         | Non applicabile         | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                         | Cutanea    | Non applicabile         | Non applicabile         | 183 mg/kg              | Non applicabile       |
|                                                         | Inalazione | 553,5 mg/m <sup>3</sup> | 553,5 mg/m <sup>3</sup> | 369 mg/m <sup>3</sup>  | Non applicabile       |

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

| Identificazione                                                     |            | Breve esposizione     |                       | Esposizione lunga      |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                     |            | Sistemico             | Locale                | Sistemico              | Locale                |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                       | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 888 mg/kg              | Non applicabile       |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 500 mg/m <sup>3</sup>  | Non applicabile       |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 212 mg/kg              | Non applicabile       |
|                                                                     | Inalazione | 442 mg/m <sup>3</sup> | 442 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup>  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| Acido fosforico<br>CAS: 7664-38-2<br>EC: 231-633-2                  | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | 2 mg/m <sup>3</sup>   | 10,7 mg/m <sup>3</sup> | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 180 mg/kg              | Non applicabile       |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | 293 mg/m <sup>3</sup> | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Non applicabile       |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile        | Non applicabile       |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 796 mg/kg              | Non applicabile       |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | 550 mg/m <sup>3</sup> | 275 mg/m <sup>3</sup>  | Non applicabile       |

**DNEL (Popolazione):**

| Identificazione                                                     |            | Breve esposizione     |                       | Esposizione lunga        |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                     |            | Sistemico             | Locale                | Sistemico                | Locale                 |
| Dimetiletere<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                      | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile          | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile          | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 471 mg/m <sup>3</sup>    | Non applicabile        |
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                            | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 62 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 62 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 200 mg/m <sup>3</sup>    | Non applicabile        |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                           | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 31 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 412 mg/kg                | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 106 mg/m <sup>3</sup>    | Non applicabile        |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1               | Orale      | 2 mg/kg               | Non applicabile       | 2 mg/kg                  | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | 6 mg/kg               | Non applicabile       | 6 mg/kg                  | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup>   | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                        | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 1,562 mg/kg              | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 3,125 mg/kg              | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 55,357 mg/m <sup>3</sup> | 155 mg/m <sup>3</sup>  |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1             | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 33 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 78 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 43,9 mg/m <sup>3</sup>   | Non applicabile        |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                       | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 26 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 319 mg/kg                | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 89 mg/m <sup>3</sup>     | Non applicabile        |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 12,5 mg/kg               | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 125 mg/kg                | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | 260 mg/m <sup>3</sup> | 260 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup>   | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Acido fosforico<br>CAS: 7664-38-2<br>EC: 231-633-2                  | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 0,1 mg/kg                | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile          | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 4,57 mg/m <sup>3</sup>   | 0,36 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 1,6 mg/kg                | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | Non applicabile          | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 15 mg/m <sup>3</sup>     | Non applicabile        |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile       | 36 mg/kg                 | Non applicabile        |
|                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile       | 320 mg/kg                | Non applicabile        |
|                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile       | 33 mg/m <sup>3</sup>     | 33 mg/m <sup>3</sup>   |

**PNEC:**

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

| Identificazione                                                     |               |                 |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Dimetiletere<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                      | STP           | 160 mg/L        | Acqua fresca             | 0,155 mg/L   |
|                                                                     | Suolo         | 0,045 mg/kg     | Acqua marina             | 0,016 mg/L   |
|                                                                     | Intermittente | 1,549 mg/L      | Sedimento (Acqua fresca) | 0,681 mg/kg  |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,069 mg/kg  |
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                            | STP           | 100 mg/L        | Acqua fresca             | 10,6 mg/L    |
|                                                                     | Suolo         | 29,5 mg/kg      | Acqua marina             | 1,06 mg/L    |
|                                                                     | Intermittente | 21 mg/L         | Sedimento (Acqua fresca) | 30,4 mg/kg   |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 3,04 mg/kg   |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                           | STP           | 709 mg/L        | Acqua fresca             | 55,8 mg/L    |
|                                                                     | Suolo         | 22,5 mg/kg      | Acqua marina             | 55,8 mg/L    |
|                                                                     | Intermittente | 55,8 mg/L       | Sedimento (Acqua fresca) | 284,74 mg/kg |
|                                                                     | Orale         | 1 g/kg          | Sedimento (Acqua marina) | 284,7 mg/kg  |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1               | STP           | 35,6 mg/L       | Acqua fresca             | 0,18 mg/L    |
|                                                                     | Suolo         | 0,09 mg/kg      | Acqua marina             | 0,018 mg/L   |
|                                                                     | Intermittente | 0,36 mg/L       | Sedimento (Acqua fresca) | 0,981 mg/kg  |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,098 mg/kg  |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                        | STP           | 2476 mg/L       | Acqua fresca             | 0,082 mg/L   |
|                                                                     | Suolo         | 0,017 mg/kg     | Acqua marina             | 0,008 mg/L   |
|                                                                     | Intermittente | 2,25 mg/L       | Sedimento (Acqua fresca) | 0,324 mg/kg  |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,032 mg/kg  |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1             | STP           | 100 mg/L        | Acqua fresca             | 10 mg/L      |
|                                                                     | Suolo         | 4,59 mg/kg      | Acqua marina             | 1 mg/L       |
|                                                                     | Intermittente | 100 mg/L        | Sedimento (Acqua fresca) | 52,3 mg/kg   |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 5,2 mg/kg    |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                       | STP           | 2251 mg/L       | Acqua fresca             | 140,9 mg/L   |
|                                                                     | Suolo         | 28 mg/kg        | Acqua marina             | 140,9 mg/L   |
|                                                                     | Intermittente | 140,9 mg/L      | Sedimento (Acqua fresca) | 552 mg/kg    |
|                                                                     | Orale         | 0,16 g/kg       | Sedimento (Acqua marina) | 552 mg/kg    |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | STP           | 6,58 mg/L       | Acqua fresca             | 0,327 mg/L   |
|                                                                     | Suolo         | 2,31 mg/kg      | Acqua marina             | 0,327 mg/L   |
|                                                                     | Intermittente | 0,327 mg/L      | Sedimento (Acqua fresca) | 12,46 mg/kg  |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 12,46 mg/kg  |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | STP           | 9,6 mg/L        | Acqua fresca             | 0,1 mg/L     |
|                                                                     | Suolo         | 2,68 mg/kg      | Acqua marina             | 0,01 mg/L    |
|                                                                     | Intermittente | 0,1 mg/L        | Sedimento (Acqua fresca) | 13,7 mg/kg   |
|                                                                     | Orale         | 0,02 g/kg       | Sedimento (Acqua marina) | 1,37 mg/kg   |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | STP           | 100 mg/L        | Acqua fresca             | 0,635 mg/L   |
|                                                                     | Suolo         | 0,29 mg/kg      | Acqua marina             | 0,064 mg/L   |
|                                                                     | Intermittente | 6,35 mg/L       | Sedimento (Acqua fresca) | 3,29 mg/kg   |
|                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,329 mg/kg  |

**8.2 Controlli dell'esposizione:**

A.- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente "sigillo CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

B.- Protezione dell'apparato respiratorio.

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

| Pittogramma                                                                                                                         | DPI                                                  | Marcato                                                                           | Norme ECN                                                     | Osservazioni                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria delle vie respiratorie | Maschera autofiltrante per gas e vapori e particelle |  | EN 149:2001+A1:2009<br>EN 405:2002+A1:2010<br>EN ISO 136:1998 | Sostituire quando si nota un aumento della resistenza alla respirazione e/o si rileva l'odore o il sapore del contaminante. |

**C.- Protezione specifica delle mani.**

| Pittogramma                                                                                                             | DPI                                                                                                                                          | Marcato                                                                           | Norme ECN         | Osservazioni                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria delle mani | Guanti per protezione chimica (Materiale: Polietilene lineare a bassa densità (LLPDE), Tempo di penetrazione: > 480 min, Spessore: 0,062 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Sostituire i guanti prima che appaiano i primi segni di usura. |

Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

**D.- Protezione oculare e facciale**

| Pittogramma                                                                                                           | DPI              | Marcato                                                                            | Norme ECN                                                     | Osservazioni                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria del viso | Schermo facciale |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Pulire quotidianamente e disinfettare periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore |

**E.- Protezione del corpo**

| Pittogramma                                                                                                              | DPI                                                                                            | Marcato                                                                             | Norme ECN                                                                                                                                         | Osservazioni                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria del corpo | Indumenti di protezione contro i rischi chimici, antistatico e resistente al calore            |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Utilizzare esclusivamente al lavoro. Pulire periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore |
| <br>Protezione obbligatoria dei piedi | Scarpe di sicurezza contro i rischi chimici, con proprietà antistatiche e resistenti al calore |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi segni di usura.                                         |

**F.- Misure complementari di emergenza**

| Misura di emergenza                                                                                        | Norme                                           | Misura di emergenza                                                                                   | Norme                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Doccia di emergenza | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Bagno oculare | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controlli dell'esposizione ambientale:**

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

**Composti organici volatili:**

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| C.O.V. (Fornitura):        | 84,15 % peso                        |
| Densità di C.O.V. a 20 °C: | 683,3 kg/m <sup>3</sup> (683,3 g/L) |
| Numero di carboni medio:   | 3,91                                |
| Peso molecolare medio:     | 75,1 g/mol                          |

In applicazione della Direttiva 2004/42/EC, questo prodotto pronto per il suo utilizzo presenta le seguenti caratteristiche:

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Densità di C.O.V. a 20 °C:                        | 683,3 kg/m <sup>3</sup> (683,3 g/L) |
| Valore limite dell'UE per il prodotto (Cat. B.E): | 840 g/L (2010)                      |

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

Componenti: Non applicabile

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:**

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

**Aspetto fisico:**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Stato fisico a 20 °C: | Spray             |
| Aspetto:              | Non definito      |
| Colore:               | Grigio            |
| Odore:                | Solvente          |
| Soglia olfattiva:     | Non applicabile * |

**Volatilità:**

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: | -25 °C (propellente) |
| Tensione di vapore a 20 °C:                      | Non applicabile *    |
| Tensione di vapore a 50 °C:                      | <300000 Pa (300 kPa) |
| Tasso di evaporazione a 20 °C:                   | Non applicabile *    |

**Caratterizzazione del prodotto:**

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Densità a 20 °C:                                       | 802 - 822 kg/m <sup>3</sup> |
| Densità relativa a 20 °C:                              | 0,802 - 0,822               |
| Viscosità dinamica a 20 °C:                            | Non applicabile *           |
| Viscosità cinematica a 20 °C:                          | Non applicabile *           |
| Viscosità cinematica a 40 °C:                          | Non applicabile *           |
| Concentrazione:                                        | Non applicabile *           |
| pH:                                                    | Non applicabile *           |
| Densità di vapore a 20 °C:                             | Non applicabile *           |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C: | Non applicabile *           |
| Solubilità in acqua a 20 °C:                           | Non applicabile *           |
| Proprietà di solubilità:                               | Immiscibile                 |
| Temperatura di decomposizione:                         | Non applicabile *           |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                | Non applicabile *           |
| Pressione del contenitore:                             | Non applicabile *           |

**Infiammabilità:**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Punto di infiammabilità:            | Non applicabile      |
| Infiammabilità (solidi, gas):       | Non applicabile *    |
| Temperatura di autoaccensione:      | 240 °C (propellente) |
| Limite di infiammabilità inferiore: | Non applicabile *    |
| Limite di infiammabilità superiore: | Non applicabile *    |

**caratteristiche delle particelle:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Diametro equivalente mediano: | Non applicabile |
|-------------------------------|-----------------|

**9.2 Altre informazioni:**

**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Proprietà esplosive:                        | Non applicabile * |
| Proprietà ossidanti:                        | Non applicabile * |
| sostanze o miscele corrosive per i metalli: | Non applicabile * |

\*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)**

Calore di combustione: Non applicabile \*

Aerosol-percentuale totale (in massa) di componenti infiammabili: Non applicabile \*

**Altre caratteristiche di sicurezza:**

Tensione superficiale a 20 °C: Non applicabile \*

Indice di rifrazione: Non applicabile \*

\*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1 Reattività:**

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7 della Scheda di Sicurezza.

**10.2 Stabilità chimica:**

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose:**

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

**10.4 Condizioni da evitare:**

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

| Urti e attrito  | Contatto con l'aria | Riscaldamento            | Luce solare                   | Umidità         |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Non applicabile | Non applicabile     | Rischio di infiammazione | Evitare l'esposizione diretta | Non applicabile |

**10.5 Materiali incompatibili:**

| Acidi                   | Acqua           | Materiali comburenti          | Materiali combustibili | Altri                       |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Evitare gli acidi forti | Non applicabile | Evitare l'esposizione diretta | Non applicabile        | Evitare alcali o basi forti |

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), monossido di carbonio e altri composti organici.

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Contiene glicoli, possibilità di effetti nocivi per la salute, pertanto si raccomanda di non respirarne i vapori a lungo

**Effetti pericolosi per la salute:**

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

A- Ingestione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

B- Inalazione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)**

D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.  
IARC: propan-2-olo (3); Xilene (3); Talco (3); Etilbenzene (2B); Carbone nero (2B)
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Cutanea: Il contatto prolungato con la pelle può causare episodi di dermatiti allergiche da contatto.

F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Un'esposizione ad alte concentrazioni può causare depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini, vomito, confusione e, in casi gravi, perdita di coscienza.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l'epigrafe 3.
- Pelle: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

H- Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**Altre informazioni:**

Non applicabile

**Informazione tossicologica specifica delle sostanze:**

| Identificazione                                                                                        | Tossicità acuta |                  | Genere   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                                                          | DL50 orale      | 5280 mg/kg       | Ratto    |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | 12800 mg/kg      | Ratto    |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | 72,6 mg/L (4 h)  | Ratto    |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                                  | DL50 orale      | 12789 mg/kg      | Ratto    |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | 14112 mg/kg      | Coniglio |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | 23,4 mg/L (4 h)  | Ratto    |
| Dimetiletere<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                                                         | DL50 orale      | >2000 mg/kg      |          |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | >2000 mg/kg      |          |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | 308,5 mg/L (4 h) | Ratto    |
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                               | DL50 orale      | 5800 mg/kg       | Ratto    |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | 7426 mg/kg       | Coniglio |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | 76 mg/L (4 h)    | Ratto    |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                              | DL50 orale      | 4000 mg/kg       | Ratto    |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | 6400 mg/kg       | Coniglio |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | 23,5 mg/L (4 h)  | Ratto    |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                                                           | DL50 orale      | 2292 mg/kg       |          |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | 3430 mg/kg       | Coniglio |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | 24,66 mg/L (4 h) | Ratto    |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1                                                | DL50 orale      | >2000 mg/kg      |          |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | >2000 mg/kg      |          |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | >20 mg/L         |          |
| Epoxy copolimero epicloridrina / bisfenolo A (700 <MW <1100)<br>CAS: 25036-25-3<br>EC: Non applicabile | DL50 orale      | >2000 mg/kg      |          |
|                                                                                                        | DL50 cutanea    | >2000 mg/kg      |          |
|                                                                                                        | CL50 inalazione | >5 mg/L          |          |

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)**

| Identificazione                                                     | Tossicità acuta |                 | Genere   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | DL50 orale      | 3523 mg/kg      | Ratto    |
|                                                                     | DL50 cutanea    | 1100 mg/kg      |          |
|                                                                     | CL50 inalazione | >20 mg/L        |          |
| Acido fosforico<br>CAS: 7664-38-2<br>EC: 231-633-2                  | DL50 orale      | 3500 mg/kg      | Ratto    |
|                                                                     | DL50 cutanea    | 2470 mg/kg      | Coniglio |
|                                                                     | CL50 inalazione | >5 mg/L         |          |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | DL50 orale      | 3500 mg/kg      | Ratto    |
|                                                                     | DL50 cutanea    | 15354 mg/kg     | Coniglio |
|                                                                     | CL50 inalazione | 17,2 mg/L (4 h) | Ratto    |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | DL50 orale      | 8532 mg/kg      | Ratto    |
|                                                                     | DL50 cutanea    | >5000 mg/kg     | Ratto    |
|                                                                     | CL50 inalazione | 30 mg/L (4 h)   | Ratto    |

**Stima della tossicità acuta (ATE mix):**

| ATE mix    |                                     | Componenti di tossicità ignota |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Orale      | >2000 mg/kg (Metodo di calcolo )    | Non applicabile                |
| Cutanea    | >2000 mg/kg (Metodo di calcolo )    | Non applicabile                |
| Inalazione | >20 mg/L (4 h) (Metodo di calcolo ) | Non applicabile                |

**11.2 Informazioni su altri pericoli:**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**Altre informazioni**

Non applicabile

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**12.1 Tossicità:**

**Tossicità acuta:**

| Identificazione                                         | Concentrazione |                   | Specie                    | Genere    |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                | CL50           | 5540 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus mykiss       | Pesce     |
|                                                         | EC50           | 8800 mg/L (48 h)  | Daphnia pulex             | Crostaceo |
|                                                         | EC50           | 3400 mg/L (48 h)  | Chlorella pyrenoidosa     | Alga      |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0               | CL50           | 3220 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas       | Pesce     |
|                                                         | EC50           | 5091 mg/L (48 h)  | Daphnia magna             | Crostaceo |
|                                                         | EC50           | 4300 mg/L (168 h) | Scenedesmus quadricauda   | Alga      |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1   | CL50           | Non applicabile   |                           |           |
|                                                         | EC50           | Non applicabile   |                           |           |
|                                                         | EC50           | 675 mg/L (72 h)   | Scenedesmus subspicatus   | Alga      |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6            | CL50           | 1740 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas       | Pesce     |
|                                                         | EC50           | 1983 mg/L (48 h)  | Daphnia magna             | Crostaceo |
|                                                         | EC50           | 500 mg/L (96 h)   | Scenedesmus subspicatus   | Alga      |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1 | CL50           | 20800 mg/L (96 h) | Pimephales promelas       | Pesce     |
|                                                         | EC50           | 23300 mg/L (48 h) | Daphnia magna             | Crostaceo |
|                                                         | EC50           | 1000 mg/L (168 h) | Selenastrum capricornutum | Alga      |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7           | CL50           | 9640 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas       | Pesce     |
|                                                         | EC50           | 13299 mg/L (48 h) | Daphnia magna             | Crostaceo |
|                                                         | EC50           | 1000 mg/L (72 h)  | Scenedesmus subspicatus   | Alga      |

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)**

| Identificazione                                                     | Concentrazione |                  | Specie              | Genere  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------|
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | CL50           | 42,3 mg/L (96 h) | Pimephales promelas | Pesce   |
|                                                                     | EC50           | 75 mg/L (48 h)   | Daphnia magna       | Crosteo |
|                                                                     | EC50           | 63 mg/L (3 h)    | Chlorella vulgaris  | Alga    |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | CL50           | 161 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas | Pesce   |
|                                                                     | EC50           | 481 mg/L (48 h)  | Daphnia sp.         | Crosteo |
|                                                                     | EC50           | Non applicabile  |                     |         |

**Tossicità a lungo termine:**

| Identificazione                                                  | Concentrazione |                 | Specie              | Genere  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------|
| acetone<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2                            | NOEC           | Non applicabile |                     |         |
|                                                                  | NOEC           | 2212 mg/L       | Daphnia magna       | Crosteo |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1               | NOEC           | Non applicabile |                     |         |
|                                                                  | NOEC           | 23,2 mg/L       | Daphnia magna       | Crosteo |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3 EC: 200-751-6                        | NOEC           | Non applicabile |                     |         |
|                                                                  | NOEC           | 4,1 mg/L        | Daphnia magna       | Crosteo |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                           | NOEC           | 1,3 mg/L        | Oncorhynchus mykiss | Pesce   |
|                                                                  | NOEC           | 1,17 mg/L       | Ceriodaphnia dubia  | Crosteo |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                       | NOEC           | Non applicabile |                     |         |
|                                                                  | NOEC           | 0,96 mg/L       | Ceriodaphnia dubia  | Crosteo |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 | NOEC           | 47,5 mg/L       | Oryzias latipes     | Pesce   |
|                                                                  | NOEC           | 100 mg/L        | Daphnia magna       | Crosteo |

**12.2 Persistenza e degradabilità:**

**Informazioni specifiche sulle sostanze:**

| Identificazione                                                     | Degradabilità |                 | Biodegradabilità |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                            | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | 100 mg/L        |
|                                                                     | COD           | Non applicabile | Periodo          | 28 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 96 %            |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                           | BOD5          | 2,03 g O2/g     | Concentrazione   | Non applicabile |
|                                                                     | COD           | 2,31 g O2/g     | Periodo          | 20 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | 0,88            | % biodegradabile | 89 %            |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1               | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | Non applicabile |
|                                                                     | COD           | Non applicabile | Periodo          | 5 giorni        |
|                                                                     | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 84 %            |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                        | BOD5          | 1,71 g O2/g     | Concentrazione   | Non applicabile |
|                                                                     | COD           | 2,46 g O2/g     | Periodo          | 19 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | 0,7             | % biodegradabile | 98 %            |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1             | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | 100 mg/L        |
|                                                                     | COD           | Non applicabile | Periodo          | 28 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 90 %            |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                       | BOD5          | 1,19 g O2/g     | Concentrazione   | 100 mg/L        |
|                                                                     | COD           | 2,23 g O2/g     | Periodo          | 14 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | 0,53            | % biodegradabile | 86 %            |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | Non applicabile |
|                                                                     | COD           | Non applicabile | Periodo          | 28 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 88 %            |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | 100 mg/L        |
|                                                                     | COD           | Non applicabile | Periodo          | 14 giorni       |
|                                                                     | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 90 %            |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | 785 mg/L        |
|                                                                     | COD           | Non applicabile | Periodo          | 8 giorni        |
|                                                                     | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 100 %           |

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:**

**Informazioni specifiche sulle sostanze:**

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)**

| Identificazione                                                     | Potenziale di bioaccumulazione |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                            | BCF                            | 1     |
|                                                                     | Log POW                        | -0,24 |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                           | BCF                            | 3     |
|                                                                     | Log POW                        | 0,29  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1               | BCF                            | 4     |
|                                                                     | Log POW                        | 1,78  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                        | BCF                            | 1     |
|                                                                     | Log POW                        | 0,88  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| 1-metossi-2-propanolo<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1             | BCF                            | 3     |
|                                                                     | Log POW                        | -0,44 |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                       | BCF                            | 3     |
|                                                                     | Log POW                        | 0,05  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | BCF                            | 9     |
|                                                                     | Log POW                        | 2,77  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                       | BCF                            | 1     |
|                                                                     | Log POW                        | 3,15  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |
| acetato di 1-metil-2-metossietile<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | BCF                            | 1     |
|                                                                     | Log POW                        | 0,43  |
|                                                                     | Potenziale                     | Basso |

**12.4 Mobilità nel suolo:**

| Identificazione                                       | Adsorbimento/desorbimento |                      | Volatilità       |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Dimetiletere<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8        | Koc                       | Non applicabile      | Henry            | Non applicabile    |
|                                                       | Conclusione               | Non applicabile      | Terreno asciutto | Non applicabile    |
|                                                       | Tensione superficiale     | 1,136E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Non applicabile    |
| acetone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2              | Koc                       | 1                    | Henry            | 2,93 Pa·m³/mol     |
|                                                       | Conclusione               | Molto alto           | Terreno asciutto | Si                 |
|                                                       | Tensione superficiale     | 2,304E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Si                 |
| Butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0             | Koc                       | 30                   | Henry            | 5,77 Pa·m³/mol     |
|                                                       | Conclusione               | Molto alto           | Terreno asciutto | Si                 |
|                                                       | Tensione superficiale     | 2,396E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Si                 |
| Acetato di n-butile<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | Koc                       | Non applicabile      | Henry            | Non applicabile    |
|                                                       | Conclusione               | Non applicabile      | Terreno asciutto | Non applicabile    |
|                                                       | Tensione superficiale     | 2,478E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Non applicabile    |
| butan-1-olo<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6          | Koc                       | 2,44                 | Henry            | 5,39E-2 Pa·m³/mol  |
|                                                       | Conclusione               | Molto alto           | Terreno asciutto | Si                 |
|                                                       | Tensione superficiale     | 2,567E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Si                 |
| propan-2-olo<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7         | Koc                       | 1,5                  | Henry            | 8,207E-1 Pa·m³/mol |
|                                                       | Conclusione               | Molto alto           | Terreno asciutto | Si                 |
|                                                       | Tensione superficiale     | 2,24E-2 N/m (25 °C)  | Terreno umido    | Si                 |

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)**

| Identificazione                               | Adsorbimento/desorbimento |                      | Volatilità       |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Xilene<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7     | Koc                       | 202                  | Henry            | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                               | Conclusione               | Moderato             | Terreno asciutto | Si                            |
|                                               | Tensione superficiale     | Non applicabile      | Terreno umido    | Si                            |
| Etilbenzene<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4 | Koc                       | 520                  | Henry            | 798,44 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                               | Conclusione               | Moderato             | Terreno asciutto | Si                            |
|                                               | Tensione superficiale     | 2,859E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Si                            |

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:**

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:**

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**12.7 Altri effetti avversi:**

Non descritti

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:**

| Codice    | Descrizione                                                                         | Tipo di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16 05 04* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | Pericoloso                                      |

**Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):**

HP3 Infiammabile, HP4 Irritante

**Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):**

Consultare il gestore dei rifiuti autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Si veda il punto 6.2.

**Disposizioni relativa alla gestione dei residui:**

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 205/2010

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**Trasporto di merci pericolose per terra:**

In applicazione al ADR 2023 e RID 2023:

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)**



- 14.1 Numero ONU o numero ID:** UN1950  
**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:** AEREOSOLI  
**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:** 2  
 Etichette: 2.1  
**14.4 Gruppo di imballaggio:** N/A  
**14.5 Pericoli per l'ambiente:** No  
**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
 Disposizioni speciali: 190, 327, 344, 625  
 Tunnel restrizione codice: D  
 Proprietà fisico-chimiche: vedere sezione 9  
 LQ: 1 L  
**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** Non applicabile

**Trasporto di merci pericolose per mare:**

In applicazione al IMDG 40-20:



- 14.1 Numero ONU o numero ID:** UN1950  
**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:** AEREOSOLI  
**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:** 2  
 Etichette: 2.1  
**14.4 Gruppo di imballaggio:** N/A  
**14.5 Inquinante marino :** No  
**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
 Disposizioni speciali: 63, 959, 190, 277, 327, 344  
 Codici EmS: F-D, S-U  
 Proprietà fisico-chimiche: vedere sezione 9  
 LQ: 1 L  
 Gruppo di segregazione: Non applicabile  
**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** Non applicabile

**Trasporto di merci pericolose per aria:**

In applicazione al IATA/ICAO 2023:



- 14.1 Numero ONU o numero ID:** UN1950  
**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:** AEREOSOLI  
**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:** 2  
 Etichette: 2.1  
**14.4 Gruppo di imballaggio:** N/A  
**14.5 Pericoli per l'ambiente:** No  
**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
 Proprietà fisico-chimiche: vedere sezione 9  
**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** Non applicabile

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non applicabile

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (continua)**

Sostanze incluse nell'allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non applicabile  
Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono: Non applicabile  
Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: propan-2-olo (Tipo di prodotto 1, 2, 4)  
REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non applicabile

**Seveso III:**

| Sezione | Descrizione          | Requisiti di soglia inferiore | Requisiti di soglia superiore |
|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| P3a     | AEROSOL INFIAMMABILI | 150                           | 500                           |

**Limitazioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L'allegato XVII REACH, etc...):**

Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi: Contiene acetone. Prodotto in conformità ai sensi dell'articolo 9. Tuttavia, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti che contengono precursori di esplosivi solo in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente estremamente difficile l'estrazione dei precursori di esplosivi.

Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

L'esposizione professionale della silice cristallina respirabile deve essere controllata in conformità con la Direttiva (UE) 2019/130.

**Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell'ambiente:**

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l'obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'eliminazione di tale prodotto.

**Altre legislazioni:**

- D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- D.Lgs. 85/2016: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
- D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
- D.Lgs. 161/2006: Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
- D.Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale.
- Regio decreto 147/1927, ultimo aggiornamento 06/12/2021. Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.
- G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. 2022

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

**Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:**

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l'Allegato II-Guida per l'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) N° 1907/2006 (REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE)

**Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:**

Non applicabile

**Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:**

- H318: Provoca gravi lesioni oculari.
- H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
- H222: Aerosol altamente infiammabile.

**Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:**

- Continua alla pagina successiva -

**SINNEK SPI/7046 SPRAY PRIMER-FILLER GRIS OSCURO**  
**Prodotti Aerosol per i Diversi tipi di Superfici**

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)**

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

**Regolamento n°1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito.  
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.  
Acute Tox. 4: H332 - Nocivo se inalato.  
Asp. Tox. 1: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
Flam. Gas 1A: H220 - Gas altamente infiammabile.  
Flam. Liq. 2: H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
Press. Gas: H280 - Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato.  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea.  
Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
STOT RE 2: H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie.  
STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Procedura di classificazione:**

Eye Dam. 1: Metodo di calcolo  
STOT SE 3: Metodo di calcolo  
Skin Sens. 1: Metodo di calcolo  
Aerosol 1: Metodo di calcolo  
Aerosol 1: Metodo di calcolo

**Consigli relativi alla formazione:**

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l'etichettatura del prodotto.

**Principali fonti di letteratura:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abbreviature e acronimi:**

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose  
IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo  
ICAO: Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale  
COD: Richiesta Chimica di ossigeno  
BOD5: Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni  
BCF: fattore di bioconcentrazione  
DL50: dose letale 50  
CL50: concentrazione letale 50  
EC50: concentrazione effettiva 50  
Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanoloacqua  
Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico  
UFI: identificatore unico di formula  
IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l'esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativa ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell'utente adottare le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relative a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -