



SCHEDA TECNICA



SPI/9018 | 7001 | 7046

EXPRESS PRIMER FILLER

DESCRIZIONE

SPI/ È un primer appositamente creato per lo spot repair di piccole superfici, per essere utilizzato nelle scoperture prima della fase di verniciatura delle autovetture. Si distingue rispetto ai fondi convenzionali con le seguenti caratteristiche:

- Rapidità di essicazione.
- Possibilità di carteggiare con delle grane fine
- Nessun segno nel contorno dell'area riverniciata.
- Buona riverniciabilità.
- Ottima adesione sul acciaio, alluminio, zincato, electrozincato.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Su superficie metalliche sgrassare e rimuovere la ruggine. Su stucchi di poliestere 2C. applicare direttamente, dopo la carteggiatura. Su vernici vecchie ben aderenti carteggiare preventivamente con grana P360-P400. Non applicare su smalti acrilici termoplastici o sintetici (base alchidica).

APPLICATION

	Tempo di agitazione	2-3'
	Distanza di verniciatura	20-30 cm.
	Nr. di strati	2 mani incrociate
	Spessore	10-20 μ
	Tiempo de evaporación	5-10'
	Tempo di appassimento	20' Possibilità di sopraverniciare doppo 20 minuti
	Tempo di essicazione	P400 / P500 Dopo 1 ora necessita di essere carteggiato.

SPI/9018 | 7001 | 7046



FONDO RIEMPITIVO UHS EXPRESS / EXPRESS PRIMER FILLER



SALUTE E SICUREZZA

Esclusivamente per uso professionale. E' raccomandato utilizzare l'equipaggiamento protettivo appropriato durante l'applicazione per evitare l'irritazione del tratto respiratorio, l'irritazione della pelle e degli occhi. Solo per uso professionale.

STOCCAGGIO

Tenere chiuso, in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Consigliamo temperature superiori a 5°C, raccomandate tra 15-30°C.

Attenzione: non esporre la bomboletta a temperature superiori ai 50°C.

VOC

SPI/ ha un basso contenuto di solventi organici rispetto ai prodotti tradizionali, conforme alla Norma Europea 2004/42/CE II(E) [840]<840g/l

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze e con essa proviamo a consigliare ed informare, essendo responsabilità dell'utente adottare le misure necessarie a garantire lo scopo previsto del prodotto. ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com