

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

- 1.1 Identificatore del prodotto:** WM/6112 GOLD METALLIC  
Sistema a doppio strato all'acqua
- Altri mezzi d'identificazione:**  
Non rilevante
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**  
Usi pertinenti: Pittura liquida. Solo per utilizzatore professionale/utilizzatore industriale  
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**  
BERNARDO ECENARRO, S.A.  
Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia - Gipuzkoa - Spain  
Tel.: +34 943 74 28 00 - Fax: +34 943 74 06 03  
msds@besa.es  
<http://www.besa.es>
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:** +34 943742800 (8:00-13:00) (14:30-17:30)

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**  
**Regolamento n°1272/2008 (CLP):**  
In accordo con il Regolamento n°1272/2008 (CLP), il prodotto non è classificato come pericoloso
- 2.2 Elementi dell'etichetta:**  
**Regolamento n°1272/2008 (CLP):**  
**Indicazioni di pericolo:**  
Non rilevante  
**Consigli di prudenza:**  
Non rilevante  
**Informazioni supplementari:**  
EUH208: Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- 2.3 Altri pericoli:**  
Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB  
Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

- 3.1 Sostanze:**  
Non applicabile
- 3.2 Miscele:**  
**Descrizione chimica:** Miscela acquosa a base di additivi, coalescenti, pigmenti e resine  
**Componenti:**  
In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

| Identificazione                                                                       | Nome chimico/classificazione                                                                                                                                        | Conc.               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>Index: 603-014-00-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX | <b>2-butoisietanolo<sup>(1)</sup></b> ATP ATP18<br>Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Pericolo | <b>5 - &lt;10 %</b> |

<sup>(1)</sup> Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

<sup>(2)</sup> Sostanza elencata volontariamente che non rispetta nessuno dei criteri raccolti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)**

| Identificazione                                                                                 | Nome chimico/classificazione                                                                              |                                                                                                                                                                            | Conc.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS: 7429-90-5<br>EC: 231-072-3<br>Index: 013-002-00-1<br>REACH: 01-2119529243-45-XXXX          | <b>Alluminio in polvere (stabilizzata)<sup>(2)</sup></b> Autoclassificata                                 |                                                                                                                                                                            | <b>1 - &lt;2,5 %</b> |
|                                                                                                 | Regolamento 1272/2008                                                                                     | Flam. Sol. 1: H228 - Pericolo                                                                                                                                              |                      |
| CAS: Non applicabile<br>EC: 919-857-5<br>Index: Non applicabile<br>REACH: 01-2119463258-33-XXXX | <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclico, &lt;2% aromatici<sup>(1)</sup></b> Autoclassificata |                                                                                                                                                                            | <b>1 - &lt;2,5 %</b> |
|                                                                                                 | Regolamento 1272/2008                                                                                     | Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericolo                                                                                                  |                      |
| CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6<br>Index: 613-326-00-9<br>REACH: 01-21120764690-50-XXXX         | <b>2-metilisotiazol-3(2H)-one<sup>(1)</sup></b> ATP ATP13                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>&lt;0,2 %</b>     |
|                                                                                                 | Regolamento 1272/2008                                                                                     | Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 3: H301+H311; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Pericolo |                      |

<sup>(1)</sup> Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione<sup>(2)</sup> Sostanza elencata volontariamente che non rispetta nessuno dei criteri raccolti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

**Altre informazioni:**

| Identificazione                                            | Fattore M |    |
|------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6 | Acuto     | 10 |
|                                                            | Cronico   | 1  |

| Identificazione                                                        | Limite di concentrazione specifico     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Alluminio in polvere (stabilizzata)<br>CAS: 7429-90-5<br>EC: 231-072-3 | % (p/p) >=50: Flam. Sol. 1 - H228      |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6          | % (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |

La stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all'allegato I di tale regolamento:

| Identificazione                                               | Tossicità acuta |               | Genere |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0            | DL50 orale      | 1200 mg/kg    | Ratto  |
|                                                               | DL50 cutanea    | Non rilevante |        |
|                                                               | CL50 inalazione | 3 mg/L        |        |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6 | DL50 orale      | 120 mg/kg     | Ratto  |
|                                                               | DL50 cutanea    | 242 mg/kg     | Ratto  |
|                                                               | CL50 inalazione | Non rilevante |        |

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:**

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all'esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito dell'esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

**Per inalazione:**

Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, portarlo all'aria aperta e tenerlo a riposo. Se i sintomi persistono richiedere l'intervento di un medico.

**Per contatto con la pelle:**

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua fredda e sapone neutro. In caso d'intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d'infezione.

**Per contatto con gli occhi:**

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Nel caso in cui l'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua)****Per ingestione/aspirazione:**

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l'aspirazione. Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c'è la possibilità che siano state danneggiate con l'ingestione.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:**

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:**

Non rilevante

**SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO****5.1 Mezzi di estinzione:****Mezzi di estinzione idonei:**

Estintore a schiuma (AB), Estintore a polvere chimica secca (ABC), Estintore ad anidride carbonica (BC)

**Mezzi di estinzione non idonei:**

Getto d'acqua

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:**

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:**

A seconda della gravità dell'incendio può rendersi necessario l'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

**Disposizioni aggiuntive:**

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull'intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l'estinzione dell'incendio in acqua.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:****Per chi non interviene direttamente:**

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione. Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la formazione di miscele vapore-aria infiammabili, mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici mediante l'interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si può formare elettricità statica e garantendo che tutte le superfici siano messe a terra.

**Per chi interviene direttamente:**

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere paragrafo 8.

**6.2 Precauzioni ambientali:**

Si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all'eliminazione consultare il paragrafo 13.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni:**

Vedere paragrafi 8 e 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:**

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere ordine e pulizia e eliminare con metodi sicuri (paragrafo 6).

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Si raccomanda di travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimità del prodotto (vedere paragrafo 6.3)

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:**

A.- Prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio

Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

Tempo massimo: 12 mesi

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

**7.3 Usi finali particolari:**

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1 Parametri di controllo:**

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell'ambiente di lavoro:

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

| Identificazione                                                | Valori limite ambientali |        |                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|
| 2-butossietanolo <sup>(1)</sup><br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 | VL (8 ore)               | 20 ppm | 98 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                | VL (Breve Termine)       | 50 ppm | 246 mg/m <sup>3</sup> |

<sup>(1)</sup> Pelle**DNEL (Lavoratori):**

| Identificazione                                                        |            | Breve esposizione      |                         | Esposizione lunga      |                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                        |            | Sistemico              | Locale                  | Sistemico              | Locale                  |
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                     | Orale      | Non rilevante          | Non rilevante           | Non rilevante          | Non rilevante           |
|                                                                        | Cutanea    | 89 mg/kg               | Non rilevante           | 125 mg/kg              | Non rilevante           |
|                                                                        | Inalazione | 1091 mg/m <sup>3</sup> | 246 mg/m <sup>3</sup>   | 98 mg/m <sup>3</sup>   | Non rilevante           |
| Alluminio in polvere (stabilizzata)<br>CAS: 7429-90-5<br>EC: 231-072-3 | Orale      | Non rilevante          | Non rilevante           | Non rilevante          | Non rilevante           |
|                                                                        | Cutanea    | Non rilevante          | Non rilevante           | Non rilevante          | Non rilevante           |
|                                                                        | Inalazione | Non rilevante          | Non rilevante           | 3,72 mg/m <sup>3</sup> | 3,72 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6          | Orale      | Non rilevante          | Non rilevante           | Non rilevante          | Non rilevante           |
|                                                                        | Cutanea    | Non rilevante          | Non rilevante           | Non rilevante          | Non rilevante           |
|                                                                        | Inalazione | Non rilevante          | 0,043 mg/m <sup>3</sup> | Non rilevante          | 0,021 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Popolazione):**

| Identificazione                                    |            | Breve esposizione     |                       | Esposizione lunga    |               |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                                    |            | Sistemico             | Locale                | Sistemico            | Locale        |
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0 | Orale      | Non rilevante         | Non rilevante         | 6,3 mg/kg            | Non rilevante |
|                                                    | Cutanea    | 89 mg/kg              | Non rilevante         | 75 mg/kg             | Non rilevante |
|                                                    | Inalazione | 426 mg/m <sup>3</sup> | 147 mg/m <sup>3</sup> | 59 mg/m <sup>3</sup> | Non rilevante |

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

| Identificazione                                                        |            | Breve esposizione |                         | Esposizione lunga |                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                        |            | Sistemico         | Locale                  | Sistemico         | Locale                  |
| Alluminio in polvere (stabilizzata)<br>CAS: 7429-90-5<br>EC: 231-072-3 | Orale      | Non rilevante     | Non rilevante           | 7,9 mg/kg         | Non rilevante           |
|                                                                        | Cutanea    | Non rilevante     | Non rilevante           | Non rilevante     | Non rilevante           |
|                                                                        | Inalazione | Non rilevante     | Non rilevante           | Non rilevante     | Non rilevante           |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6          | Orale      | 0,053 mg/kg       | Non rilevante           | 0,027 mg/kg       | Non rilevante           |
|                                                                        | Cutanea    | Non rilevante     | Non rilevante           | Non rilevante     | Non rilevante           |
|                                                                        | Inalazione | Non rilevante     | 0,043 mg/m <sup>3</sup> | Non rilevante     | 0,021 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Identificazione                                               |               |               |                          |               |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0            | STP           | 463 mg/L      | Acqua fresca             | 8,8 mg/L      |  |
|                                                               | Suolo         | 2,33 mg/kg    | Acqua marina             | 0,88 mg/L     |  |
|                                                               | Intermittente | 26,4 mg/L     | Sedimento (Acqua fresca) | 34,6 mg/kg    |  |
|                                                               | Orale         | 0,02 g/kg     | Sedimento (Acqua marina) | 3,46 mg/kg    |  |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6 | STP           | 0,23 mg/L     | Acqua fresca             | 0,00339 mg/L  |  |
|                                                               | Suolo         | 0,047 mg/kg   | Acqua marina             | 0,00339 mg/L  |  |
|                                                               | Intermittente | 0,00339 mg/L  | Sedimento (Acqua fresca) | Non rilevante |  |
|                                                               | Orale         | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | Non rilevante |  |

**8.2 Controlli dell'esposizione:****A.- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente "sigillo CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

**B.- Protezione dell'apparato respiratorio.**

Sarà necessario l'utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione professionale.

**C.- Protezione specifica delle mani.**

Non rilevante

**D.- Protezione oculare e facciale**

Non rilevante

**E.- Protezione del corpo**

Non rilevante

**F.- Misure complementari di emergenza**

Non è necessario prendere misure complementari di emergenza.

**Controlli dell'esposizione ambientale:**

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

**Composti organici volatili:**

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (Fornitura):        | 10,56 % peso                          |
| Densità di C.O.V. a 20 °C: | 107,68 kg/m <sup>3</sup> (107,68 g/L) |
| Numero di carboni medio:   | 6,55                                  |
| Peso molecolare medio:     | 121,51 g/mol                          |

In applicazione della Direttiva 2004/42/EC, questo prodotto pronto per il suo utilizzo presenta le seguenti caratteristiche:

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Densità di C.O.V. a 20 °C:                        | 107,68 kg/m <sup>3</sup> (107,68 g/L) |
| Valore limite dell'UE per il prodotto (Cat. B.D): | 420 g/L (2010)                        |
| Componenti:                                       | Non rilevante                         |

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:**

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

**Aspetto fisico:**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Stato fisico a 20 °C: | Liquido         |
| Aspetto:              | Viscoso         |
| Colore:               | Oro             |
| Odore:                | Delicato        |
| Soglia olfattiva:     | Non rilevante * |

**Volatilità:**

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: | 106 °C                  |
| Tensione di vapore a 20 °C:                      | 2301 Pa                 |
| Tensione di vapore a 50 °C:                      | 12131,17 Pa (12,13 kPa) |
| Tasso di evaporazione a 20 °C:                   | Non rilevante *         |

**Caratterizzazione del prodotto:**

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Densità a 20 °C:                                       | 1000 - 1040 kg/m <sup>3</sup> |
| Densità relativa a 20 °C:                              | 1 - 1,04                      |
| Viscosità dinamica a 20 °C:                            | 464 - 358 cP                  |
| Viscosità cinematica a 20 °C:                          | 403 mm <sup>2</sup> /s        |
| Viscosità cinematica a 40 °C:                          | >20,5 mm <sup>2</sup> /s      |
| Concentrazione:                                        | Non rilevante *               |
| pH:                                                    | 8,4 - 8,8                     |
| Densità di vapore a 20 °C:                             | Non rilevante *               |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C: | Non rilevante *               |
| Solubilità in acqua a 20 °C:                           | Non rilevante *               |
| Proprietà di solubilità:                               | Miscibile                     |
| Temperatura di decomposizione:                         | Non rilevante *               |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                | Non rilevante *               |

**Infiammabilità:**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Punto di infiammabilità:            | 69 °C           |
| Infiammabilità (solidi, gas):       | Non rilevante * |
| Temperatura di autoaccensione:      | 238 °C          |
| Limite di infiammabilità inferiore: | Non rilevante * |
| Limite di infiammabilità superiore: | Non rilevante * |

**caratteristiche delle particelle:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Diametro equivalente mediano: | Non applicabile |
|-------------------------------|-----------------|

**9.2 Altre informazioni:****Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:**

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Proprietà esplosive:                                              | Non rilevante * |
| Proprietà ossidanti:                                              | Non rilevante * |
| sostanze o miscele corrosive per i metalli:                       | Non rilevante * |
| Calore di combustione:                                            | Non rilevante * |
| Aerosol-percentuale totale (in massa) di componenti infiammabili: | Non rilevante * |

**Altre caratteristiche di sicurezza:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensione superficiale a 20 °C: | Non rilevante * |
|--------------------------------|-----------------|

\*Non rilevante a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)**

Indice di rifrazione: Non rilevante \*

\*Non rilevante a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ****10.1 Reattività:**

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7 della Scheda di Sicurezza.

**10.2 Stabilità chimica:**

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose:**

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

**10.4 Condizioni da evitare:**

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

| Urti e attrito | Contatto con l'aria | Riscaldamento | Luce solare | Umidità         |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Precauzione    | Non applicabile     | Precauzione   | Precauzione | Non applicabile |

**10.5 Materiali incompatibili:**

| Acidi                   | Acqua           | Materiali comburenti          | Materiali combustibili | Altri                       |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Evitare gli acidi forti | Non applicabile | Evitare l'esposizione diretta | Non applicabile        | Evitare alcali o basi forti |

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), monossido di carbonio e altri composti organici.

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Contiene glicoli, possibilità di effetti nocivi per la salute, pertanto si raccomanda di non respirarne i vapori a lungo

**Effetti pericolosi per la salute:**

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

**A- Ingestione (effetto acuto):**

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**B- Inalazione (effetto acuto):**

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: In caso di inalazione prolungata, il prodotto è dannoso per il tessuto delle membrane mucose e delle vie respiratorie superiori

**C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):**

- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Contatto con gli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:**

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)**

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.  
IARC: 2-butossietanolo (3); Idrocarburi, C9-C11, n-alcane, isoalcane, ciclico, <2% aromatici (3)
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:**

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

**F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

**G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:**

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l'epigrafe 3.

**H- Pericolo in caso di aspirazione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**Altre informazioni:**

Non rilevante

**Informazione tossicologica specifica delle sostanze:**

| Identificazione                                                                                           | Tossicità acuta |                   | Genere   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                        | DL50 orale      | 1200 mg/kg (ATEi) | Ratto    |
|                                                                                                           | DL50 cutanea    | 3000 mg/kg        | Coniglio |
|                                                                                                           | CL50 inalazione | 3 mg/L (ATEi)     |          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcane, isoalcane, ciclico, <2% aromatici<br>CAS: Non applicabile<br>EC: 919-857-5 | DL50 orale      | >5000 mg/kg       | Ratto    |
|                                                                                                           | DL50 cutanea    | >2000 mg/kg       |          |
|                                                                                                           | CL50 inalazione | >20 mg/L          |          |
| Alluminio in polvere (stabilizzata)<br>CAS: 7429-90-5<br>EC: 231-072-3                                    | DL50 orale      | >2000 mg/kg       |          |
|                                                                                                           | DL50 cutanea    | >2000 mg/kg       |          |
|                                                                                                           | CL50 inalazione |                   |          |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6                                             | DL50 orale      | 120 mg/kg         | Ratto    |
|                                                                                                           | DL50 cutanea    | 242 mg/kg         | Ratto    |
|                                                                                                           | CL50 inalazione | >20 mg/L          |          |

**Stima della tossicità acuta (ATE mix):**

| ATE mix    |                                     | Componenti di tossicità ignota |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Orale      | 14044,43 mg/kg (Metodo di calcolo)  | 0 %                            |
| Cutanea    | >2000 mg/kg (Metodo di calcolo)     | Non applicabile                |
| Inalazione | 34,7 mg/L (4 h) (Metodo di calcolo) | 0 %                            |

**11.2 Informazioni su altri pericoli:****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**Altre informazioni**

Non rilevante

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)**

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**12.1 Tossicità:****Tossicità acuta:**

| Identificazione                                               | Concentrazione |                   | Specie                          | Genere    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0            | CL50           | 1490 mg/L (96 h)  | Lepomis macrochirus             | Pesce     |
|                                                               | EC50           | 1815 mg/L (48 h)  | Daphnia magna                   | Crostaceo |
|                                                               | EC50           | 911 mg/L (72 h)   | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6 | CL50           | 4,77 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus mykiss             | Pesce     |
|                                                               | EC50           | 0,934 mg/L (48 h) | Daphnia magna                   | Crostaceo |
|                                                               | EC50           | Non rilevante     |                                 |           |

**Tossicità a lungo termine:**

| Identificazione                                            |      | Concentrazione |  | Specie              | Genere    |
|------------------------------------------------------------|------|----------------|--|---------------------|-----------|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0            | NOEC | 100 mg/L       |  | Danio rerio         | Pesce     |
|                                                            | NOEC | 100 mg/L       |  | Daphnia magna       | Crostaceo |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6 | NOEC | 4,93 mg/L      |  | Oncorhynchus mykiss | Pesce     |
|                                                            | NOEC | 0,044 mg/L     |  | Daphnia magna       | Crostaceo |

**12.2 Persistenza e degradabilità:****Informazioni specifiche sulle sostanze:**

| Identificazione                                                                                           | Degradabilità |               | Biodegradabilità |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                        | BOD5          | 0,71 g O2/g   | Concentrazione   | 100 mg/L      |
|                                                                                                           | COD           | 2,2 g O2/g    | Periodo          | 14 giorni     |
|                                                                                                           | BOD5/COD      | 0,32          | % biodegradabile | 96 %          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclico, <2% aromatici<br>CAS: Non applicabile<br>EC: 919-857-5 | BOD5          | Non rilevante | Concentrazione   | Non rilevante |
|                                                                                                           | COD           | Non rilevante | Periodo          | 28 giorni     |
|                                                                                                           | BOD5/COD      | Non rilevante | % biodegradabile | 80 %          |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6                                             | BOD5          | Non rilevante | Concentrazione   | 10 mg/L       |
|                                                                                                           | COD           | Non rilevante | Periodo          | 28 giorni     |
|                                                                                                           | BOD5/COD      | Non rilevante | % biodegradabile | 55,8 %        |

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:****Informazioni specifiche sulle sostanze:**

| Identificazione                                               |            | Potenziale di bioaccumulazione |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0            | BCF        | 3                              |  |
|                                                               | Log POW    | 0,83                           |  |
|                                                               | Potenziale | Basso                          |  |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6 | BCF        |                                |  |
|                                                               | Log POW    | -0,49                          |  |
|                                                               | Potenziale |                                |  |

**12.4 Mobilità nel suolo:**

| Identificazione                                               | Adsorbimento/desorbimento |                      | Volatilità       |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 2-butossietanolo<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0            | Koc                       | 8                    | Henry            | 1,621E-1 Pa·m³/mol |
|                                                               | Conclusione               | Molto alto           | Terreno asciutto | No                 |
|                                                               | Tensione superficiale     | 2,729E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Si                 |
| 2-metilisotiazol-3(2H)-one<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6 | Koc                       | Non rilevante        | Henry            | 0E+0 Pa·m³/mol     |
|                                                               | Conclusione               | Non rilevante        | Terreno asciutto | Non rilevante      |
|                                                               | Tensione superficiale     | Non rilevante        | Terreno umido    | Non rilevante      |

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:**

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:**

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua****SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)**

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**12.7 Altri effetti avversi:**

Non descritti

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:**

| Codice    | Descrizione                                                                           | Tipo di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Pericoloso                                      |

**Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):**

HP6 Tossicità acuta

**Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):**

Consultare il gestore dei rifiuti autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Si veda il punto 6.2.

**Disposizioni relative alla gestione dei residui:**

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 205/2010

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Questo prodotto non è regolato per il trasporto (ADR/RID,IMDG,IATA)

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

- Regolamento (CE) n. 528/2012: contiene un conservante per mantenere le proprietà originarie dell'articolo trattato. Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.
- Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: *2-metilisotiazol-3(2H)-one (2682-20-4)* - PT: (6,11,12,13)
- Regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono: Non rilevante
- REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante
- Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante
- Sostanze incluse nell'allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante

**Seveso III:**

Non rilevante

**Limitazioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L'allegato XVII REACH, etc...):**

Non rilevante

**Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell'ambiente:**

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l'obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'eliminazione di tale prodotto.

**Altre legislazioni:**

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

D.Lgs. 85/2016: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

- Continua alla pagina successiva -

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua**

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (continua)**

D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008.  
D.Lgs 161/2006: Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.  
D.Lgs 152/2006: Norme in materia ambientale.  
Regio decreto 147/1927, ultimo aggiornamento 06/12/2021. Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.  
G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39  
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. 2022

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

**Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:**

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l'Allegato II-Guida per l'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) N° 1907/2006 (REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE)

**Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:**

Non rilevante

**Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:**

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

**Regolamento n°1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 2: H330 - Letale se inalato.  
Acute Tox. 3: H301+H311 - Tossico se ingerito o a contatto con la pelle.  
Acute Tox. 3: H331 - Tossico se inalato.  
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito.  
Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Asp. Tox. 1: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
Flam. Sol. 1: H228 - Solido infiammabile.  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea.  
Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Procedura di classificazione:**

Non rilevante

**Consigli relativi alla formazione:**

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l'etichettatura del prodotto.

**Principali fonti di letteratura:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abbreviature e acronimi:**

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose  
IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo  
ICAO: Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale  
COD: Richiesta Chimica di ossigeno  
BOD5: Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni  
BCF: fattore di bioconcentrazione  
DL50: dose letale 50  
CL50: concentrazione letale 50  
EC50: concentrazione effettiva 50  
Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo/acqua  
Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico  
UFI: identificatore unico di formula  
IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

- Continua alla pagina successiva -



Scheda di dati di sicurezza  
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE

**WM/6112 GOLD METALLIC**  
**Sistema a doppio strato all'acqua**

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l'esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativa ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell'utente adottare le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relative a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -