

JOLLY

**per interni ed esterni
idrorepellente
autopulente
trasparente
lucidante**

Protettivo trasparente lucido o opaco autopulente per interni ed esterni ideale per rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo, pietra. Si può utilizzare quale finitura ad effetto bagnato. Si può utilizzare anche come additivo rinforzante nelle idropitture sintetiche. A base di particolari resine acriliche è caratterizzato da bassa presa di sporco, è facile da applicare e protegge la superficie trattata per molto tempo

CAMPI D'IMPIEGO

Per rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo, pietra. Si può utilizzare quale finitura ad effetto bagnato. Adatto come finitura lucida o opaca su Forme dove ne aumenta le resistenze.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Applicare il Vetrifix, lucido o opaco, diluendo con acqua al 10%, direttamente sulla superficie da proteggere.

Nel caso di eccessivo assorbimento del supporto o superfici porose, applicare una mano

preventiva di Vetrifix diluita con acqua fino al 50% e trattare le superfici impregnandole. Dopo 4-6

ore applicare una seconda mano a saturazione diluendo con acqua al 10%.

Evitare accumuli o gocciolature di prodotto, distendendo uniformemente il prodotto.

In tal modo si evitano sbiancature del film.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1 kg/l

Resina/Legante: Copolimero acrilico

Residuo secco: 50% $\pm$ 0,5

Aspetto del film: Lucido / Opaco

Lavabilità: 15 giorni

Permeabilità al vapore acqueo: bassa

COV contenuto: 0,8 g/l

Presa di sporco: Molto bassa

Temperatura: Min 5°C - Max 35°C

Umidità relativa: <60%

Diluizione: 10-50%

Preparazione: Mescolare prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo

Numero mani: 1-2

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

Essiccazione: 4-6 ore al tatto

12 ore sopravverniciabile

TEMPO DI STOCCAGGIO

Nella confezione originale conservato a 20° C e UR 40-50% ha una durata di 12 mesi.

CONFEZIONI DISPONIBILI

14 - 5 - 2,5 - 1 litro

The data indicated in this sheet can be modified according to any variations in formulation which, due to technical requirements, may occur over time. Request the most up-to-date document. The product is intended for experienced and professional personnel, the technical information contained is the result of laboratory tests and practical applications. We decline any responsibility that may derive from incorrect use of the products described.