



- Maschera automatica a caschetto per uso industriale Telwin Vantage Red XL adatta a tutti i tipi di saldatura MMA, TIG (>2A) e MIG-MAG. Classe ottica 1/1/1/2. Funzionamento a cella solare.
- Protezione e visione ancora maggiore: regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). Area di visione XL (100x67mm). Doppia scala di regolazione dell'oscuramento. Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo. 4 sensori per una migliore rapidità di reazione.
- Qualità di visione per un lavoro sicuro e senza interruzioni: il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Colori vividi: la tecnologia True Color permette di operare con una visione dei colori più realistica, con contrasti più netti e maggiore definizione dell'immagine per una saldatura più precisa e un minor affaticamento degli occhi.
- Modalità "GRIND" (smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

- Comfort d'uso: leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per una perfetta aderenza e protezione.

DATI TECNICI

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| CODE | 802936 | BRIGHT | 4 DIN | TEMPERATURE | -5 / +55 °C |
| TIG | > 2A | VARIABLE | 5-9 / 9-13 DIN | SENSORS | 4 |
| MIG - MAG | * | LIGHT-DARK TIME | 0,1 ms | VISION AREA | 100x67 mm |
| MMA | * | DARK-LIGHT TIME DELAY | 0,1 - 1 s | DIMENSIONS | 300x240x240 mm |
| GRINDING | * | OPTICAL CLASS | 1/1/1/2 | WEIGHT | 0,520 kg |

ACCESSORI SU RICHIESTA

VETRI E ACCESSORI MASCHERE

| | |
|--------|--|
| 804099 | FASCETTA ANTISUDORE PER MASCHERE |
| 802949 | PROTEZIONE VETRO INTERNO 69.5X103.5MM 2 PZ |
| 802939 | PROTEZIONE VETRO ESTERNO 114X134MM 2 PZ |
| 804406 | LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM |
| 804407 | LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM |
| 804408 | LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM |

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- tecnologia True Color;
- doppia scala di regolazione dell'oscuramento;
- area di visione XL;
- 4 sensori;
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- TIG da >2 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 134x114mm 2 pz cod.802939

Protezione vetro interna 69,5x103,5mm 2 pz cod.802949

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO