



- Maschera automatica a caschetto per uso professionale adatta alla saldatura MMA, TIG (>5A) e MIG-MAG. Classe ottica 1/1/1/2. Funzionamento a cella solare.
- Protezione e visione estesa: regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). Area di visione 92x42mm. Doppia scala di regolazione dell'oscuramento. Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo.
- Qualità di visione per un lavoro sicuro e senza interruzioni: il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Modalità "GRIND" (smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.
- Comfort d'uso: leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per una perfetta aderenza e protezione.

## DATI TECNICI

CODE	<b>804081</b>	BRIGHT	<b>4 DIN</b>	TEMPERATURE	<b>-5 / +55 °C</b>
TIG	<b>&gt; 5A</b>	VARIABLE	<b>5-9 / 9-13 DIN</b>	SENSORS	<b>2</b>
MIG - MAG	*	LIGHT-DARK TIME	<b>0,1 - 1 ms</b>	VISION AREA	<b>92x42 mm</b>
MMA	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	<b>0,4 s</b>	DIMENSIONS	<b>300x240x240 mm</b>
GRINDING	*	OPTICAL CLASS	<b>1/1/1/2</b>	WEIGHT	<b>0,610 kg</b>

## ACCESSORI SU RICHIESTA

### VETRI E ACCESSORI MASCHERE

804099	FASCETTA ANTISUDORE PER MASCHERE
804101	PROTEZIONE VETRO INTERNO 50X95MM 2 PZ
802939	PROTEZIONE VETRO ESTERNO 114X134MM 2 PZ
804406	LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM

## DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG e MMA con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/5÷9/9-13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo.

### Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- classe ottica 1/1/1/2;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

### Optional:

Protezione vetro interna 50x95mm 2 pz. cod. 804101

Protezione vetro esterna 114x134mm 2 pz. cod. 802939

Fascetta antisudore 2 pz. cod. 804099

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO