



WITH MASK  
CARRY CASE  
ACCESSORIES



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 150A. Completa di accessori per la saldatura e valigetta in plastica.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%)
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>815857</b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>72 V</b>	D.ELETTRODI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>31 A</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP21</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENZA ASSORBITA MAX	<b>4,1 kW</b>	DIMENTIONI (LxWxH)	<b>38 x 42 x 17 cm</b>
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	<b>10 - 150 A</b>	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	<b>6 kW</b>	PESO	<b>5,5 kg</b>
%USE (USO A 20°C) (*)	<b>60% @ 150A</b>	RENDIMENTO	<b>82 %</b>	(*)%USE:	<b>DatoideatodaTELWIN,</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>140 @ 7% A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,6</b>	(*)%USE:	<b>nonpresentenellaEN60974-1</b>

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

322800	VALIGETTA IN PLASTICA
124508	CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712139	MARTO/SPAZZOLA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

## ACCESSORI SU RICHIESTA

### ELETTRODI IN BLISTER

804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
802624	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 3,2 MM 8 PZ
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ
802617	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 15 PZ
802618	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15 PZ
802619	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ
802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ

### ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
  - Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
  - Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
  - Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ( $\pm 15\%$ )
- Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO