



- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 250A. Con display LCD.
- Rapida regolazione sinergica: facile da usare. 29 curve sinergiche predisposte.
- Bobina max 15 kg (Ø 200 / 300mm).
- ATC (Advanced Thermal Control) per saldatura facilitata su spessori sottili.
- MMA: Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Dispositivo VRD.
- Peso contenuto e compattezza per facile trasportabilità.

## DATI TECNICI

CODICE	816056	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	22 A	D.FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	POTENZA ASSORBITA MAX	6,3 kW	D.FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA AL 60%	3,3 kW	D.FILO BRASATURA	0,8 - 1 mm
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	20 - 250 A	RENDIMENTO	87 %	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	220 @ 20% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	DIMENTIONI (LxWxH)	62 x 26 x 49 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	130 A	D.ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm	PESO	22 kg
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	60 V	D.FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 1,2 mm		
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	39 A	D.FILO SALDATURA INOX	0,8 - 1 mm		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

742183	MT25 TORCIA MIG 3M
124887	CAVO TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 PINZA DI MASSA
742575	RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F"

## ACCESSORI SU RICHIESTA

### PINZE PORTAELETRODO CON CAVO

804123	PINZA PORTAELETRODO + CAVO 25MMQ 4M AX50
--------	--

### RIDUTTORI DI PRESSIONE

722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
--------	--

804208	ATTACCO RAPIDO GAS
--------	--------------------

### KIT SALDATURA MIG/MAG

802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
--------	--------------------------------------

802817	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM
--------	-------------------------------------

### TORCE MIG

742184	MT25 TORCIA MIG 4M
--------	--------------------

742185	MT25 TORCIA MIG 5M
--------	--------------------

### TORCE TIG

742058	ST26V TORCIA TIG AX50 4M
--------	--------------------------

### CARRELLI E ACCESSORI

803073	CARRELLO EUROPA
--------	-----------------

803079	CARRELLO - COSMOPOLITAN
--------	-------------------------

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift controllata a microprocessore. La flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig Dual Synergic come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, rende il prodotto molto semplice da usare. Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi. E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la

forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Il display grafico ONE TOUCH LCD consente una migliore lettura di tutti i parametri di saldatura.

Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- cambio polarità per saldatura NO GAS/Flux, MIG-MAG/BRAZING;
- 29 curve sinergiche predisposte;
- visualizzazione su display LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura;
- regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- selezione funzionamento 2/4 tempi, spot;
- protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

## DOWNLOAD

---



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO