

# ELECTROMIG 400 SYNERGIC



- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) con trainafilo a 4 rulli, 400A. Alimentazione 3ph da 230/400V.
- Regolazione sinergica OneTouch: facile da usare. 40 curve sinergiche predisposte per vari gas e materiali. Possibilità di creare, salvare, richiamare programmi di saldatura personalizzati.
- ATC (Advanced Thermal Control) per saldatura facilitata su spessori sottili.
- Ampio display LCD immediato e di facile lettura.
- Elevate performance con consumi ridotti.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>816155</b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	<b>17 / 15 A</b>	D.FILO SALDATURA ALLUM.	<b>0,8 - 1,6 mm</b>
TENSIONE DI RETE TRIFASE	<b>230 / 400 V</b>	POTENZA ASSORBITA MAX	<b>12,6 / 16,5 kW</b>	D.FILO SALDATURA ANIMATO	<b>1 - 1,2 mm</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENZA ASSORBITA AL 60%	<b>6,5 / 9,5 kW</b>	D.FILO BRASATURA	<b>0,8 - 1,2 mm</b>
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	<b>20-320/20-400A</b>	RENDIMENTO	<b>89 %</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP23</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>320@25%/400@30%A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,9</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>86,5 x 39 x 91,5 cm</b>
CORRENTE AL 60% IN DC	<b>200 / 270 A</b>	D.ELETTRODI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 8 mm</b>	PESO	<b>42 kg</b>
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>106 / 73 V</b>	D.FILO SALDATURA ACCIAIO	<b>0,6 - 1,6 mm</b>		
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>33 / 25 A</b>	D.FILO SALDATURA INOX	<b>0,8 - 1,6 mm</b>		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

742186	MT36 TORCIA MIG 3M
645704	GANCIO APPENDI TORCIA
804217	PINZA DI MASSA + CAVO 35MMQ 3M AX50
742576	RULLINO TRAINO 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"

## ACCESSORI SU RICHIESTA

### PINZE PORTAELETRODO CON CAVO

804124	PINZA PORTAELETRODO + CAVO 35MMQ 4M AX50
--------	--

### RIDUTTORI DI PRESSIONE

722346	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L\min
--------	--

804208	ATTACCO RAPIDO GAS
--------	--------------------

### KIT SALDATURA MIG/MAG

802273	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-1,6 MM
--------	-------------------------------------

### TORCE MIG

742187	MT36 TORCIA MIG 4M
--------	--------------------

742188	MT36 TORCIA MIG 5M
--------	--------------------

### TRAINAFILO E ACCESSORI

802486	ADATTATORE BOBINA B-300
--------	-------------------------

### TORCE TIG

742058	ST26V TORCIA TIG AX50 4M
--------	--------------------------

### MASCHERE

802936	VANTAGE RED XL
--------	----------------

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/ FLUX con gas/ BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift, con trainafilo a 4 rulli. Flessibilità d'impiego con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldabrasati (lamiere galvanizzate). Larga varietà di campi d'applicazione, dall'industria, alla manutenzione, dall'installazione agli interventi in carrozzeria. La regolazione sinergica rende il prodotto semplice da usare. La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

Caratteristiche:

- Funzionamento in manuale e sinergico;
- 40 curve sinergiche predisposte;
- Possibilità di creare, salvare e richiamare programmi di saldatura personalizzati;
- Regolazioni in MIG-MAG: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, Bi-Level, spot, spessori materiali inch e mm;
- Regolazioni in MMA: hot start, arc force, anti-stick;
- Selezione VRD;
- Protezioni: termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore (+/-15%);
- TIG Lift.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

## DOWNLOAD

---



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



BROCHURE