



**XT**  
RANGE

WITH  
WELDING  
ACCESSORIES

 **KW**  
GENERATOR  
COMPATIBLE



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio, 200A, dalla struttura robusta e resistente agli urti. Completa di accessori per la saldatura e valigetta in alluminio.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione. Provista di protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con motogeneratore (+/- 15%).
- Connettori rapidi (presa) Ø 50 mm. Solida maniglia in metallo. Compatta e facilmente trasportabile.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>816251</b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>60 V</b>	RENDIMENTO	<b>89 %</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>38 A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,7</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	<b>22 A</b>	D.ELETTRODI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	<b>5 - 200 A</b>	POTENZA ASSORBITA MAX	<b>6 kW</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP23</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 35 % A</b>	POTENZA ASSORBITA AL 60%	<b>3,3 kW</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>37,5 x 50 x 22 cm</b>
CORRENTE AL 60% IN DC	<b>140 A</b>	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	<b>10 kW</b>	PESO	<b>10,55 kg</b>

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

734600	VALIGETTA ALLUMINIO
124887	CAVO TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CAVO TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 PINZA DI MASSA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

## ACCESSORI SU RICHIESTA

### ALTRI ACCESSORI

803400	VALIGETTA IN PLASTICA - HEAVY DUTY
--------	------------------------------------

### KIT SALDATURA TIG

802491	KIT SALDATURA TIG - ST26V
--------	---------------------------

### ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

### ACCESSORI/VARIE/RICAMBI

801081	KIT SALDATURA MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50
--------	---

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Robusta e resistente agli urti.

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti;
- connettore rapido (presa) Ø 50 mm;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ( $\pm 15\%$ ).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.

## DOWNLOAD

---



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



BROCHURE

## LINK UTILI

---



VIDEO