



WITH
WELDING
ACCESSORIES Aluminium



- Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING, 270A. Alimentazione 3ph da 230/400V. Completa di accessori per la saldatura MIG-MAG.
- Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.
- Disponibili kit optional per il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

DATI TECNICI

CODICE	821065	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	37,3 V	D.FILO SALDATURA INOX	0,8 - 1 mm
TENSIONE DI RETE TRIFASE	230 / 400 V	POTENZA ASSORBITA MAX	9 kW	D.FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA AL 60%	5,5 kW	D.FILO BRASATURA	0,8 - 1 mm
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	28 - 270 A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,9	GRADO DI PROTEZIONE	IP22
CORRENTE MAX DC EN60974-1	240 @ 30 % A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	10	DIMENSIONI (LxWxH)	87 x 45,3 x 80 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	160 A	D.FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 1,2 mm	PESO	66 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

322499	DISTANZIALE
432036	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
644444	GANCIO APPENDI TORCIA
713192	CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-ATLAS 50MMQO
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
742183	MT25 TORCIA MIG 3M
742575	RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT SALDATURA MIG/MAG	
802766	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-1,2 MM
802035	KIT RINVENIMENTO
TORCE MIG	
742184	MT25 TORCIA MIG 4M
742185	MT25 TORCIA MIG 5M

DESCRIZIONE

Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING.

Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.

Un apposito kit optional consente anche il rinvenimento lamiera.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO