



- Battery manager per la completa manutenzione e l'avviamento rapido di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li da 12V/24V. Corrente di avviamento max 300A. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Test di batteria, avviamento e alternatore; rigenerazione e recupero batterie; sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria; avviamento.

## DATI TECNICI

CODICE	829341	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	45 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	450 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	31 A	DIMENTIONI (LxWxH)	30,5 x 36 x 63 cm
POTENZA ASSORBITA CARICA	1 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	180 A	PESO	12,5 kg
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	6,4 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	300 A		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

712747	PINZA POSITIVO
712748	PINZA DI MASSA
123425	CAVO 10 MMQ 2 M

## ACCESSORI SU RICHIESTA

<b>FUSIBILI CARICABATTERIE</b>
802259 FUSIBILI LAMELLA 50A 20 PZ

## DESCRIZIONE

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER), avviatore e tester per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione di 12V/24V.

Garantisce la completa manutenzione delle batterie e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Diventa un indispensabile strumento per alimentazione stabile durante il cambio batteria.

Uso facile ed intuitivo grazie allo schermo grafico LCD.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- Test di batteria, avviamento e alternatore;
- Rigenerazione e recupero batterie;
- Sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria (salvaguardia elettronica di bordo);
- Avviamento di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI